

Dämmung Mineralwolle + 1000 °C, 120 mm
 Dampfsperre KSA, Stöße verschweißt auf Hochsicken,
 Kopfstöße mit Flachblech unterlegt
 Trapezblech Bestand T 108,
 Voranstrich

Verbundelement aus glasfaserverstärktem
 Polyesterharz, Höhe 20 cm,
 weiß, durchpigmentiert, mit Wärmedäm-
 mung aus PU-Hartschaum,
 umlaufend mit abgewinkeltem Flansch,
 $U_{up} = 0,61 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 Bestellgröße = OKD-Maß 100 cm x 200 cm,
 vorh. Verbundaufsatzkranz

Lamilux Systemklemmprofil für Abdichtung
 Dämmstreifen 25 mm, Mineralwolle
 Eindichtung des Aufsatzkranzes
 3-fach überlappend
 Dämmstreifen 60 mm,
 Mineralwolle +1000°C
 für Überdämmung des
 vorh. Holzbohlenkranzes

30

37

Lamilux Systemklemmprofil für Abdichtung
Dämmstreifen 25 mm, Mineralwolle
Eindichtung des Aufsatzkranzes
3-fach überlappend
Dämmstreifen 60 mm,
Mineralwolle +1000°C
für Überdämmung des
vorh. Holzbohlenkranzes

Dämmstreifen 60 mm,
Mineralwolle +1000°C
für Überdämmung des
vorh. Holzbohlenkranzes

Maßstab	1:5	25-04 D.5
Blattgröße	594 x 420 A2	

5-04 D.5