LEGENDE

+0,00 = 680,57 m ü.NN

ALLE TÜR- BZW. BRÜSTUNGSHÖHEN BEZIEHEN SICH AUF DIE ROHFUSSBODENHÖHE.

AD	ABHANGDECKE
Af.	AUFBAU
Ah.	ABHANGHÖHE
B	BODEN
BRH	BRÜSTUNGSHÖHE AB RFB
BS	BETONSOCKEL B/H AB RFB
D	ROHDECKE
EFH	EINGANGSFUSSBODENHÖHE (FFB EG)
F	FLÄCHE
FFB	FERTIGFUSSBODENHÖHE
FT	FERTIGTEIL
FH	FENSTER-/FASSADENHÖHE AB BRH
GK	GIPSKARTON
H	HÖHE
OK	OBERKANTE
OZ	OBERZUG AB OK DECKE RFB
RFB	ROHFUSSBODEN
RH	RAUMHÖHE
S	SCHACHT
STB	STAHLBETON
U	UMFANG
UK	UNTERKANTE
UZ	UNTERZUG AB UK DECKE
VK	VORDERKANTE
VW	VORWAND

ÄNDERUNG

IN KLÄRUNG

STAHLBETON BESTAND

STAHLBETON NEU

STAHLBETON ABBRUCH

WAND BESTAND

WAND NEU

WAND ABBRUCH

OK/VK/UK FERTIG

OK/VK/UK ROHBAU

FFB = OK FERTIGFUSSBODEN

RFB = OK ROHFUSSBODEN

HAUSTECHNIK/DURCHBRÜCHE

E-	ELEKTRO
H-	HEIZUNG
L-	LÜFTUNG
S-	SANITÄR
K-	KÜCHE
BD	BODENDURCHBRUCH
BA	BODENABLAUF
BV	BODENVERTIEFUNG
DD	DECKENDURCHBRUCH
HKV	HEIZKREISVERTEILER
RÖ	REVISIONSÖFFNUNG
RR	REGENROHR
SWS	SENKRECHTER WANDSCHLITZ
EDV	EDV-UNTERVERTEILER
ELV	ELEKTRO-UNTERVERTEILER
WD	WANDDURCHBRUCH
KB	KERNBOHRUNG

WD / WS / BD / DD / KB

NEU

NEU IN KLÄRUNG

BESTAND IN VERWENDUNG

BESTAND ZUM VERSCHLIEßEN

BRANDSCHUTZ

BA	BRANDABSCHNITT
FME	FEUERMELDER
NA	NOTAUSGANG
RA	RAUCHABZUGS-AUSLÖSER
RAÖ	RAUCHABZUGS-ÖFFNUNG
RM	RAUCHMELDER
TD	TÜR DICHTSCHLIESSEND
T-RS	TÜR RAUCHDICHT. SELBSTSCHL.
T30	TÜR T30 NACH DIN 4102
WH	WANDHYDRANT
RW	RETTUNGSWEG
F90	
F60	
F30	

OBERFLÄCHE

A	ANSTRICH
FL	FLIESEN
P	PUTZ
PA	PUTZ+ANSTRICH
SB	SICHTBETON

16. Holzbau tragende Wände & Stützen

- Außenwand Holzständer 24+cm
- Außenwand Holzständer Eckelement 24+cm
- Wand BSH 16cm
- Wand BSH 24cm
- Stütze außen Holz 20x20cm
- Stütze außen Holz 24x24
- Stütze innen Holz 24x24cm
- Auskreuzung Holz 24x24
- Stütze Holz Freiform
- Lisene außen Holz 20x24cm

Wandanschlüsse

- Anschluss unten (AU)
- Anschluss oben (AO)
- Anschluss seitlich (AS) IW an Stütze

BEMERKUNGEN:

- **ALLE MASSE SIND ROHBAUMASSE !**
- ALLE MASSE SIND AM BAU ZU NEHMEN UND VOM AUFTRAGNEHMER VOR AUSFÜHRUNGSBEGINN VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN. ÜBER MASSDIFFERENZEN IST DIE BAULEITUNG ZU INFORMIEREN!
- DIE AUSFÜHRUNGSPLÄNE GELTEN NUR IM ZUSAMMENHANG MIT DEN DETAILPLÄNEN DER ARCHITEKTEN SOWIE DEN SCHAL- UND BEWEHRUNGSPLÄNEN DES TRAGWERKSPLANERS!
- ALLE TÜR- BZW. BRÜSTUNGSHÖHEN BEZIEHEN SICH AUF DIE ROHFUSSBODENHÖHE.

MIT * GEKENNZEICHNETEN MASE BEZIEHNEN SICH AUF FERTIGFUSSBODENHÖHE

Index	Datum	Änderung	Bearbeiter
01	29.10.26	Stand Ausschreibung	AK

VORABZUG

Übersicht	A = Ersatzneubau und Aufstockung B = Sanierung Erweiterungsbau (BJ 2005) C = Sanierung Grundstufe (BJ 1976)
Bezug	**OK FFB EG = +0,00 = 680,57 m ü.NN**

Projekt: **Johann-Peter-Hebel-Schule Tuttlingen**
Umbau und Erweiterung

Projekt-Nr: **240105**

Semmelweisstr. 70, 78532 Tuttlingen

Bauherr

Landkreis Tuttlingen
Bahnhofstraße 100, 78532 Tuttlingen

Datum, Unterschrift

Planbezeichnung	LPH6 - Vorbereitung der Vergabe **Holzbau 1.OG Wände & Stützen**						
Plandaten	Plangröße DIN A0		Maßstab 1:100		Plan erstellt am 29.07.26		von YP
Plankürzel	Gewerk 316.1 -	Planart	Planinhalt	Plan Nr. 302 -	LP 6	Status v	Index 01