

	HLZ 1,4/150/II und halbe Steine (gem. Plänen von 1965)
	Beton (B225 bzw. B160), gem. Plänen von 1965 und Neue Mischungen aus Sanierung Anfang 2000er
	Bimswände (gem. Plänen von 1965)
	HLZ 1,4/150/III (gem. Plänen von 1965)

 KMz 350/III (gem. Plänen von 1965)

 KHLz 350/III (gem. Plänen von 1965)

 KHLz 350/III (gem. Plänen von 1965)

HLz 1,4/150/III (gem. Plänen von 1965)



LEGENDE BRANDSCHUTZ FÜR WÄNDE

F50-BW			
ALL COM	40x10020MM COM		40x10020MM COM CAC

FFS	FERTIGFUSSBOGENSPRUNG	AUSSPARUNGSANGABEN:	WK	WIDERSTAND
FT	FERTIGFUSS			QUALITÄTSSCHUTZ

HG HAUSSERLND
HK HETZNER

IL	IM LICHTEN	K	KÄLTE	PLA	U
LI	LICHTE RAUMHOHE	I	LOFTUNG		

OL	OBERFLÄCHT	FBA	FUSSBOGENAUSSPARUNG	ALLGEMEINER HINWEIS: ES SIND ZUM GEGENÜBER GESETZTE BEZÜGE
FSR	FISCHERSTÜTZE	FO	FUSSBOGENDURCHDRUCK	

RDS	ROHDECKENSPRING	WA	WANDAUSSPARUNG	DÜRFEN MIR BIS MA
RFS	ROHFUSSBODENSPRING	WD	WANDÜBERHÖHUNG	LEBEN. JEDER MA

SB (1-4)	SCHULSTUFENKLASSEN			
SEX	SEKURANT		Plannummer mit Gewerbe	ÄND

BRANDSCHUTZANFORDERUNGEN:

V-055	VOLLWANDIG/DICHTSCHLIESSENDE/SELBSTSCHLIESSENDE TÜR	FM	FEUERMELDER	TRST
T30/T90	BRANDSCHUTZTÜR NACH DIN 4102	NA	NOTAUSGANG	WHY

TUR-UND BRÜSTUNGSHÖHEN ROHBAU AB RFB
TÜR-UND BRÜSTUNGSHÖHEN TROCKENBAU AB FFB

GEANDERT, AN DRITTE WEITERGEGEBEN ODER GLEICHWIE GENUTZT WERDEN. DIE VERWERTUNG DER PLANUN NACH ZUSTIMMUNG DES VERFASSERS IM RAHMEN DER VERTRAGLICH VEREINBARTEN ZWECKE GESTATTET.

GESUNDHEITSZENTRUM SPAICHINGEN

Technik Bauteil G					
-------------------	--	--	--	--	--

		BusSet 0	BusSet 1

_____ Diluted C _____

Ausenstages Bauteil F

FFH + 0.00 = 6Robert-Koch-Str. 31 · 78549 Spaichingen

78532 Tuttlingen

PLANVERFASSER	HSP HOPPE SOMMER PLANUNGS GMBH Postfach 10 15 10, 42699 Solingen, Deutschland Telefon 0212 2505-0, Telefax 0212 2505-200 E-Mail hsp@hsp-hoppe-sommer.de
---------------	---

PLANINHALT	
------------	--

AUSFÜHRUNGSPLANUNG			
BEARBEITET	GEPRÜFT	BEREITSCHEN	UND

22.05.2026	1:50	5106_2_	AR-20E	AR-20E-01
H/B * 820 / 1600 (1331m ²)				