

ALLE TRAGFÄHIGEN BAUTEILE WERDEN IN F90
AUSGEFÜHRT.

ALLE DURCHBRÜCHE IN GESCHOSSEDECKEN
WERDEN IN F90
GESCHLOSSEN.

ALLE BRH BEZIEHEN SICH AUF OKKFB
GEMESSEN BIS
OKR BRÜSTUNG.

ALLE MAGE SIND ÖRTLICH ZU ÜBERPRÜFEN
UND ABZUGEBEN
SOFORT DER BAULEITUNG ZU MELDEN!

ALLE TÜR- UND FENSTERMASSE SIND
ROHBAUMASE.

ALLE ROHBAUMASE SIND MIT DEN SCHAL- UND
BEWEHRUNGS-
PLÄNEN DES TRAGWERKPLANERS
ABZUGLEICHEN UND GULTIG!

Legende - Architektur

	Stahlbeton
	Mauerwerk
	GK Einfachständerwand (Alle Wände beidseitig doppelt beplankt ab Wandstärke von 150 mm als Doppelständerwand)
	Mineralwolle
	Perimeterdämmung

The drawing illustrates the assembly of a door threshold with a drainage channel. It includes three cross-sections (A0, A1, A2) and a plan view with dimensions.

Cross-sections:

- A0:** Shows the threshold assembly with a drainage channel (Entwässerungsrinne) and a hand grip (Handgriff) for manual opening. The height of the threshold is 60 mm.
- A1:** Shows the threshold assembly with a drainage channel (Entwässerungsrinne) and a hand grip (Handgriff) for manual opening. The height of the threshold is 60 mm.
- A2:** Shows the threshold assembly with a drainage channel (Entwässerungsrinne) and a hand grip (Handgriff) for manual opening. The height of the threshold is 60 mm.

Plan View Dimensions:

- Overall width: 10.54 m
- Overall length: 5.00 m
- Distance from left wall to first threshold: 5.27 m
- Distance between first and second thresholds: 5.27 m
- Distance from second threshold to right wall: 1.02 m
- Threshold width: 0.42 m
- Drainage channel width: 0.22 m
- Hand grip width: 0.47 m

Labels:

- Handgriff zur manuellen Öffnung der Tore versehen
- Blechverkleidung
- Entwässerungsrinne
- Anfahrerschutz
- Stahlprofil zur Befestigung der Tonerlagen, bauseits
- A0, A1, A2