

Leistungsbeschreibung

Lieferung und Montage - Standregale Bibliotheksmagazin

Interimsstandort Halle

Magdeburger Chaussee 60

Allgemeine Beschreibung

Zur Lagerung von Archiv- und Bibliotheksgut sollen an einem Interimsstandort der Leopoldina Regale beschafft und funktionstüchtig aufgestellt werden.

Die Liefer- und Montageort befindet sich in der Magdeburger Chaussee 60 in 06118 Halle (Saale) vom 1. - 3. Obergeschoss. Die Regale müssen in einzelne Räume verbracht und aufgebaut werden. Ein vollständiger Raum (Beispiel Anlage 1a) umfasst 10 Wandseitige und 3 Raumstehende Regale. Ein detaillierte Aufteilung inkl. Planskizze finden Sie in Anlage 1b.

Ein Aufzug ist nicht vorhanden. Das Gebäude kann mit einem LKW bis zur Bordsteinkante angefahren werden.

Die unten stehende nutzerseitig aufgestellte Leistungsbeschreibung beschreibt die funktionalen Anforderungen an die Regale.

Lieferung und Montage muss im Zeitraum KW 44 bis 49 und Rechnungsstellung spätestens in KW 50/2026 erfolgen bzw. abgeschlossen werden. Der Aufbau kann nur Montag - Freitag in der Zeit von 08:00-17:00 Uhr (+/- 30 min) erfolgen.

Dazugehörige Anlagen:

- Anlage 1a - Beispiel - Raumaufbau

- Anlage 1b - Grundrissauszug 3. BA

- Anlage 2 - Allgemeine Einkaufsbedingungen der Leopoldina

Pos. Leistungsbeschreibung

01 Regalspezifikation: Standregale Bibliotheksmagazin

- > Vorbemerkung: Konsens in der Fachcommunity ist, dass standardisierte Lagerregale auch den minimal-Ansprüchen zur Verwendbarkeit in Bibliotheksmagazinen nicht genügen
- > zu berücksichtigende allgemeine Normen: DIN 67700, RAL-RG 614/4 schwer
- > zu liefern sind Rahmenregale mit gelochten Seitenwänden, bis zu 6 Fachböden und Abdeckboden in Lichtgrau RAL 7035
- > Belastbarkeit der Fachböden: maximale Belastung 70-80 kg pro laufendem Meter bei 25er und 30er Böden, 120 kg bei 40er Böden (25, 30 und 40 bezeichnen die Tiefe der Böden in cm)
- > rutschhemmende Oberfläche der Fachböden (die aber die Bücher nicht beschädigen darf)
- > die Regalböden müssen innerhalb eines vorgegebenen Rasters von 1,5-2 cm durch Bibliotheksmitarbeiter ohne Werkzeug in die vertikalen Stützen eingehängt werden können
- > die Regalböden müssen durch Bibliotheksmitarbeiter ohne Werkzeug austauschbar sein
- > Abkantung vorne 25 mm (für Beschriftungen)
- > Buchstützen (Gleitrandbuchstützen mit Feststellschraube und / oder Hängebuchstütze aus Rundstahl);
- > frei durch die Bibliothek veränderbare Beschriftung an den Stirnseiten in Größe DIN A4
- > die Anzahl von Fächern und deren jeweilige lichte Fachhöhen pro Regalfeld wird von der Bibliothek vorgegeben
- > Fachbreite ca. 100 cm
- > auszuschließen ist eine Holmüberdeckung der Buchrücken und ein Spalt zwischen Fachboden und Seitenwange („geschlossene Seitenwangen“)
- > die Regale müssen für dem späteren Umbau auf eine Rollregalanlage kompatibel sein

1. Anzahl - Wandseitige Regale (einseitig bedienbar, Tiefe ca. 30 cm)	74 Stück
2. Anzahl - Raumstehende Regale (beidseitig bedienbar, Tiefe ca. 60 cm)	24 Stück
3. Gleitbuchstütze, ca. 60x200x150 mm	488 Stück
4. Gleitbuchstütze, ca. 60x280x240 mm	244 Stück

Alle Regale - 6 Fachböden zzgl. Abdeckboden - Max. Höhe ca. 2,35 m

02 Zusatzarbeiten / Mehraufwand

Ausführung der Arbeiten erfolgen im Stundenlohn auf besondere Anweisung des Auftraggebers.

1. Facharbeiterstunde	1 Stunde
-----------------------	----------