Intensive Dachbegrünung
300 qm

Extensive Dachbegrünung
265 qm

OK RFB 1.OG =
+3,62m

Belüftung Halle mit Weitwurfdüsen

Holz-Binder
Achsraster: 2,50 m

18,00 (= Breite Einfeldhalle+3m)

Anbindung Entwässerungsmulde

Vorabzug

Lüftung Halle 1
RNR: 1.06
NRF: 158,70m²
BBL:
DBL:
LRH: 3,28 m - 3,50 m

Elektro
RNR: 1.07
NRF: 12,38m²
BBL: Bautenschutzmatte
DBL:
LRH: 3,28 m - 3,50 m
(inkl. SiBel, BMA)

Heizzentrale
RNR: 1.08
NRF: 63,56m²
BBL: Bautenschutzmatte
DBL:
LRH: 3,28 m - 3,50 m

Luftraum Halle
RNR:
NRF: 487,35m²
BBL:
DBL:
LRH:

Luftraum Bühne
RNR: 1.04
NRF: 100,38m²
BBL:
DBL:
LRH:

Luftraum Lager Bühne
RNR: 1.03
NRF: 32,78m²
BBL:
DBL:
LRH:

Lüftung Küche
RNR: 1.01
NRF: 73,08m²
BBL:
DBL:
LRH: 3,08 m - 3,36 m

Fachwerkträger

Laderampe
Bühne

Baulast
8 Fahrradbügel
16 Stellplätze

Baulast
9 Fahrradbügel
18 Stellplätze

8 St Fahrradbügel, 16 Stellplätze

Einfassung Einzeln

Gabionen Stützmauer 2

Gabionen Stützmauer 3

Gabionen Stützmauer 6

Handlauf beidseitig mit Radabweiser

Mastleuchte

Leuchte Bestand

Pollerleuchte

Bank

TERRASSE

Rinne

50 cm Kiesstreifen

Kühlaggregat

Fachwerkträger

Eingang Technikbereich

STB-Sockel 95x20 cm

STB-Sockel Tür 65x20 cm

STB-Sockel 80x20 cm

STB-Attika 75x20 cm

STB-Attika 160x20 cm

STB-Attika 73x20 cm

80 cm Plattenbelag

Zugang Dach

Spülschacht DN 400

Fallrohr DN 70

Fallrohr DN 20

Aufenthaltsraum

Waschbecken

Trapez

Dachausstieg

Außenwasserhahn

Sprinklerzentrale

Notausgang

Notausgang Einfassung TB 00.30

Stellplätze

Ausfahrt

Einfahrt

Außenwand EG

OK Substrat extensiv = 4,19 m

OK Substrat intensiv = 4,37 m

OK Substrat extensiv = 3,91 m

OK Attika = 4,64 m

OK Attika = 4,66 m

OK Attika = + 5,50 m

OK RD = + 3,74 m

OK RD = + 3,62 m

OK Treppe= 669,00
ü.NN = +4,44 m

16,0/29,0

15,0/30,0

2 %

2,5 %

1,9%

3,0%

6,0%

2,5%

2,2%

2,1%

3,4%

3,3%

2,8%

1,5%

0,7%

0,0%

45,8%

38,1%

WD S 18,0/18,0
UK=OKRB (EG) 395,7

WD S 5513.20
UK=OKRB (EG) 395,7

WD S 18,0/18,0
UK=OKRB (EG) 395,7

WD S 18,0/18,0
UK=OKRB (EG) 395,7

WD S 18,0/18,0
UK=OKRB (EG) 395,7

WD 220,0/140,0
UK=OKRB + 166,5

WD L +25,0/+25,0
UK=OKRB +262,5

WD L +75,0/+70,0
UK=OKRB +260,0

WD L +75,0/+70,0
UK=OKRB +260,0

WD L ≥50,0
UK=OKRB +502

WD H 30,0/25,0
UK=OKRB 525,5

WD L 25,0/25,0
UK=OKRB 525,5

WD L 110,0/50,0
UK=OKRB 525,5

WD L 110,0/50,0
UK=OKRB 514,0

WD L 210,0/50,0
UK=OKRB 514,0

WD 88,0/62,0
UK=OKRB 514,0

WA Nische Subwoofer

RWA

WS S
0,20m/0,20m

WD E 24,0/20,0
OK = UKD

WD E 64,0/20,0
OK = UKD-20,0

WD E 30,0/20,0
OK = UKRD 38,3

WD E 64,0/20,0/WD E 24,0/20,0
OK = UKD-20,0/OK = UKD

WD E 24,0/20,0
OK = UKD 0,0

WD L 75,0/38,0
UK=OKRB 290,0

WD L 130,0/60,0
UK=OKRB 32,0

WD E 22,5/15,0
OK = UKRD -20,0

WD S 5513.46
UK=OKRB 395,7

WD S 5513.48
UK=OKRB 395,7

WD S 5513.59
UK = OK Attika

WD S 5513.59
UK = OK Attika

BD/L 0,60m x 0,45m

BD/L 0,15m x 0,25m

BD/L 0,35m x 0,40/0,35m x 0,40m

BD/H 0,20m x 0,60m

BD/S 0,20m x 0,20m

BD/L 0,35m x 1,20m

BD/H 0,20m x 0,35m

BD/L 0,40m x 0,25m

BD/S 0,90m x 0,90m

BD/L 40,0 x 25,0

BD/H 40,0 x 16,0

BD/L 60,0/45,0

BD S 0,23m x 0,23m

BD S 0,20m x 0,20m

BD S 0,21m x 0,21m

BD S 0,26m x 0,26m

BD S 0,10m x 0,10m

BD S 21,0/21,0

BD/H 0,20m x 0,60m

BD/S 0,20m x 0,20m

BD/L 0,40m x 0,25m

BD/H 0,20m x 0,60m

BD/L 60,0/45,0

BD S 0,20m x 0,20m

BD/L 40,0/45,0

BD/L 60,0/45,0

BD/L 60,0/45,0

BD/L 60