



**LEGENDE:**

**PLANUNG**

- Straßeneinlauf
- Mündeneinlauf
- Latene
- Fußgängerampel
- Baum
- Baumfällung
- Dammboschung
- Einschnittboschung
- Tangentenschnittpunkt mit Längsneigung
- Querneigung
- Tiefpunkt / Hochpunkt
- Abbruch
- Fahrbahn/ Rückschnitt
- Fahrbahnpflaster
- Gehweg gepflastert
- Radweg
- Auffüllung (< 1:4) Angleichung
- Abtrag (< 1:4) Angleichung
- Spotter
- Bankett
- Mulde, Graben
- Rasenschotter
- Grünfläche
- Rasenpflaster, Rasengitter
- Pflasterflächen hell/dunkel

**BLINDENLEITSYSTEME nach DIN 32984**

- Abzweigfeld / Aufmerksamkeitsfeld (Noppen), Breite = 60 oder 90 cm
- Leitstreifen (Rippenprofil längs), Breite = 30 oder 60 cm
- Richtungsfeld (Rippenprofil quer), Breite = 30 oder 60 cm (in der Regel am Bordstein zum Anzeichen der Gehrichtung bei Fahrbahnquerungen)

**ZUR BEACHTUNG**

Die vorliegenden Pläne stellen nur die baulichen Maßnahmen dar, die zur Erreichung der Ziele der Verkehrsplanung erforderlich sind. Die Ausführung der Maßnahmen ist von der Ausführung der anderen Maßnahmen abhängig. Die Ausführung der Maßnahmen ist von der Ausführung der anderen Maßnahmen abhängig. Die Ausführung der Maßnahmen ist von der Ausführung der anderen Maßnahmen abhängig.

**Ausschreibungsplan**

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

**BREINLINGER INGENIEURE**  
Tiefbau GmbH

Kanalstraße 1-4  
D-70582 Tübingen  
T + 49 71 61 - 194 - 0

Robertstraße 44  
D-70178 Stuttgart  
T + 49 711 - 78 78 16 - 0

office@breinlinger.de  
www.breinlinger.de

BERATUNGS INGENIEURE  
TÜTTINGEN | STUTTGART

**Schramberg**  
Schwarzwalddurcheinblick erleben

**barrierefreier Umbau Bushaltestelle  
an der Winzelter Straße  
und Fußgängerüberwege, Waldmössingen**

Ausführungsplanung	Anlage	1	Plan-Nr	2
	Bearbeitet	eam	Planstand	19.03.2026
	gezeichnet	eam	19.03.2026	
	Format	1320 X 594		
Lageplan barrierefreier Umbau Bushaltestellen	Projekt	T26-026		
	Maßstab	1:100		

Aufgestellt:  
Tüttlingen, den

PAZ  
Inhalt  
Dateiname: 13SL009.dwg

SST: SV-Norm  
PLOT: 1\_12\_Lageplan mit Leitungsbestand.pdf