ERDGESCHOSS

WANDAUFBAU

VERTIKALE HOLZSCHALUNG AUSSEN
THERMOWOOD/WARMEBEHANDELTE KIEFER/FORMSTABIL
14cm HOLZ-UNTERKONSTRUKTION / LUFTSCHICHT
LAGE UND GROSSE DER UK NUR SYSTEMATISCH, ANZAHL, GROSSE UND LAGE GEMASS ANGABEN DES HERSTELLERS UND DER AUSFÜHRENDEN FIRMA.

FASSADENBAHN GEM. HERSTELLERANGABEN
15mm HARTOPPSPLATTE
20cm HOLZSTANDERWERK/WARMEDAMMUNG GEM. STATIK/GEG
16mm OSB-PLATTE
6cm GEDAMMTE INSTALLATIONS-EBENE
16mm OSB-PLATTE
12,5mm FEUERSCHUTZPLATTE GKF

LEGENDE INNENWÄNDE:

1 WANDAUFBAU DOPPEL-STANDERWAND
(DOPPEL-METALLSTANDERWERK, BEIDSEITIG DOPPELBEPLANKT, ENTKOPPELT)
1 2x12mm GIPSKARTON-PLATTE
50mm C-WANDPROFIL MIT 40mm MINERALFASER-DÄMMUNG GEM. SCHALLSCHUTZ
26-36mm FUGE, VERLASCHUNG MIT PLATTENSTREIFEN
50mm C-WANDPROFIL MIT 40mm MINERALFASER-DÄMMUNG GEM. SCHALLSCHUTZ
2x12,5mm GIPSKARTON-PLATTE

2 WANDAUFBAU EINFACH-STANDERWAND
(METALLSTANDERWERK, BEIDSEITIG DOPPELBEPLANKT)
2 2x12,5mm GIPSKARTON-PLATTE
75mm C-WANDPROFIL MIT 60mm MINERALFASER-DÄMMUNG GEM. SCHALLSCHUTZ
2x12,5mm GIPSKARTON-PLATTE

2 WANDAUFBAU EINFACH-STANDERWAND (NASS-RÄUME)
(METALLSTANDERWERK, BEIDSEITIG DOPPELBEPLANKT)
2x12,5mm WASSERBESTÄNDIGE UND SCHIMMELRESISTENTE ZEMENTBAUPLATTEN
75mm C-WANDPROFIL MIT 60mm MINERALFASER-DÄMMUNG GEM. SCHALLSCHUTZ
ODER VORWAND-INSTALLATION GEM. HLS-FACHPLANUNG
2x12,5mm WASSERBESTÄNDIGE UND SCHIMMELRESISTENTE ZEMENTBAUPLATTEN

3 WANDAUFBAU DOPPEL-STANDERWAND
(DOPPEL-METALLSTANDERWERK, BEIDSEITIG DOPPELBEPLANKT)
2x12,5mm GIPSKARTON-PLATTE
75mm C-WANDPROFIL MIT 60mm MINERALFASER-DÄMMUNG GEM. SCHALLSCHUTZ
200mm FUGE, VERLASCHUNG MIT PLATTENSTREIFEN
75mm C-WANDPROFIL MIT 60mm MINERALFASER-DÄMMUNG GEM. SCHALLSCHUTZ
2x12,5mm GIPSKARTON-PLATTE

4 WANDAUFBAU EINFACH-HOLZSTANDERWAND (BRANDSCHUTZ)
(HOLZ-EINFACHSTÄNDERWERK, DOPPELBEPLANKT)
4 4a: AUSSTEIFENDE WANDE GEM. STATIK
4t: TRAGENDE WANDE GEM. STATIK
12,5mm GIPSKARTON-PLATTE GKF FEUERHEMMEND (fh)
16mm OSB-PLATTE
120mm HOLZSTANDERWERK GEM. STATIK
60mm MINERALFASER-DÄMMUNG
16mm OSB-PLATTE
12,5mm GIPSKARTON-PLATTE GKF FEUERHEMMEND (fh)

5 WANDAUFBAU DOPPEL-HOLZSTANDERWAND
(HOLZ-DOPPELSTANDERWERK, DOPPELBEPLANKT, RAHM UND SCHWELLE GETRENNT)
5 5a: AUSSTEIFENDE WANDE GEM. STATIK
5t: TRAGENDE WANDE GEM. STATIK
12,5mm GIPSKARTON-PLATTE GKF FEUERHEMMEND (fh)
16mm OSB-PLATTE
120mm HOLZSTANDERWERK GEM. STATIK
60mm MINERALFASER-DÄMMUNG
2cm FUGE (ACH-SABSTAND >= 500mm, RAHM UND SCHWELLE GETRENNT)
6cm HOLZSTANDERWERK GEM. SCHALLSCHUTZ
60mm MINERALFASER-DÄMMUNG
16mm OSB-PLATTE
12,5mm GIPSKARTON-PLATTE GKF FEUERHEMMEND (fh)

6 WANDAUFBAU DOPPEL-HOLZSTANDERWAND (BRANDSCHUTZ)
(HOLZ-DOPPELSTANDERWERK, DOPPELBEPLANKT, RAHM UND SCHWELLE GETRENNT)
6 6a: AUSSTEIFENDE WANDE GEM. STATIK
6t: TRAGENDE WANDE GEM. STATIK
12,5mm GIPSKARTON-PLATTE GKF FEUERHEMMEND (fh)
16mm OSB-PLATTE
20cm HOLZSTANDERWERK GEM. STATIK
60mm MINERALFASER-DÄMMUNG
2cm FUGE (ACH-SABSTAND >= 500mm, RAHM UND SCHWELLE GETRENNT)
6cm HOLZSTANDERWERK GEM. SCHALLSCHUTZ
60mm MINERALFASER-DÄMMUNG
16mm OSB-PLATTE
12,5mm GIPSKARTON-PLATTE GKF FEUERHEMMEND (fh)

1-6 WANDE MIT BRANDSCHUTZANFORDERUNG
GEM. BRANDSCHUTZKONZEPT

1-6 WANDE MIT MISCH-BEPLANKUNG (NASS-RÄUME)
(BEIDSEITIG DOPPELBEPLANKT)
2x12,5mm WASSERBESTÄNDIGE UND SCHIMMELRESISTENTE ZEMENTBAUPLATTEN (NASS-RAUM)
C-WANDPROFIL ODER HOLZSTANDERWERK GEM. NUMMERIERUNG GEM. SCHALLSCHUTZ/GEG/STATIK
2x12,5mm GIPSKARTON-PLATTE GKF FEUERHEMMEND (fh)

1-2 METALLSTANDERWERK: OBERGESCHOSS
BODENANSCHLUSS AUF HOLZBALKENDECKE (OG)
MIT BRANDSCHUTZANFORDERUNG

PLATTENSTREIFEN IN BEPLANKUNGSDICKE VORSEHEN
(DETAIL GEM. HERSTELLERANGABEN)

LEGENDE:

FENSTER-/ TÜRABDICHTUNGEN
INNEN UND AUSSEN UMLFD. GEM. DIN 4108-7, EnEV UND "LEITFADEN" RAL-GÜTEGEMEINSCHAFT

FENSTERKONSTRUKTIONEN
DIE WERKPLANUNG SÄMTLICHER FENSTER-KONSTRUKTIONEN UND ANSCHLÜSSE SIND VOR EINBAU MIT DEM ARCHITEKTEN ABZUSTIMMEN

BAUWERKSABDICHTUNG
ALLE ABDICHTUNGEN GEM. DIN 18531-18535 UND WU-KONZEPT

- ABDICHTUNG KG + AUFZUGSUNTERFAHRTEN GEM. WU-KONZEPT
- DRAINAGE GEM. WU-KONZEPT UND STATIK
- ABDICHTUNG SOCKEL GEM. DIN 18533-1
- ENTWÄSSERUNGSRINNEN SIND AN DIE ENTWÄSSERUNG ANZUSCHLIESSEN
- ABDICHTUNG FLACHDÄCHER/DACHTERRASSEN GEM. DIN 18531-1 UND "DEN FACHREGELN FÜR ABDICHTUNGEN"
- DAS OBERFLÄCHENWASSER IST DURCH GEFÄLLE DAUERHAFT VOM GEBÄUDE WEGZUFÜHREN

AUSSENANLAGEN
GEM. AUSSENANLAGEN-PLANUNG

±0.00 ≙ 40.12 NHN

MASZE AM BAU PRUEFEN !

DIE ZEICHNUNG IST NUR GULTIG IN VERBINDUNG MIT DER STATIK, DEM BRANDSCHUTZKONZEPT UND DEN PLANEN DES HAUSTECHNIKERS. ES SIND NUR DIE BRANDSCHUTZANFORDERUNGEN FUR DIE TUREN EINGETRAGEN, BRANDSCHUTZANFORDERUNGEN DER WANDE SIEHE BRANDSCHUTZKONZEPT.
DURCHBRUCHPLANUNG GEMASS HAUSTECHNIK.

DIE ESTRICH-HOHEN SIND MIT DER BAULEITUNG ABZUSTIMMEN.

MAßANGABEN FENSTER UND TUEREN:
MAßANGABEN INNENTUEREN:
BREITE: ROHBAUOEFFNUNG
HOEHE: VON OK.FERTIGFUßBODEN
MAßANGABEN AUSSENTUEREN:
BREITE: ROHBAUOEFFNUNG
HOEHE: VON OK.ROHFUßBODEN
MAßANGABEN FENSTER:
BREITE: ROHBAUOEFFNUNG
HOEHE: ROHBAUOEFFNUNG
BRH.: VON OK.ROHFUßBODEN BIS OK.HINTERMAUERWERK

LEGENDE:
STB.-BAUTEILE WU GEM.STATIK
STB.-FERTIGTEIL GEM.STATIK
STB.-BAUTEILE GEM.STATIK
MAUERWERK GEM.STATIK
PORENBETON GEM.STATIK
NT: NICHTTRAGENDE WAND SPÄTER UNTERMAUERN GEM.STATIK
STB.-UNTERZUG/STURZ KS-FLACHSTURZ GEM.STATIK
LEICHTBAUWAND
VERBLENDER NF
ABGEHÄNGTE DECKE IN ABSTIMMUNG MIT DER BAULEITUNG
OPTIONALE BAUTEILE
ALS AUSSENLIEGENDER SONNENSCHUTZ GEM. ENEV

INDEX	ART DER ÄNDERUNG	DATUM	NAME
--	-------	--	--

BAUVORHABEN
NEUBAU GRUNDSCHULE ADELBY
RINGSTRABE 1 – 24943 FLENSBURG

BAUHERR
STADT FLENSBURG – DER OBERBURGERMEISTER
KOMMUNALE IMMOBILIEN
SCHUTZENKAMPE 26 – 24937 FLENSBURG

LEISTUNGSPHASE 6
AUSSCHREIBUNG

PLANUNG

SACHBEARB.	V.DOCKER
BAULEITER	--
GEZEICHNET	LE
PLAN	00-EG-50-3
MASZSTAB	1:50
DATUM	22.04.2026
ZEICHN.-NR.	06.01.00 | 3

INHALT
GRUNDRISS ERDGESCHOSS

K:\PROJEKTABLAGE\ADS\1809\...\30 ZEICHNUNGEN\AUSSCHREIBUNG-BODENBELAG\ADS1809-01-GRUNDRISSE.S12