KELLERGESCHOSS

NICHT UNTERKELLERTER BEREICH

SCHACHT / AUFZUG
ANGABEN IN ABSTIMMUNG MIT DEM HERSTELLER UND GEM. STATIK!
ES SIND DIE EINBAUTEILE ZU BEACHTEN!

KG.11 WASSER
F = 4.85m²
U = 8.81m
FB = STAUBB.ANSTRICH

KG.12 HAR NSHV
F = 32.34m²
U = 24.37m
FB = STAUBB.ANSTRICH

KG.10 TECHNIK EG
F = 10.39m²
U = 13.59m
FB = STAUBB.ANSTRICH

KG.09 HAR FW
F = 35.97m²
U = 34.02m
FB = STAUBB.ANSTRICH

KG.08 BOS
F = 4.15m²
U = 8.60m
FB = STAUBB.ANST.

KG.07 ELA
F = 4.15m²
U = 8.60m
FB = STAUBB.ANST.

KG.06 SHB
F = 4.15m²
U = 8.60m
FB = STAUBB.ANST.

KG.05 BMA
F = 4.23m²
U = 8.71m
FB = STAUBB.ANST.

KG.02 TREPPE
F = 6.28m²
U = 12.05m
FB = FLIESEN

KG.03 FLUR
F = 22.53m²
U = 33.24m
FB = STAUBB.ANST.

KG.04 ABSTELLRAUM
F = 9.53m²
U = 13.43m
FB = STAUBB.ANSTRICH

KG.01 TRH 2
F = 19.20m²
U = 25.37m
FB = FLIESEN

BODENEINLÄUFE
GEM. HLS-FACHPLANUNG

LICHTSCHACHT (WU)
GEM. FACHPLANUNG
DRUCKWASSERDICHT AUSFÜHREN!

STB.-WANDE/FT-WANDE TRH
ALLE SICHTBAREN FLÄCHEN SIND GESPACHTELT UND GESTRICHEN HERZUSTELLEN!

SOHLENVERSPRUNG
DURCHFÜHRUNG FALLROHRE
*1) –0.53m *2) –0.47m
*3) –0.53m *4) –0.48m

FLÄCHEN-/– UND RINGDRAINAGE
GEM. FACHPLANUNG
STRUBEL UND PARTNER

FUGENABDICHTUNGSSYSTEM
ABDICHTUNG GEM. WU-KONZEPT

FUNDAMENTE/ABTREPPUNGEN
GEM. STATIK

TEMPORÄRE AUFKANTUNG
h=0.10m von OK.RFB.
–0.13

NOTENTWASSERUNG
IM BEREICH AUFKANTUNG
5x10cm HARTSCHAUMKLOTZ

STB.-AUFKANTUNG
h=0.20m
von OK.RFB.
–0.03

STB.-AUFKANTUNG
GEM. STATIK

STB.-FT.-WAND EG
GEM. STATIK

STB.-EINZELFUNDAMENT
80/110/25cm GEM. STATIK

WAND ANSTELLE BRANDWAND

BRANDWAND

AUSSENKANTE EG

AUSSERER SOHLENVERSPRUNG AUF –0.53m

WANDAUFBAU UG
30cm STB.-DRDI-FACHWAND (WU)
GEM.STATIK / WU-KONZEPT
14cm DÄMMUNG XPS AUSSEN
WLS 042
NUR IM BEREICH TRH
GEM. GEG-NACHWEIS

40.12 NHN
±0.00 OK.FFB. EG
–0.23 OK.STB.-SOHLE EG
–0.53 UK.STB.-SOHLE EG

LEGENDE INNENWÄNDE:

1 WANDAUFBAU DOPPEL-STANDERWAND
(DOPPEL-METALLSTANDERWERK, BEIDSEITIG DOPPELBEPLANKT, ENTKOPPELT)
1 2x12.5mm GIPSKARTON-PLATTE
50mm C-WANDPROFIL MIT 40mm MINERALFASER-DÄMMUNG
GEM. SCHALLSCHUTZ
26–36mm FUGE, VERLASCHUNG MIT PLATTENSTREIFEN
50mm C-WANDPROFIL MIT 40mm MINERALFASER-DÄMMUNG
GEM. SCHALLSCHUTZ
2x12.5mm GIPSKARTON-PLATTE

2 WANDAUFBAU EINFACH-STANDERWAND
(METALLSTANDERWERK, BEIDSEITIG DOPPELBEPLANKT)
2 2x12.5mm GIPSKARTON-PLATTE
75mm C-WANDPROFIL MIT 60mm MINERALFASER-DÄMMUNG
GEM. SCHALLSCHUTZ
2x12.5mm GIPSKARTON-PLATTE

2 WANDAUFBAU EINFACH-STANDERWAND (NASS-RÄUME)
(METALLSTANDERWERK, BEIDSEITIG DOPPELBEPLANKT)
2x12.5mm WASSERBESTÄNDIGE UND SCHIMMELRESISTENTE ZEMENTBAUPLATTEN
75mm C-WANDPROFIL MIT 60mm MINERALFASER-DÄMMUNG
GEM. SCHALLSCHUTZ
ODER VORWAND-INSTALLATION GEM. HLS-FACHPLANUNG
2x12.5mm WASSERBESTÄNDIGE UND SCHIMMELRESISTENTE ZEMENTBAUPLATTEN

3 WANDAUFBAU DOPPEL-STANDERWAND
(DOPPEL-METALLSTANDERWERK, BEIDSEITIG DOPPELBEPLANKT)
2x12.5mm GIPSKARTON-PLATTE
75mm C-WANDPROFIL MIT 60mm MINERALFASER-DÄMMUNG
GEM. SCHALLSCHUTZ
200mm FUGE, VERLASCHUNG MIT PLATTENSTREIFEN
75mm C-WANDPROFIL MIT 60mm MINERALFASER-DÄMMUNG
GEM. SCHALLSCHUTZ
2x12.5mm GIPSKARTON-PLATTE

4 WANDAUFBAU EINFACH-HOLZSTANDERWAND (BRANDSCHUTZ)
(HOLZ-EINFACHSTANDERWERK, DOPPELBEPLANKT)
4 4a: AUSSTEIFENDE WANDE GEM. STATIK
4b: TRAGENDE WANDE GEM. STATIK
12.5mm GIPSKARTON-PLATTE GKF FEUERHEMMEND (fh)
16mm OSB-PLATTE
12cm HOLZSTANDERWERK GEM. STATIK
60mm MINERALFASER-DÄMMUNG
16mm OSB-PLATTE
12.5mm GIPSKARTON-PLATTE GKF FEUERHEMMEND (fh)

5 WANDAUFBAU DOPPEL-HOLZSTANDERWAND
(HOLZ-DOPPELSTANDERWERK, DOPPELBEPLANKT, RAHM UND SCHWELLE GETRENNT)
5 5a: AUSSTEIFENDE WANDE GEM. STATIK
5b: TRAGENDE WANDE GEM. STATIK
12.5mm GIPSKARTON-PLATTE GKF FEUERHEMMEND (fh)
16mm OSB-PLATTE
12cm HOLZSTANDERWERK GEM. STATIK
60mm MINERALFASER-DÄMMUNG
2cm FUGE (ACHSABSTAND >= 500mm, RAHM UND SCHWELLE GETRENNT)
6cm HOLZSTANDERWERK GEM. SCHALLSCHUTZ
60mm MINERALFASER-DÄMMUNG
16mm OSB-PLATTE
12.5mm GIPSKARTON-PLATTE GKF FEUERHEMMEND (fh)

6 WANDAUFBAU DOPPEL-HOLZSTANDERWAND (BRANDSCHUTZ)
(HOLZ-DOPPELSTANDERWERK, DOPPELBEPLANKT, RAHM UND SCHWELLE GETRENNT)
6a: AUSSTEIFENDE WANDE GEM. STATIK
6b: TRAGENDE WANDE GEM. STATIK
12.5mm GIPSKARTON-PLATTE GKF FEUERHEMMEND (fh)
16mm OSB-PLATTE
20cm HOLZSTANDERWERK GEM. STATIK
60mm MINERALFASER-DÄMMUNG
2cm FUGE (ACHSABSTAND >= 500mm, RAHM UND SCHWELLE GETRENNT)
6cm HOLZSTANDERWERK GEM. SCHALLSCHUTZ
60mm MINERALFASER-DÄMMUNG
16mm OSB-PLATTE
12.5mm GIPSKARTON-PLATTE GKF FEUERHEMMEND (fh)

1-6 WANDE MIT BRANDSCHUTZANFORDERUNG
GEM. BRANDSCHUTZKONZEPT

1-6 WANDE MIT MISCH-BEPLANKUNG (NASS-RÄUME)
(BEIDSEITIG DOPPELBEPLANKT)
2x12.5mm WASSERBESTÄNDIGE UND SCHIMMELRESISTENTE ZEMENTBAUPLATTEN (NASS-RAUM)
C-WANDPROFIL ODER HOLZSTANDERWERK GEM. NUMMERIERUNG
GEM. SCHALLSCHUTZ/GEG/STATIK
2x12.5mm GIPSKARTON-PLATTE GKF FEUERHEMMEND (fh)

1-2 METALLSTANDERWERK: OBERGESCHOSS
BODENANSCHLUSS AUF HOLZBALKENDECKE (OG)
MIT BRANDSCHUTZANFORDERUNG

PLATTENSTREIFEN IN BEPLANKUNGSDICKE VORSEHEN
(DETAIL GEM. HERSTELLERANGABEN)

LEGENDE:

FENSTER-/ TÜRABDICHTUNGEN
INNEN UND AUSSEN UMLFD. GEM. DIN 4108-7, EnEV UND "LEITFADEN" RAL-GÜTEGEMEINSCHAFT

FENSTERKONSTRUKTIONEN
DIE WERKPLANUNG SÄMTLICHER FENSTER-KONSTRUKTIONEN UND ANSCHLÜSSE SIND VOR EINBAU MIT DEM ARCHITEKTEN ABZUSTIMMEN

BAUWERKSABDICHTUNG
ALLE ABDICHTUNGEN GEM. DIN 18531-18535 UND WU-KONZEPT

– ABDICHTUNG KG + AUFZUGSUNTERFAHRTEN GEM. WU-KONZEPT
– DRAINAGE GEM. WU-KONZEPT UND STATIK
– ABDICHTUNG SOCKEL GEM. DIN 18533-1
– ENTWÄSSERUNGSRINNEN SIND AN DIE ENTWÄSSERUNG ANZUSCHLIESSEN
– ABDICHTUNG FLACHDÄCHER/FLACHTERRASSEN GEM. DIN 18531-1 UND "DEN FACHREGELN FÜR ABDICHTUNGEN"
– DAS OBERFLÄCHENWASSER IST DURCH GEFÄLLE DAUERHAFT VOM GEBÄUDE WEGZUFÜHREN

AUSSENANLAGEN
GEM. AUSSENANLAGEN-PLANUNG

±0.00 ≙ 40.12 NHN

MASZE AM BAU PRUEFEN !

DIE ZEICHNUNG IST NUR GÜLTIG IN VERBINDUNG MIT DER STATIK, DEM BRANDSCHUTZKONZEPT UND DEN PLANEN DES HAUSTECHNIKERS. ES SIND NUR DIE BRANDSCHUTZANFORDERUNGEN FÜR DIE TÜREN EINGETRAGEN, BRANDSCHUTZANFORDERUNGEN DER WÄNDE SIEHE BRANDSCHUTZKONZEPT. DURCHBRUCHPLANUNG GEMASS HAUSTECHNIK.

DIE ESTRICH-HOHEN SIND MIT DER BAULEITUNG ABZUSTIMMEN.

MABANGABEN FENSTER UND TUEREN:
MABANGABEN INNENTUEREN:
BREITE: ROHBAUOEFFNUNG
HOEHE: VON OK.FERTIGFUßBODEN
MABANGABEN AUSSENTUEREN:
BREITE: ROHBAUOEFFNUNG
HOEHE: VON OK.ROHFUßBODEN
MABANGABEN FENSTER:
BREITE: ROHBAUOEFFNUNG
HOEHE: ROHBAUOEFFNUNG
BRH.: VON OK.ROHFUßBODEN BIS OK.HINTERMAUERWERK

LEGENDE:
STB.-BAUTEILE WU GEM.STATIK
STB.-FERTIGTEIL GEM.STATIK
STB.-BAUTEILE GEM.STATIK
MAUERWERK GEM.STATIK
PORENBETON GEM.STATIK
NT: NICHTTRAGENDE WAND SPÄTER UNTERNAUEN GEM.STATIK
STB.-UNTERZUG/STURZ KS=FLACHSTURZ GEM.STATIK
LEICHTBAUWAND
VERBLENDER NF
ABGEHÄNGTE DECKE IN ABSTIMMUNG MIT DER BAULEITUNG
OPTIONALE BAUTEILE
AUSSENLIEGENDER SONNENSCHUTZ GEM. ENEV

INDEX	ART DER ÄNDERUNG	DATUM	NAME
---	---	---	---

BAUVORHABEN
NEUBAU GRUNDSCHULE ADELBY
RINGSTRABE 1 – 24943 FLENSBURG

BAUHERR: STADT FLENSBURG – DER OBERBURGERMEISTER
KOMMUNALE IMMOBILIEN
SCHIFFERHÖHLE 26 – 24937 FLENSBURG

LEISTUNGSPHASE 6: AUSSCHREIBUNG

PLANUNG

SACHBEARB.	V.DOCKER	INHALT:
BAULEITER	---	GRUNDRISS KELLERGESCHOSS
GEZEICHNET	LE	
PLAN	v:\–KG\–50–2	
MASZSTAB	1:50	DATUM 22.04.2026

ZEICHN.–NR. 06.01.–1 | 2

K:\PROJEKTABLAGE\LAGS\18309_...\30 ZEICHNUNGEN\AUSSCHREIBUNG–TROCKENBAU\LAGS18309–01–GRUNDRISSE.S12