KELLERGESCHOSS

BRANDWAND

WAND ANSTELLE BRANDWAND

STB.-FT.-WAND EG GEM. STATIK

STB.-AUFKANTUNG GEM. STATIK

STB.-EINZELFUNDAMENT 80/110/25cm GEM. STATIK

STB.-FT.-WAND EG GEM. STATIK

STB.-AUFKANTUNG h=0.20m von OK.RFB. −0.03

NOTENTWASSERUNG IM BEREICH AUFKANTUNG 5x10cm HARTSCHAUMKLOTZ

STB.-EINZELFUNDAMENT 80/110/25cm GEM. STATIK

STB.-FT.-WAND EG GEM. STATIK

STB.-AUFKANTUNG h=0.20m von OK.RFB. −0.03

wie F30

40.12 NHN
±0.00 OK.FFB. EG
−0.23 OK.STB.-SOHLE EG
−0.53 UK.STB.-SOHLE EG

STB.-FT.-WAND EG GEM. STATIK

AUFZUGSUNTERFAHRT
30cm STB.-FUNDAMENTPLATTE WU GEM. STATIK
2x PE-FOLIE
14cm PERIMETERDAMMUNG WLS 042 UNTER SOHLE GEM. STATIK
14cm PERIMETERDAMMUNG WLS 042 SEITLICH GEM. GEO-BERECHNUNG
5cm SAUBERKEITSSCHICHT
BODENAUFFULLUNG GEM.BODENGUTACHTEN

SCHACHT / AUFZUG
ANGABEN IN ABSTIMMUNG MIT DEM HERSTELLER UND GEM. STATIK!
ES SIND DIE EINBAUTEILE ZU BEACHTEN!

UNTERFAHRT AUFZUG
−1.00 OK.RFB.

SOHLENVERSPRUNG
DURCHFÜHRUNG FALLROHRE
*1) −0.53m *2) −0.47m
*3) −0.53m *4) −0.48m

SOHLENVERSPRUNG
DURCHFÜHRUNG FALLROHRE
*1) −0.53m *2) −0.47m
*3) −0.53m *4) −0.48m

SOHLENVERSPRUNG
GEM. STATIK

STB.-EINZELFUNDAMENT 80/110/25cm GEM. STATIK

STB.-EINZELFUNDAMENT 80/110/25cm GEM. STATIK

AUSSENKANTE EG

AUSSENKANTE EG

AUSSENKANTE EG

AUSSENKANTE EG

40.72 NHN
+0.60 OK.FFB. EG
+0.37 OK.STB.-SOHLE EG
+0.12 UK.STB.-SOHLE EG

ERHÖHTER BEREICH (+0.60m)
BÜHNE/MUSIKRAUM

SCHNITT RAMPE

SCHNITT RAMPE

NICHT UNTERKELLERTER BEREICH

FLACHEN-/-UND RINGDRAINAGE
GEM. FACHPLANUNG
STREUBEL UND PARTNER

40.12 NHN
±0.00 OK.FFB. EG
−0.23 OK.STB.-SOHLE EG
−0.48 UK.STB.-SOHLE EG

SOHLENVERSPRUNG
DURCHFÜHRUNG FALLROHRE
*1) −0.53m *2) −0.47m
*3) −0.53m *4) −0.48m

STB.-AUFKANTUNG GEM. STATIK

STB.-AUFKANTUNG GEM. STATIK

STB.-AUFKANTUNG GEM. STATIK

STB.-EINZELFUNDAMENT 80/110/25cm GEM. STATIK

STB.-EINZELFUNDAMENT 80/110/25cm GEM. STATIK

STB.-EINZELFUNDAMENT 80/110/25cm GEM. STATIK

STB.-EINZELFUNDAMENT 80/110/25cm GEM. STATIK

STB.-EINZELFUNDAMENT 80/110/25cm GEM. STATIK

LEGENDE INNENWÄNDE:

1 WANDAUFBAU DOPPEL-STANDERWAND
(DOPPEL-METALLSTANDERWERK, BEIDSEITIG DOPPELBEPLANKT, ENTKOPPELT)

1
2x12.5mm GIPSKARTON-PLATTE
50mm C-WANDPROFIL MIT 40mm MINERALFASER-DÄMMUNG GEM. SCHALLSCHUTZ
26-36mm FUGE, VERSCHAUNG MIT PLATTENSTREIFEN
50mm C-WANDPROFIL MIT 40mm MINERALFASER-DÄMMUNG GEM. SCHALLSCHUTZ
2x12.5mm GIPSKARTON-PLATTE

2 WANDAUFBAU EINFACH-STANDERWAND
(METALLSTANDERWERK, BEIDSEITIG DOPPELBEPLANKT)

2
2x12.5mm GIPSKARTON-PLATTE
75mm C-WANDPROFIL MIT 60mm MINERALFASER-DÄMMUNG GEM. SCHALLSCHUTZ
2x12.5mm GIPSKARTON-PLATTE

2 WANDAUFBAU EINFACH-STANDERWAND (NASS-RÄUME)
(METALLSTANDERWERK, BEIDSEITIG DOPPELBEPLANKT)

2x12.5mm WASSERBESTANDIGE UND SCHIMMELRESISTENTE ZEMENTBAUPLATTEN
75mm C-WANDPROFIL MIT 60mm MINERALFASER-DÄMMUNG GEM. SCHALLSCHUTZ
ODER VORWAND-INSTALLATION GEM. HLS-FACHPLANUNG
2x12.5mm WASSERBESTANDIGE UND SCHIMMELRESISTENTE ZEMENTBAUPLATTEN

3 WANDAUFBAU DOPPEL-STANDERWAND
(DOPPEL-METALLSTANDERWERK, BEIDSEITIG DOPPELBEPLANKT)

2x12.5mm GIPSKARTON-PLATTE
75mm C-WANDPROFIL MIT 60mm MINERALFASER-DÄMMUNG GEM. SCHALLSCHUTZ
200mm FUGE, VERSCHAUNG MIT PLATTENSTREIFEN
75mm C-WANDPROFIL MIT 60mm MINERALFASER-DÄMMUNG GEM. SCHALLSCHUTZ
2x12.5mm GIPSKARTON-PLATTE

4 WANDAUFBAU EINFACH-HOLZSTANDERWAND (BRANDSCHUTZ)
(HOLZ-EINFACHSTANDERWERK, DOPPELBEPLANKT)

4 **4a: AUSSTEIFENDE WANDE GEM. STATIK**
4t: TRAGENDE WANDE GEM. STATIK

12.5mm GIPSKARTON-PLATTE GKF FEUERHEMMEND (fh)
16mm OSB-PLATTE
120mm HOLZSTANDERWERK GEM. STATIK
60mm MINERALFASER-DÄMMUNG
16mm OSB-PLATTE
12.5mm GIPSKARTON-PLATTE GKF FEUERHEMMEND (fh)

5 WANDAUFBAU DOPPEL-HOLZSTANDERWAND
(HOLZ-DOPPELSTANDERWERK, DOPPELBEPLANKT, RAHM UND SCHWELLE GETRENNT)

5 **5a: AUSSTEIFENDE WANDE GEM. STATIK**
5t: TRAGENDE WANDE GEM. STATIK

12.5mm GIPSKARTON-PLATTE GKF FEUERHEMMEND (fh)
16mm OSB-PLATTE
120mm HOLZSTANDERWERK GEM. STATIK
60mm MINERALFASER-DÄMMUNG
2cm FUGE (ACHSABSTAND >= 500mm, RAHM UND SCHWELLE GETRENNT)
6cm HOLZSTANDERWERK GEM. SCHALLSCHUTZ
60mm MINERALFASER-DÄMMUNG
16mm OSB-PLATTE
12.5mm GIPSKARTON-PLATTE GKF FEUERHEMMEND (fh)

6 WANDAUFBAU DOPPEL-HOLZSTANDERWAND (BRANDSCHUTZ)
(HOLZ-DOPPELSTANDERWERK, DOPPELBEPLANKT, RAHM UND SCHWELLE GETRENNT)

6a: AUSSTEIFENDE WANDE GEM. STATIK
6t: TRAGENDE WANDE GEM. STATIK

12.5mm GIPSKARTON-PLATTE GKF FEUERHEMMEND (fh)
16mm OSB-PLATTE
20cm HOLZSTANDERWERK GEM. STATIK
60mm MINERALFASER-DÄMMUNG
2cm FUGE (ACHSABSTAND >= 500mm, RAHM UND SCHWELLE GETRENNT)
6cm HOLZSTANDERWERK GEM. SCHALLSCHUTZ
60mm MINERALFASER-DÄMMUNG
16mm OSB-PLATTE
12.5mm GIPSKARTON-PLATTE GKF FEUERHEMMEND (fh)

1-6 WANDE MIT BRANDSCHUTZANFORDERUNG
GEM. BRANDSCHUTZKONZEPT

1-6 WANDE MIT MISCH-BEPLANKUNG (NASS-RÄUME)
(BEIDSEITIG DOPPELBEPLANKT)

2x12.5mm WASSERBESTANDIGE UND SCHIMMELRESISTENTE ZEMENTBAUPLATTEN (NASS-RAUM)
C-WANDPROFIL ODER HOLZSTANDERWERK GEM. NUMMERIERUNG GEM. SCHALLSCHUTZ/DIN/STATIK
2x12.5mm GIPSKARTON-PLATTE GKF FEUERHEMMEND (fh)

1-2 METALLSTANDERWERK: OBERGESCHOSS
BODENANSCHLUSS AUF HOLZBALKENDECKE (OG) MIT BRANDSCHUTZANFORDERUNG

PLATTENSTREIFEN IN BEPLANKUNGSDICKE VORSEHEN (DETAIL GEM. HERSTELLERANGABEN)

LEGENDE:

FENSTER-/ TÜRABDICHTUNGEN
INNEN UND AUSSEN UMLFD. GEM. DIN 4108-7, EnEV UND "LEITFADEN" RAL-GÜTEGEMEINSCHAFT

FENSTERKONSTRUKTIONEN
DIE WERKPLANUNG SÄMTLICHER FENSTER-KONSTRUKTIONEN UND ANSCHLÜSSE SIND VOR EINBAU MIT DEM ARCHITEKTEN ABZUSTIMMEN!

BAUWERKSABDICHTUNG
ALLE ABDICHTUNGEN GEM. DIN 18533-18535 UND WU-KONZEPT

- ABDICHTUNG KG + AUFZUGSUNTERFAHRTEN GEM. WU-KONZEPT
- DRAINAGE GEM. WU-KONZEPT UND STATIK
- ABDICHTUNG SOCKEL GEM. DIN 18533-1
- ENTWÄSSERUNGSRINNEN SIND AN DIE ENTWÄSSERUNG ANZUSCHLIESSEN
- ABDICHTUNG FLACHDACHER/DACHTERRASSEN GEM. DIN 18531-1 UND "DEN FACHREGELN FÜR ABDICHTUNGEN"
- DAS OBERFLÄCHENWASSER IST DURCH GEFÄLLE DAUERHAFT VOM GEBÄUDE WEGZUFÜHREN

AUSSENANLAGEN
GEM. AUSSENANLAGEN-PLANUNG

±0.00 ≙ 40.12 NHN

MASZE AM BAU PRUEFEN !

DIE ZEICHNUNG IST NUR GÜLTIG IN VERBINDUNG MIT DER STATIK, DEM BRANDSCHUTZKONZEPT UND DEN PLANEN DES HAUSTECHNIKERS. ES SIND NUR DIE BRANDSCHUTZANFORDERUNGEN FÜR DIE TÜREN EINGETRAGEN, BRANDSCHUTZANFORDERUNGEN DER WÄNDE SIEHE BRANDSCHUTZKONZEPT. DURCHBRUCHPLANUNG GEMÄSS HAUSTECHNIK.

DIE ESTRICH-HÖHEN SIND MIT DER BAULEITUNG ABZUSTIMMEN.

MAßANGABEN FENSTER UND TÜREN:

MAßANGABEN INNENTÜREN:
BREITE: ROHBAUÖFFNUNG
HÖHE: VON OK.FERTIGFUßBODEN

MAßANGABEN AUSSENTÜREN:
BREITE: ROHBAUÖFFNUNG
HÖHE: VON OK.ROHFUßBODEN

MAßANGABEN FENSTER:
BREITE: ROHBAUÖFFNUNG
HÖHE: ROHBAUÖFFNUNG
BRH.: VON OK.ROHFUßBODEN BIS OK.HINTERMAUERWERK

LEGENDE:

- STB.-BAUTEILE WU GEM.STATIK
- STB.-FERTIGTEIL GEM.STATIK
- STB.-BAUTEILE GEM.STATIK
- MAUERWERK GEM.STATIK
- PORENBETON GEM.STATIK
- NT: NICHTTRAGENDE WAND SPÄTER UNTERMAUERN GEM.STATIK
- STB.-UNTERZUG/STURZ KS-FLACHSTURZ GEM.STATIK
- LEICHTBAUWAND
- VERBLENDER NF
- ABGEHÄNGTE DECKE IN ABSTIMMUNG MIT DER BAULEITUNG
- OPTIONALE BAUTEILE
- ALS AUSSENLIEGENDER SONNENSCHUTZ GEM. EnEV

INDEX	ART DER ÄNDERUNG	DATUM	NAME
--	--	--	--

BAUVORHABEN

NEUBAU GRUNDSCHULE ADELBY
RINGSTRABE 1 - 24943 FLENSBURG

BAUHERR: STADT FLENSBURG - DER OBERBÜRGERMEISTER
KOMMUNALE IMMOBILIEN
SCHÜTZENKOHLE 26 - 24937 FLENSBURG

LEISTUNGSPHASE 6: AUSSCHREIBUNG

PLANUNG

SACHBEARB.	V.DÖCKER
BAULEITER	--
GEZEICHNET	LE
PLAN	-1-KG-50-3
MASZSTAB	1:50
DATUM	22.06.2026
ZEICHN.-NR.	06.01.-1 | 3

INHALT: GRUNDRISS KELLERGESCHOSS

K:\PROJEKTABLAGE\ADS1809\...\30 ZEICHNUNGEN\AUSSCHREIBUNG-FLIESENARBEITEN\GRUNDRISSE.S12