

Fensterbänder:
Aluminium-Fensterkonstruktion,

Vorwandmontage-Winkel:
Purenit Vorwandmontage-Winkel,
WLS entsprechend Fassadendämmung,
an Stb. Wand verklebt und
mit Schwerlastankern mechanisch
gegen Abrutschen gesichert,
Dimensionierung nach stat. Erfordernis,
Montage nach Herstellerangaben

Außenliegender Sonnenschutz:
außenliegender Raffstore, mehrfach geteilt,
Lamellenbreite = 60 mm, mit Spannseilhalterung
zur Führung der Sonnenschutzlamellen,
Befestigung an vertikalen Blindrahmenprofilen,
Raffstorenkasten fassadenintegriert, mit Windwächter
Farbe Lamellen: RAL 9007,
Farbe Abdeckung: DB 703
Farbe aller anderen sichtbaren Bauteile: RAL 7016

Fugendichtband:
Polyurethan-Weichschaumstoff Fugendichtband,
zum Schutz vor Hinterlaufen an den Fugenflanken,
Schlagregendicht (600 Pa),
UV- beständig, Dampfdiffusionsoffen

Baudichtfolie:
1mm Dampfoffene EPDM-Baudichtfolie

Schutzfolie:
1mm Schleppfolie,
zum Schutz der Kopfseiten Mineralwolldämmung
gegen eindringende Feuchte

Fensterbank:
Aluminium Fensterbank, mehrfach gekantet,
Wasserführende Ebene mit 5° Neigung,
Tropfkante bildet Umfassungsprofil der Grünfassade aus
partiell auf Haltern mit Antidröhnbeschichtung befestigt,
pulverbeschichtet, Farbe analog zu VHF (FA-1)

Konsolenprofil PR-Fenster/ Hebeschiebeanlage:
Kopfpunkt als Loslager ausgebildet,
zur Aufnahme Toleranzen und Durchbiegungen Rohbau,
Fußpunkt als Festlager ausgebildet,
mit Mineralwolle gedämmt,
Pfosten-Riegelstoß dampfdicht abzukleben

Insektenschutzgitter

--	--



FE-19 Holzlaibung:
MDF 19mm Plattenwerkstoff,
darauf Echtholz furnier
lackiert: 2K matt,
Anleim Eiche 20x50 kopfseitig als
Rahmen umlaufend aufgesetzt, bei
bodentiefen Fenstern dreiseitig
umlaufend

Plannummer		Projekt	Planer	LPH	Planart	Sicht	NR.	Stat.	Index
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 10px auto;"></div>		LU-008_ARC_5_FE_04_011_V04							