

Typ 04

Türelement (2-flügelig):
 Tür nach außen öffnend,
lichte Durchgangsbreite mind. 90cm (Gangflügel)
lichte Durchgangshöhe mind. 220cm
 g -Wert $\leq 0,40$
 U_w -Wert $\leq 1,8$ W/(m²K)
 Türschwelle barrierefrei nach DIN 18040 max. 2cm

Verglasung Oberlicht und Seitenteil:
2-fach Isolierverglasung

Leibungsbekleidung:
innen: Alu-Wandverkleidung, RAL 1024 HR
außen: Alu-Blech, RAL 1024 HR

Sturzbekleidung:
innen: Abhangdecke Alu-Blech, RAL 1024 HR
außen: Abhangdecke Alu-Blech, RAL 1024 HF

Beschläge: (zulässig nach DIN 18040)
außen: Drücker, u-förmig, Edelstahl gebürstet
innen: Drücker, u-förmig, Edelstahl gebürstet
Panik E (nach DIN 179)

Bänder:

Obentürschließer: (zulässig nach DIN 18040)
OTS (Obentürschließer, aufgesetzt) - maximale Bedienungskraft $\leq 47 \text{ N}$
Schließfolge-Regelung

Einbruchsschutz:
keine Anforderung

Verschlussüberwachung:
EMA Kombierter Öffnungs- / Verschlusskontakt (KK) - Anbindung EM

Rettungszeichen-Leuchte



Horizontalschnitt M 1:10

[illegible]

Planinhalt:		Verfasser:		Blatt-Nr.:	
Außentyp Typ 04		NAK Architekten		01	
Gewerk:		Leistungsphase/Planungsphase:		Datum:	
Hochbau		Ausführungsplanung		17.07.26	
Blattgröße:	Maßstab:	Gez.:	Index:	QR-Code:	
1300x841	1:10; 1:25	VA	A		
Plannamen:		Geprüft:	Status:		
BE_G_009_RFS_LFS_0_A_ARC_DE_HS-P_XX_FA2_37396_A					