

Fensterelement 2-teilung mit Fest-Paneel, unteres Feld festverglast,  
oberes Feld mit Dreh-Kipp Funktion, DIN rechts/links

**Rohbauöffnung:**  
BxH = 2,21m x 2,61<sup>5</sup>m

**Rahmen:**  
Tiefe ca. 80mm

**Oberfläche:**  
außen: Alu-Deckschale, E6 C32  
innen: Fichte matt lasiert, Lasur weiß 2% matt, mit UV-Schutz, blockfest

**Schallschutz:**  
 $R_W \geq 36\text{dB}$  bzw.  $\geq 40\text{dB}$   
 gem. Schallschutznachweis (siehe Plan 36500 UF Übersicht Fenster)

**Fensterelement (2-flügelig):**

Fenster nach innen öffnend,  
3-fach Isolierverglasung  
g-Wert  $\leq 0,40$   
U<sub>w</sub>-Wert  $\leq 1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

**Fensterbank**  
 außen: Alu-Blech, d=3mm, Gefälle ca. 5°, 3-fach gekantet, mit seitlicher Aufkantung und  
 dauerelastischer Verfürgung, antidröhn, E6 C32 (EG), E6 EV1 (OG)  
 innen: Dreischichtplatte Fichte analog Fenster bündig, d=27mm

**Leibungsbekleidung:**  
innen: Einzug Bekleidung Vorsatzschale  
außen: Abdeckung Führungsschiene und Unterfütterung Sonnenschutz, Alu-Blech, E6 C32

**Sturzbekleidung:**  
innen: Einzug Bekleidung Vorsatzschale, verdeckter Einbau Blendschutzrolle  
außen: Alu-Blech, E6 C32

**Beschläge:** (zulässig nach DIN 18040)  
Dreh-Kipp / Dreh-Beschlag, abschließbar, Schließzylinder im Griff, Edelstahl gebürstet

**Einbruchsschutz:**  
keine Anforderungen

**außenliegender Sonnenschutz:**  
Markisolette, motorisch betrieben, BxH = 215x265cm  
Führungsschiene und Unterfütterung bündig zu Fensterleibungen, Farbe E6 C32  
Verschattung  $F_c \leq 0,30$   
Stoff Farbe nach Angabe ARC


**innenliegender Blendschutz:**  
innenliegender Blendschutzrollo, verdeckt, manuell, h=260cm,  
Farbe nach Angabe ARC

### Einbausituation EG:

FE P0.18 01  
FE P0.18 03  
FE P0.18 04  
FE P0.18 06  
FE P0.35 01  
FE P0.35 02

### Einbausituation OG

FE P1.01 02  
FE P1.01 03  
FE P1.03 01  
FE P1.03 02  
FE P1.04 01  
FE P1.04 02  
FE P1.06 01  
FE P1.06 02  
FE P1.08 01  
FE P1.08 02  
FE P1.09 02  
FE P1.10 02  
FE P1.10 03  
FE P1.13 01  
FE P1.13 02



## Abkürzungen

|      |                          |
|------|--------------------------|
| OKFF | Oberkante Fertigfußboden |
| OKRB | Oberkante Rohdecke       |
| OKBP | Oberkante Bodenplatte    |
| UKZ  | Unterkannte Unterzug     |
| ABUS | Abstürzsicherung zu OKFF |
| BRH  | Brüstungshöhe zu OKFF    |
| DA   | Dachablauf               |
| DB   | Deckenbekleidung         |
| FB   | Fussbodenbelag           |
| TK   | Trichter                 |
| GT   | Gebäudebauwandkonstrukt  |
| iBo  | Im Betrieb offene Tür    |
| LD   | Lichte Durchgangsbreite  |
| LH   | Lichte Raumhöhe          |
| NA   | Notausgang               |
| NE   | Nettoraumfläche          |
| NF   | Notentwässerung          |
| RA   | Rauchableitung           |
| RR   | Raumhöhe                 |
| RH   | Regenrohr/-entwässerung  |
| STB  | Stahlbeton               |
| SS   | Sonnenschutzanlage       |
| WB   | Waschbecken              |

## Raumstempel

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| A 003                | Raumnummer      |
| Unterricht           | Raumbezeichnung |
| 60,00 m <sup>2</sup> | Nettoraumfläche |

### Schnittverlauf

## Bauteile

|                                                                                     |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | Stahlbeton, bewehrt   |
|  | Stahlbeton, unbewehrt |
|  | Holz                  |
|  | Wärmedämmung          |
|  | Trockenbau            |
|  | Türen                 |

## Möblierung

☐ Lose Ausstattung - UKB

☐ Feste Ausstattung - NAK

☐ Haustechnische Ausstattung - KL

## Brandschutz

|                                                                                     |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| F30                                                                                 | Bauteil feuerhemmend                 |
| T30                                                                                 | Tür feuerhemmend                     |
| dT                                                                                  | dichtschließende Tür                 |
| rdTs                                                                                | rauchdicht und selbstschließende Tür |
|  | Feuerlöscher                         |

## Vermaßung

|                                                                                     |        |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|
|  | ± 0,00 | Höhenangabe Fertigkonstruktion  |
|  | - 0,13 | Höhenangabe Rohkonstruktion     |
|  | ± 0,00 | Höhenkote zu Fertigkonstruktion |

[illegible]