

Fensterelement (Holz-Alu)
Fensterelement 2-Teilung mit Fest-Paneel
mit Dreh-Kipp Funktion, DIN rechts/links

Rohbauöffnung:
BxH = 2,21m x 2,30⁵m

Rahmen:
Tiefe ca. 80mm
Oberfläche:
außen: Alu-Deckschale, E6 C32
innen: Fichte matt lasiert, Lasur weiß 2% matt, mit UV-Schutz, blockfest

Schallschutz:
 $R_W \geq 36\text{dB}$
 gem. Schallschutznachweis (siehe Plan 36500 UF Übersicht Fenster)

Fensterelement (2-flügelig):
 Fenster nach innen öffnend,
 3-fach Isolierverglasung
 $g\text{-Wert} \leq 0,40$ gem. Bauphysik (siehe Plan 36500 UF Übersicht Fenster)
 $U_w\text{-Wert} \leq 1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Fensterbank
außen: Alu-Blech, d=3mm, Gefälle ca. 5°, 3-fach gekantet, mit seitlicher Aufkantung und dauerelastischer Verfügung, antidröhn, E6 C32
innen: Dreischichtplatte Fichte analog Fenster bündig, d=27mm

Leibungsbekleidung:
innen: Einzug Bekleidung Vorsatzschale
außen: Alu-Blech, E6 C32

Sturzbekleidung:
innen: Einzug Bekleidung Vorsatzschale, verdeckter Einbau Blendschutzrolle
außen: Alu-Blech, E6 C32

Beschläge: (zulässig nach DIN 18040)
Dreh-Kipp / Dreh-Beschlag, abschließbar, Schließzylinder im Griff, Edelstahl gebürstet

Einbruchsschutz:
keine Anforderungen

außenliegender Sonnenschutz:
keine Anforderungen

innenliegender Sonnenschutz:
innenliegender Sonnenschutz, verdeckt, manuell, h=230cm
Verschattung $F_c \leq 0,70$
Farbe nach Angabe ARC

Einbausituation EG:

FE P0.23 01



Legende

Abkürzungen

OKKF	Oberkante Fertigfußboden
OKRB	Oberkante Rohdecke
OKBP	Oberkante Bodenplatte
UKS	Unterkannte Unterzug
ABZ	Absatzstärkung zur OKKF
BRH	Brüstungshöhe zu OKKF
DA	Dachabfall
DB	Deckenbekleidung
FB	Fussbodenbelag
FK	Beckenfertigtei
GT	Trockenbauwandkonstrukt
IBO	Im Betrieb offene Tür
LD	Lichte Durchgangsbreite
LH	Lichte Raumaufhöhe
NA	Notausgang
NF	Nettorausfällche
NE	Notentwässerung
RA	Rauchableitung
RH	Raumaufhöhe
RR	Regenrohr/-entwässerung
STB	Stahlbeton
SSA	Sonnenschutzanlage
WB	Waschbecken

Bauteile

	Stahlbeton, bewehrt
	Stahlbeton, unbewehrt
	Holz
	Wärmedämmung
	Trockenbau
	Türen

Möblierung

☐ Lose Ausstattung - UKB

☐ Feste Ausstattung - NAK

☐ Haustechnische Ausstattung - KL

Brandschutz

F30	Bauteil feuerhemmend
T30	Tür feuerhemmend
dT	dichtschließende Tür
rdTs	rauchdicht und selbstschließende Tür
	Feuerlöscher

Vermaßung

	± 0,00	Höhenangabe Fertigkonstruktion
	- 0,13	Höhenangabe Rohkonstruktion
	± 0,00	Höhenkote zu Fertigkonstruktion

[illegible]

Bauvorhaben: BE-G-009 Pflegeschule Blumberger Damm 2, 12683 Berlin	Projektnummer: BE_G_009_PFS
Bauherr/Eigentümer: BG Klinikum Unfallkrankenhaus Berlin gGmbH Warener Straße 7, 12683 Berlin	Stempel Bauherr:  BG Klinikum Unfallkrankenhaus Berlin
Planer: NAK Architekten Stromstraße 3, 10555 Berlin 030 616 76 92 0, 030 616 76 92 30 PFS@nak-architekten.de	Stempel Planer:  NAK
Fachplaner:	Stempel Fachplaner:

Planinhalt: Fenster Typ 02c		Verfasser: NAK Architekten		Blatt-Nr.:
Gewerk: Hochbau		Leistungsphase/Planungsphase: Ausführungsplanung		Datum: 17.07.26
Blattgröße:	Maßstab: 1:10	Gez.: VA	Index: A	QR-Code:
Plannamen: BE_G_009_PFS_LP5.0_ARC_ DE_HS-P_XX_FA3_37407_A		Geprüft:	Status:	