

Fensterelement (Holz-Alu)

Fensterelement 2-teilung mit Fest-Paneel
mit Dreh-Kipp Funktion, DIN rechts/links

Rohbauöffnung:

BxH = 2,21m x 0,98m

Rahmen:

Tiefe ca. 80mm
Oberfläche:
 außen: Alu-Deckschale, E6 C32
 innen: Fichte matt lasiert, Lasur weiß 2% matt, mit UV-Schutz, blockfest

Schallschutz:

$R_{w} \geq 40\text{dB}$
gem. Schallschutznachweis (siehe Plan 36500 UF Übersicht Fenster)

Fensterelement (2-flügelig):

Fenster nach innen öffnend,
3-fach Isolierverglasung
g-Wert $\leq 0,50$
U_w-Wert $\leq 1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Fensterbank

außen: Alu-Blech, d=3mm, Gefälle ca. 5°, 3-fach gekantet, mit seitlicher Aufkantung und dauerelastischer Verfugung, antidröhn, E6 C32
innen: Dreischichtplatte Fichte analog Fenster bündig, d=27mm

Leibungsbekleidung:

innen: Einzug Bekleidung Vorsatzschale
außen: Alu-Blech, E6 C32

Sturzbekleidung:

innen: Einzug Bekleidung Vorsatzschale
außen: Alu-Blech, E6 C32

Beschläge: (zulässig nach DIN 18040)

Dreh-Kipp / Dreh-Beschlag, abschließbar, Schließzylinder im Griff, Edelstahl gebürstet

Einbruchsschutz:

keine Anforderungen

außenliegender Sonnenschutz:

keine Anforderungen

innenliegender Blendschutz:

keine Anforderungen

PLAN GILT FÜR:

Einbausituation EG:

FE P0.07 01
FE P0.09 01

Ansicht M 1:10

Vertikalschnitt M 1:10

Horizontalschnitt Außenwand HRB M 1:10

Legende	
Abkürzungen	
OKFF	Oberkante Fertigfußboden
OKRD	Oberkante Rohdecke
OKBP	Oberkante Bodenplatte
UKUZ	Unterkante Unterzug
ABS	Abtuszzeichnung zu OKFF
BRH	Brüstungshöhe zu OKFF
DA	Dachablauf
DB	Deckenbekleidung
FB	Fussbodenbelag
FT	Betonfertigteil
GK	Trockenbauwandkonstruktion
lbo	Im Betrieb offene Tür
LD	Lichte Durchgangsbreite
LH	Lichte Raumhöhe
NA	Notausgang
NF	Nettoraumfläche
NE	Notentwässerung
RA	Rauchableitung
RH	Raumhöhe
RR	Regenrohr/-entwässerung
STB	Stahlbeton
SSA	Sonnenschutzanlage
WB	Waschbecken
Raumstempel	
A 003	Raumnummer
Unterricht	Raumbezeichnung
60,00 m ²	Nettoraumfläche
Schnittverlauf	
Bauteile	
	Stahlbeton, bewehrt
	Stahlbeton, unbewehrt
	Holz
	Wärmedämmung
	Trockenbau
	Türen
Möblierung	
	Lose Ausstatt. - UKB
	Feste Ausstatt. - NAK
	Haustechnische Ausstattung - KL
Brandschutz	
F30	Bauteil feuerhemmend
T30	Tür feuerhemmend
dT	direkt schließende Tür
rdTs	rauchdicht und selbstabschließende Tür
	Feuerlöscher
Vermaßung	
$\pm 0,00$	Höhenangabe Fertigkonstruktion
$\nabla - 0,13$	Höhenangabe Rohkonstruktion
$\pm 0,00$	Höhenkote zu Fertigkonstruktion

[illegible]

Bauvorhaben: BE-G-009 Pflegeschule Blumberger Damm 2, 12683 Berlin	Projektnummer: BE_G_009_PFS
Bauherr/Eigentümer: BG Klinikum Unfallkrankenhaus Berlin gGmbH Warener Straße 7, 12683 Berlin	Stempel Bauherr:  BG Klinikum Unfallkrankenhaus Berlin
Planer: NAK Architekten Stromstraße 3, 10555 Berlin 030 616 76 92 0, 030 616 76 92 30 PFS@nak-architekten.de	Stempel Planer:  NAK

Fachplaner:				Stempel Fachplaner:	
Planinhalt:		Verfasser:		Blatt-Nr.:	
Fenster Typ 04		NAK Architekten			
Gewerk:		Leistungsphase/Planungsphase:		Datum:	
Hochbau		Ausführungsplanung		17.07.26	
Blattgröße:	Maßstab:	Gez.:	Index:	QR-Code:	
	1:10	VA	A		
Planname:		Geprüft:	Status:		
BE_G_009_PFS_LP5.0_ARC_ DE_HS-P_XX_FA3_37412_A					