

**Fensterelement (Holz-Alu)**  
1-flügeliges Fenster mit Oberlicht, festverglast

**Rahmen:**  
Tiefe ca. 80mm  
**Oberfläche:**  
außen: Alu-Deckschale, E6 C32  
innen: Fichte matt lasiert, Lasur weiß 2% matt, mit UV-Schutz, blockfest

**Schallschutz:**  
 $R_W \geq 36\text{dB}$   
 gem. Schallschutznachweis (siehe Plan 36500 UF Übersicht Fenster)

**Fensterelement (1-flügelig):**  
Fenster nach innen öffnend,  
3-fach Isolierverglasung  
g-Wert  $\leq 0,40$   
U<sub>w</sub>-Wert  $\leq 1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

**Fensterbank**  
außen: Fassadenrinne  
innen: -

**Leibungsbekleidung:**  
innen: Einzug Bekleidung Vorsatzschale  
außen: Abdeckung Führungsschiene und Unterfütterung Sonnenschutz, Alu-Blech, E6 C32

**Sturzbekleidung:**  
innen: Einzug Bekleidung Vorsatzschale  
außen: Alu-Blech, E6 C32

**Beschläge:**

**Einbruchsschutz:**  
keine Anforderungen

**außenliegender Sonnenschutz:**  
Senkrechtmarkise, motorisch betrieben, BxH = 99,5x319cm  
Führungsschiene und Unterfütterung bündig zu Fensterleibungen, Farbe E6 C32  
Verschattung  $F_c \leq 0,30$   
Stoff Farbe nach Angabe ARC

**innenliegender Blendschutz:**

**Einbausituation OG:**

FE P1.07 01

Technical drawing showing a cross-section of a window frame assembly. The drawing includes dimensions for various components and materials.

**Dimensions:**

- Top left: 16, 11° 45', 96°
- Top right: 21, 4°, 12, 45°, 1.15
- Bottom left: 1° 12', 1.04°, 1.05°
- Bottom right: 1° 12', 12, 1° 12', 1.05°

**Materials and Components:**

- Window frame (left): 16, 11° 45', 96°
- Window frame (right): 21, 4°, 12, 45°, 1.15
- Window frame (bottom left): 1° 12', 1.04°, 1.05°
- Window frame (bottom right): 1° 12', 12, 1° 12', 1.05°

**Notes:**

- 1.15
- 1.04°
- 1.05°
- 1.15

**Legend:**

- 1.15
- 1.04°
- 1.05°
- 1.15

[illegible]

### Vertikalschnitt M 1:10

## Abkürzungen

|      |                          |
|------|--------------------------|
| OKFF | Oberkante Fertigfußboden |
| OKRD | Oberkante Rohdecke       |
| OKBP | Oberkante Bodenplatte    |
| UKZ  | Unterkante Unterzug      |
| ABS  | Absturzsicherung zu OKFF |
| BRH  | Brüstungshöhe zu OKFF    |
| DA   | Dachablauf               |
| DB   | Deckenbekleidung         |
| FB   | Fussbodenbelag           |
| FT   | Betonfertigteil          |
| GK   | Trockenbauwandkonstrukt  |
| ldO  | Im Betrieb offene Tür    |
| lB   | Lichte Durchgangsbreite  |
| LH   | Lichte Raumhöhe          |
| NA   | Natousgang               |
| NF   | Nettorausfläche          |
| NE   | Notentwässerung          |
| RA   | Rauchableitung           |
| RH   | Raumhöhe                 |
| RR   | Regenrohr/-entwässerung  |
| STB  | Stahlbeton               |
| SSA  | Sonnen-schutzanlage      |
| WB   | Wassch Becken            |

|                                                                                     |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | Stahlbeton, bewehrt   |
|  | Stahlbeton, unbewehrt |
|  | Holz                  |
|  | Wärmedämmung          |
|  | Trockenbau            |
|  | Türen                 |

☐ Lose Ausstattung - UKB

☐ Feste Ausstattung - NAK

☐ Haustechnische Ausstattung - KL

|                                                                                     |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| F30                                                                                 | Bauteil feuerhemmend                |
| T30                                                                                 | Tür feuerhemmend                    |
| dT                                                                                  | dichtschießende Tür                 |
| rdTs                                                                                | rauchdicht und selbstschießende Tür |
|  | Feuerlöscher                        |

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| A 003                | Raumnummer      |
| Unterricht           | Raumbezeichnung |
| 60,00 m <sup>2</sup> | Nettoraumfläche |

|                                                                                     |        |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|
|  | ± 0,00 | Höhenangabe Fertigkonstruktion  |
|  | - 0,13 | Höhenangabe Rohkonstruktion     |
|  | ± 0,00 | Höhenkote zu Fertigkonstruktion |

[illegible]