Abhängung Bestandsträger zu prüfen

Schnitt-02

Versprung beachten

Schnitt-04

Schnitt-01

ACHTUNG: AUSRICHTUNG BAUTEIL GEDREHT!

3.02 Verwaltung

NORDFLÜGEL

Vorabzug

LEGENDE S+D-Planung TGA

Legende

- Wanddurchbruch (WD) Rechteckige Öffnungen
- HEIZ+ELEKTR. DN<=70 (ø/KRD) — WD: Wanddurchbruch 20 x 10 cm, Oberkante = +30cm, Unterkante Rohrdecke
- Kernbohrung (KB) Kreisrunde, gebohrte Öffnungen
- HEIZ+ELEKTR. DN<=70 (ø/KRD) — KB: Wanddurchbruch ø 10 cm, Rohrachse = +30cm, Unterkante Rohrdecke

Hinweis:
Alle dargestellten Trockenbaudurchbrüche sind hinsichtlich Lage und Abmessungen vor Ausführung zu prüfen und mit der ausführenden TGA Firmen abzustimmen.

Einige Trockenbaudurchbrüche sind mit entsprechender Aussteifung der Unterkonstruktion und erforderlicher Laibungsbekleidung herzustellen. Brandschutztechnische Anforderungen sowie die Einbauvorgaben der jeweiligen Einbauteile sind zu beachten.

S	Gewerk Sanitär
H	Gewerk Heizung
L	Gewerk Lüftung
E	Gewerk Elektro
K	Gewerk Kälte
D	Gewerk Druckluft
Änderung	

Höhenbezeichnung:
OK Oberkante
UK Unterkante
OKRD Oberkante Rohrdecke
OKFF Oberkante Fertigfußboden
RA Rohrachse
VD Verlegung unter Decke
VW Verlegung im Fußboden

Revisionsöffnung Decke

- ca.30x30cm
- ca.40x40cm
- ca.50x50cm
- ca.60x60cm
- ca.50x20cm
- ca.100x30cm
- ca.100x60cm

Legende

- OD Deckendurchbruch 15 x 15 cm
- KBZOD Kernbohrung Decke 15 x 15 cm
- HEIZ+ELEKTR. DN<=70 (ø/KRD) — WD: Wanddurchbruch 20 x 10 cm, Oberkante = +30cm, Unterkante Rohrdecke
- HEIZ/WASS.ø 20x10 DN<=70 (ø/KRD) — KBZWD: Kernbohrung Wand 20 x 10 cm, Oberkante = +30cm, Unterkante Decke
- SD/S Ø11 SD: Sonderdurchführung
- BA Ø11 BA: Bodenablauf Ø11 cm
- Leitung Ø50 bis Ø110 (Isolierung bis Ø315) — WD: Wanddurchbruch 30 cm breit 15 cm hoch
- Leitung Ø160 bis Ø315 — WS: Wanddurchbruch 15 cm breit 5 cm hoch

S	Gewerk Sanitär
H	Gewerk Heizung
L	Gewerk Lüftung
E	Gewerk Elektro
K	Gewerk Kälte
D	Gewerk Druckluft
Änderung	

Höhenbezeichnung:
OK Oberkante
UK Unterkante
OKRD Oberkante Rohrdecke
UD Verlegung unter Decke
FB Verlegung im Fußboden

BAUSCHNITTE

- keine Bearbeitung
- aktiver Bauabschnitt
- 1. BA
- 2. BA
- 3. BA

WEITERE SYMBOLE

- FLUCHTWEGRICHTUNG
- MÖBLIERUNG LOSE (Eigentümer)
- EINBAUMÖBEL (GSP)
- FRISCHLUFTZUFUHR ENTRAUCHUNG
- EINSPEISUNG LÖSCHWASSER

BAUNULL: +/- 0.00 m = +78,92 Ü. NHN

Darstellungsebene im Grundriss: 1,00 m über OK FFB

LEGENDE:

1.0 ABKÜRZUNGEN

AHD	= ABGEHÄNGTE DECKE
ATE	= ALLGEMEINE TECHNIK ENTSORGUNG
BD	= BODENSCHUTZDURCHBRUCH
BMZ	= BRANDMELDEZENTRALE
BRH	= BRÜSTUNGSH. HOCH AB OKFF
BRF	= BRÜSTUNGSH. FERTIG AB OKFF
BTM	= BETÄTIGUNGSMITTELFACH
BZA	= BEZUGSACHSE
DA	= DECKENAUFBAU
DD	= DECKENDURCHBRUCH
DESI	= DESINFEKTIONSSPENDER
DS	= DECKENSCHACHT
ELT	= ELEKTRO
FA	= FEUERLÖSCHEINRICHTUNG
F30/90	= BRANDSCHUTZANFORDERUNG
FFB	= FERTIGFUSSBODEN
G30	= BRANDSCHUTZVERGLASUNG
GE	= GESAMTSCHRANK
GS	= GESCHIRRSPÜLER
HA	= HANDAUFLEGE
HY	= HYGIENTRANSFERLISS
KS	= KÜHLSCHRANK
LKA	= LEUCHTENKRANZABFART
M	= MODULSCHRANK
MEC+KS	= MEDIKAMENTSCHRANK
MW	= MIKROWELLE
OA	= OBERKANTE
OB	= OBERKANTE
RA	= ROHRACHSE
RDS	= REVISIONSÖFFNUNG
RFB	= ROHFUSSBODEN
ROT	= ROTATIONSTRÄGER
RR	= REGENFALLROHR
RWA	= RAUCH-WÄRME-ABZUG
S	= SONNENSCHUTZ
SV	= SICHERHEITSSTROMVERSORGUNG
TV	= FERNSEHGERÄT
UK	= UNTERKANTE
UKD	= UNTERKANTE DECKE
UZ	= UNTERZUG
UZ	= LEERZUG
V	= VERDUNKELUNG (AUSSEN)
VS	= VORSATZSCHALE
VSG	= VERBUNDSICHERHEITSGLAS
WA	= WANDAUFLEGE
WF	= WERTFACH
WM	= WASCHMASCHINE
WS	= WANDSCHLITZ
WU	= WASSERUNDICHTKLASSIG
WV	= WANDVERSTÄRKUNG
ZBV	= ZUR BESONDEREN VERWENDUNG

2.0 SYMBOLE IM GRUNDRISS

- +0.00 OKFF
- +0.00 OKRD
- +0.00 OKFF BESTAND
- +0.00 OKRD BESTAND
- DO2 / SEHE 01 — SEHE PLAN ..... -0123

HINWEIS: HÖHENKOTEN BEZIEHEN SICH IMMER AUF +/- 0,0 = OKFF EG, BRH UND BRÜSTUNGSH. BEZIEHEN SICH AUF OKFF.

2.1 TÜRNUMMERN

TÜRNUMMER	XX	BESCHLAG	XX
TÜRBLATT	XX	BRANDSCHUTZ	XX
SCHALLSCHUTZ	XX		
SONDERAUSST.	XX		

BRANDSCHUTZ/RAUCHSCHUTZ:
- RS = RAUCHSCHUTZTÜR
- RS = RAUCHSCHUTZTÜR
- RD = RAUCHDICHT
- SSK I = Rw +27dB
- SSK II = Rw +32dB
- SSK III = Rw +37dB
- SSK IV = Rw +42dB

TÜRBLATT:
- HZ = HOLZTÜR
- VK = VOLLKUNSTSTOFF
- MG = METALL-GLAS-TÜR
- GL = GLASTÜR
- ST = STAHLTÜR
- ED = EDELSTAHLTÜR
- KSN = TÜRBLATT...

BESCHLAG:
- DK = DRÜCKER
- KN = KNAUF
- KG = DRÜCKERBESCHLAG
- KU = KNOBBESCHLAG

SONDERAUSSTATTUNG:
- DTS = DREHTÜRSCHLIESSER
- PIN = TASTENFELD
- NA = NOTAUSGANG
- TSR = SCHLIESSUNG D. RAUCHM.
- AUTO = AUTOMATIKANTRIEB
- US = UNTERSCHWELLE
- FTS = FLUCHTTÜRSTEUERUNG

TÜRBREITE ROHBAU = TÜRNOCHE ROH AB OKFF

GLASAUSSCHNITT

3.0 SYMBOLE IM SCHNITT UND ANSICHT

- ±0.00 OBERKANTE ROHBAU / OBERKANTE AUSBAU
- UK: UNTERKANTE ROHBAU / UK: UNTERKANTE AUSBAU

4.0 SCHRAFFUREN

Brandschutzdefinitionen nach BS-Konzept

F0 | F30-A | F60-A | F60-A mit

5.0 DECKENHÖHEN

Feuerlöscher (Mg NEC / Leerer ø 41,5)

BESTAND: MG
NEU: ALLG

- BESTAND
- NEU ALLG
- STAHLBETON
- STAHLBETON
- MAUERWERK
- BETON UNBEWEHRT
- MW TRAGFÄHIGH
- TROCKENBAU ALLG
- GIPSKARTON
- LEICHTBAUSCHALE
- DECKENVERSPRUNG

H	XX	B	XX
M	XX	Z	XX
KD	XX		

- H INSTALLATIONSHÖHE
- AD ABGEHÄNGTE DECKE
- LR RAUMHÖHE
- FB FUSSBODENAUFBAU

6.0 SYMBOLE IM GRUNDRISS (SANITÄR)

- HANDWASCHBECKEN
- WASCHTISCH
- ÄRZTE-WASCHTISCH MIT ARMHEBELARMATUR
- WC-BECKEN
- AUSGUSSBECKEN
- AUSGUSSBECKEN MIT DESINF.-DOSIERGERÄT
- BODENABLAUF
- STOCKDEGENSPÜLER
- PAPIERHANDTUCHSPENDER UND ABWURFKORB

BESTANDSMÖBLIERUNG DARSTELLUNG OHNE FÜLLFLÄCHEN

NEUE MÖBLIERUNG DARSTELLUNG MIT FÜLLFLÄCHEN

7.0 SYMBOLE IM DECKENSPIEGEL

- ZULUFT
- ABLUFT
- BRANDMELDER
- PERSONENMELDER
- KAMERA
- LAUTSPRECHER
- FLUCHTWEGLEUCHTE
- LEUCHTE ...
- LANGFELDLEUCHTE ...
- MASTERLEUCHTE ...
- WANDLEUCHTE ...
- (P) PENDELLEUCHTE
- (E) EINBAU
- (A) AUFBAU
- (D) DOWNLIGHT

07	S+D Planung Index E	KDo, JWo	12.11.2026
06	Ergänzung u. Vermaßung Wandverstärkungen	KDo, JWo	05.10.2026
05	Anpassung Höhe Vorwände, Anpassung Abkofferungen, Ergänzung S+D TB Planung	KDo, JWo	22.09.2026
04	Anpassung Vorwandinstallationen, Einfall Waschbecken Büros IN.2.06,N.2.08, N.2.05), Anpassung Abh. Höhe	KDo, JWo	26.08.2026
03	Anpassung TB Wände (bündig mit Stützen im Flur), Ergänzung Sonnenschutzmotoren	KDo, JWo	03.07.2026
02	Ergänzung Bauöffnungen, Anpassung Schächte an HLS Dimensionierung	KDo, JWo	13.05.2026
01	Anpassung Layeraufstellung Wände Brandanf., Detaillierungsgrad Bestandswände	KDo, JWo	06.05.2026
Planstufe	ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGEN:	NAME:	DATUM:

Bauherr / Mieterahme:

Burghof-Klinik GmbH
Fachkrankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
Virchowstraße 5
31737 Rinteln

2.BA
Vorbereitung der Standortkonzentration von Aerzen nach Rinteln

Entwurfsverfasser:

GS P Architekten GmbH & Co. KG
Am Speicher 6 Segment 6
28217 Bremen
T (0421) 20 36 4 - 0
F (0421) 20 36 4 - 28
www.architekten-gsp.de
info@architekten-gsp.de

Liegenschaft / Adresse: | LGNr.: 002-78-11
Virchowstraße 5
31737 Rinteln

Gebäude / Bauwerk / Bauteil / Trakt / Objekt: | Geb.-Nr.:
2.Obergeschoss, 2.OG

Planinhalt / Geschoss:
Grundrisse
2BA_GR_2.OG_2.Obergeschoss, 2.OG

Planungsstufe / Leistungsphase:
Ausführungsplanung

Bearbeitet:	Maßstab:	Blatt-Nr.:	Plan-Nr.:	Datum:
KEn, JWo	1:50, 1:100, 1:200, 1:40	ÜL	196_5_ARCH_2BA_GR_2OG	12.11.2026

Bearbeiter:

CAD-Projektdatei: 196 RIN PSY

Status: AFU-Bau

FREIGABE BAUHERR:

Datum/Unterschrift Projektleitung

Datum/Unterschrift: