LEGENDE S+D-Planung TGA

Legende

Wanddurchbruch (WD)
Rechteckige Öffnungen

H BSH / BHKS
DN / SI UKRD

WD Wanddurchbruch
20 x 10 cm ...
Oberkante = +0cm
Unterkante Rohrdecke

Kernbohrung (KB)
Kreisrunde, gebohrte Öffnungen

H KB/H BSH
Ø/H = FD UKRD

KB Wanddurchbruch
Ø 10 cm ...
Oberkante = +0cm
Unterkante Rohrdecke

Hinweis:
Alle dargestellten Trockenbaudurchbrüche sind hinsichtlich Lage und Abmessungen vor Ausführung zu prüfen und mit der ausführenden TGA Firmen abzustimmen.

Einige Trockenbaudurchbrüche sind mit entsprechendem Ausweichkorg der Unterkonstruktion und erforderlicher Laibungsbekleidung herzustellen. Brandschutztechnische Anforderungen sowie die Einbauvorgaben der jeweiligen Einbauteile sind zu beachten.

S Gewerk Sanitär
H Gewerk Heizung
L Gewerk Lüftung
E Gewerk Elektro
K Gewerk Kälte
D Gewerk Druckluft
Änderung

Höhenbezeichnung:
FD Fußbodenoberkante
UK Unterkante
OK Oberkante
UKRD Unterkante Rohrdecke
OKRF Oberkante Rohrfußboden
UKRFB Unterkante Rohrfußboden
VG Verlegung unter Decke
VP Verlegung im Fußboden

Revisionsöffnung Decke

- ca.30x30cm
- ca.40x40cm
- ca.50x50cm
- ca.60x60cm
- ca.50x20cm
- ca.100x30cm
- ca.100x60cm

Legende

OD Deckenstoßfirsch
75 x 15 cm

KBZOD Kernbohrung Decke
15 x 15 cm

WD H BSH 24x10 UKRD
WD Wanddurchbruch
20 x 10 cm
Oberkante = +0cm
Unterkante Rohrdecke

KBZ/WD Kernbohrung Wand
20 x 10 cm
Oberkante = +0cm
Unterkante Decke

SD/S Ø11 SD Sohlendurchführung
Ø11 cm

BA Ø111 BA Bodenablauf
Ø11 cm

Ø WD Wanddurchbr.
Ø 20 cm Stahl
15 cm tief

RWA Ø RWA-Öffnung
Ø 12 cm Stahl
5 cm tief

Höhenbezeichnung:
OK Oberkante
UK Unterkante
OKRD Oberkante Rohrdecke
UKRD Unterkante Rohrdecke
UD Verlegung unter Decke
FB Verlegung im Fußboden

S Gewerk Sanitär
H Gewerk Heizung
L Gewerk Lüftung
E Gewerk Elektro
K Gewerk Kälte
D Gewerk Druckluft
Änderung

ACHTUNG: AUSRICHTUNG BAUTEIL GEDREHT!

Schnitt-02
Versprung beachten

BAUABSCHNITTE

- keine Bearbeitung
- aktiver Bauabschnitt
- inaktiver Bauabschnitt
- 1. BA
- 2. BA
- 3. BA

WEITERE SYMBOLE

- FLUCHTWEGRICHTUNG
- FRISCHLUFTZUFUHR ENTRAUCHUNG
- EINSPEISUNG LÖSCHWASSER
- MÖBLIERUNG LOSE (Eigenlösung)
- EINBAUMÖBEL (GSP)

BAUNULL: +/- 0.00 m = +78,92 Ü. NHN
Darstellungsebene im Grundriss: 1,00 m über OK FFB

LEGENDE:

1.0 ABKÜRZUNGEN

AHD	= ABGEHÄNGTE DECKE	G30	= BRANDSCHUTZVERGLASUNG	S	= SONNENSCHUTZ
AS	= ABSTELLRAUM/LAGER	GS	= GESIMSKRANK	SV	= SICHERHEITSTROMVERSORGUNG
BD	= BODENSCHUBRUCH	GT	= GESCHIRRSPÜLER	TV	= FERNSEHGERÄT
BMZ	= BRANDMELDEZENTRALE	HY	= HYGIENESPÜLER	UD	= UNTERDECKE
BRH	= BRÜSTUNGSH. ROH AB OKFF	HYA	= HYGIENATSANDICHLISS	UKD	= UNTERKANTE DECKE
BRF	= BRÜSTUNGSH. FERTIG AB OKFF	KS	= KÜHLSCHRANK	UZ	= UNTERZUG
BTM	= BETÄUBUNGSMITTELFACH	LKA	= LEGENDENKANNENAFART	UZ	= ÜBERZUG
BZA	= BEZUGSACHSE	M	= MODULSCHRANK	V	= VERDUNKELUNG (AUSSEN)
DA	= DACHAUFLAUF	MEC4S	= MED-KOHLSCHRANK	VS	= VORSATZSCHALE
DD	= DECKENDURCHBRUCH	MW	= MIKROWELLE	VSG	= VERSUNSCHEIBENSTEGLAS
DE	= DECKENSTEHERSPENDER	NA	= NOTAUSGANG	WD	= WANDDURCHBRUCH
DS	= DECKENSCHUTZ	OK	= OBERKANTE	WF	= WERTFACH
ELT	= ELEKTRO	RA	= ROHRACHSE	WM	= WASCHMASCHINE
EV	= ELEKTRISCHE VERSORGUNG	RDF	= REVISIONSÖFFNUNG	WS	= WANDSCHUTZ
F30/90	= BRANDSCHUTZANFORDERUNG	RFB	= ROHFUSSBODEN	WU	= WASSERUNDURCHLÄSSIG
FFB	= FERTIGFUSSBODEN	ROH	= ROHDECKENBETON	WV	= WANDVERSTÄRKUNG
		RÖN	= RÖNTGENFLIMBETRACHTER	WV	= WANDVERSTÄRKUNG
		RW	= REGENWASSER	ZBV	= ZUR BESONDEREN VERWENDUNG
		RWA	= RAUCH-WÄRME-ABZUG		

2.0 SYMBOLE IM GRUNDRISS

+0.00 OKFF / +0.00 OKRD
+0.00 OKFF BESTAND / +0.00 OKRD BESTAND
DO2 / 0123 DETAIL DO2 / SCHNITT PLAN
HINWEIS HÖHENANGTEN BEZIEHEN SICH IMMER AUF +/- 0.00 = OKFF EG, BRH UND TÜRHÖHEN BEZIEHEN SICH AUF OKFF.

2.1 TÜRNUMMERN

TÜRNUMMER XX
TÜRBLATT XX
SCHALLSCHUTZ XX
SONDERAUSST. XX
BESCHLAG
BRANDSCHUTZ
GLASAUSSCHNITT

BRANDSCHALLSCHUTZ
T30 = BRANDSCHUTZTÜR
RS = RAUCHSCHUTZTÜR
RD = RAUCHDICHT
SS = SCHALLTÜR
SSK II = Rw = 32dB
SSK III = Rw = 37dB
SSK IV = Rw = 42dB

TÜRBLATT
HZ = HOLZTÜR
VK = VOLLKUNSTSTOFF
MG = METALL-GLAS-TÜR
GT = GLASTÜR
S = STAHLTÜR
ED = EDELSTAHL/TÜR
- = KEIN TÜRBLATT

TÜRREITE ROHBAU
TÜRHÖHE ROH AB OKFF
BESCHLAG
DK = DRÜCKER
KN = KNAUF
- = OHNE BESCHLAG
WC = WC-BESCHLAG

SONDERAUSSTATTUNG
DTS = ÜBENTÜRSCHLIESSER
RN = TASTENFELD
NA = NOTAUSGANG
RS = RAUCHSCHALTER, RAUCHM.
AUTO = AUTOMATIKANTRIEB
US = UNTERSCHWELLE
FTS = FLUCHTTÜRSTEUERUNG

3.0 SYMBOLE IM SCHNITT UND ANSICHT

+2.00 = OBERKANTE ROHBAU bzw UNTERKANTE ROHBAU
0.15 = OBERKANTE AUSBAU bzw UNTERKANTE AUSBAU

4.0 SCHRAFFUREN

Brandschutzdefinitionen nach BS-Konzept

Feuerlöscher
(Alg ABC Löscher je 6 LE)

	FD	F30-A	F60-A	F60-A A+M
BESTAND				
NEU				
AUS				
STAHLBETON				
MAUERWERK				
MW NACHTRÄGLICH				
GIPSWARTON				

BESTAND
NEU
AUS
STAHLBETON
BETON UNBEWEHRT
TROCKENBAU
VORSATZ SCHALE

5.0 DECKENHÖHEN

H	XX	U	XX
H	XX	U	XX

IH INSTALLATIONSHÖHE
AD ABGEHÄNGTE DECKE
RA RAUMHÖHE
FB FUSSBODENAUFBAU
DECKENVERSPRUNG

6.0 SYMBOLE IM GRUNDRISS (SANITÄR)

- HANDWASCHBECKEN
- WASCHTISCH
- ARZTE-WASCHTISCH MIT ARMHEBEL-ARMATUR
- WC-BECKEN
- AUSGUSSBECKEN
- AUSGUSSBECKEN MIT DESINF.-DOSIERGERÄT
- BODENABLAUF
- STEckBECKENSPÜLER
- PAPIERHANDTUCHSPENDER UND ABWURFKORB

BESTANDSMÖBLIERUNG DARSTELLUNG **OHNE** FLUTLICHEN.

NEUE MÖBLIERUNG DARSTELLUNG **MIT** FLUTLICHEN.

7.0 SYMBOLE IM DECKENSPIEGEL

- ZU/LUFT
- ABLUFT
- BRANDMELDER
- PERSONENMELDER
- KAMERA
- LAUTSTEUERCHER
- FLUCHTWEGLEUCHTE
- LEUCHTE ...
- RASTERLEUCHTE ...
- WANDLEUCHTE ...
- (P) PENDELLEUCHTE
- (E) EINBAU
- (A) AUFBAU
- (D) DOWNLIGHT

08	S+D Planung Index 08	KEn, JWo	12.11.2026
07	Anpassung Tür N.0.16_02, Ergänzung u. Vermaßung Wandverstärkungen	KEn, JWo	05.10.2026
06	Anpassung Höhe Vorwände, Anpassung Abluftöffnungen, Ergänzung S+D TB Planung	KEn, JWo	22.09.2026
05	Anpassung Vorwandinstallationen, Entfall Waschbecken Büros (N.2.06,N.2.08, N.2.05), Anpassung Abh.-Höhe	KEn, JWo	26.08.2026
04	Anpassung TB Wände Flur, Ergänzung Sonnenschutzmotoren, Erg. Lichtschächte, BRH u. Höhe Fenster EG	KEn, JWo	03.07.2026
03	Ergänzung Beschriftungen, Anpassung Schächte an HLS Dimensionierung	KEn, JWo	10.06.2026
02	Anpassung Layereinstellung Wände Brandsch., Detaillierungsgrad Bestandswände	KEn, JWo	08.05.2026
01	Außerhand Achse Y1und Y6/ X-0 bis X-1 Einfalt Wandbenn in Außenwand	KEn, JWo	31.03.2026
Planindex	**ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGEN:**	**NAME:**	**DATUM:**

Vorabzug

Bauherr / Mitbauherrin
Burghof-Klinik GmbH
Fachkrankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
Virchowstraße 5
31737 Rinteln
2.BA
Vorbereitung der Standortkonzentration von Aerzen nach Rinteln

Erstellerfirma/Autor
GS P Architekten GmbH & Co. KG
Am Speicher XI Segment 6
28217 Bremen
T (0421) 20 34 4 - 0
F (0421) 20 34 4 - 29
www.architekten-gsp.de
info@architekten-gsp.de

Lagerschaft / Adresse:
Virchowstraße 5
31737 Rinteln

Lfdnr.: 002-78-11

Plan/Inhalt / Geschoss:
Grundrisse
2BA_GR_EG_, 0.Erdgeschoss, EG

Gebäude / Bauwerk / Bauteil / Trakt / Objekt:
Erdgeschoss, EG

Ges.-Nr.:

Planungsstufe / Leistungsphase:
Ausführungsplanung

Gezeichnet: KEn, JWo

Maßstab: 1:50, 1:100,1:40 UL

Plan-Nr.: 196_5_ARCH_2BA_GR_EG

Datum: 12.11.2026

Bearbeiter:

CAD-Projektdaten: 196 RIN PSY

Status: AFU-Bau

FREIGABE BAUHERR:

Datum/Unterschrift Projektleitung

Datum/Unterschrift

Betriebstechnikgebäude

NORDFLÜGEL

Verwaltung

Schnitt-01

Schnitt-04