In Klärung: Anpassung Breite Glasbrüstung zu voller Rohbaubreite Fensteröffnung oder wie bisher, abschließbarer Reinigungsflügel (redundant gesicherte, automatisch verriegelnde Drehflügelsperre)

Entscheidung Bauherr steht noch aus. JMV 13.12.2022



LEGENDE

RAUM

Raumnummer	0.57.2
Raumbezeichn.	080.2.45
	Lager Allgemein
Fläche	F: 178,89 m² U: 121,00 m
Lichte Höhe	LH:2,30 m RH:2,50 m
Bodenniveau	000 OKF

alle Raumnummer

TÜR

031.234.4587.556	Türnummer
T90 RS	Brandschutz
flügl./HPL	Material

Umfang
Raumfläche
Deckennummer

WAND

Wandnummer

Lichte Höhe = OK FFB bis OK RD

Raumhöhe = OK FFB bis UK RD

MATERIALIEN

Stahlbeton	Leichtbewerf	Weiche Dämmung	Stahlbeton BW
Stahlbeton WU	Leichtbewerf F30	Harte Dämmung	Mauerwerk BW
Mauerwerk	Leichtbewerf F90	Stahlbeton F90	Stahlbeton BA BW
STB Fertigteil	Rieselsto	Mauerwerk F90	Mauerwerk BA BW

OBERFLÄCHEN

SB Sichtbeton	SP Spachtelung	FL Fliesen	
SW Sichtmauerwerk	Trockenputz (Gipskartonplatte)	PU Putz	

SYMBOLE

Bodendurchbruch (BD)	Tester Rauchdichtig Tester Druckmessfühler		Brandschutzanlage
Bodendurchbruch (verdeckt)	Rauchschutzfilterdurchgang		Sonderschutzanlage
Deckendurchbruch (DD)		+0.00 +0.83	FBK - Brandwand DIN 4102-3
Wanddurchbruch (WD)			FBK - Bauart Brandwand
Brüstungsdurchbruch (BD)	Schnittführung		OK Fertig / OK RD
Deckenschicht (DS)	Achse (Gebäudeteile)		OK Fertig / OK Roh (Decke)
Bodenkernbohrung (BKB) / Deckenkernbohrung (DKB)	Verdeckte Bauteile		Änderungen (z) Index
Wandkernbohrung (WKB)	Bauteile über Schnittebene		Anlagepunkt TB-Bänder (im Achsraster von 62,5 cm)
	Detailverweis		

BEZEICHNUNGEN

BRANDSCHUTZ

F 30	Brandschutz
BA BW	Bauart Brandwand
F 90	feuerbeständige Wand
BA 90	Bauart Brandwand
RS	Rauchschutztür
T 30-RS	feuerhemmende Tür - Rauchschutz
T 90-RS	feuerbeständige Tür - Rauchschutz
dicht	dicht- und selbstschließende Tür
S 30	feuerhemmende Verglasung
S 90	feuerbeständige Verglasung
FSA	Rauch- und Wärmeabzugsanlage
FSA A	feuerhemmend aus nichtbrennbaren Baustoffen
FSA A	feuerbeständig aus nichtbrennbaren Baustoffen

HÖHEN

OKF	abgefertigte Decke
BKH	Brüstungshöhe von OKFFB
DHS	Deckenhemmung
OKF	Oberkante Fertig
OK FFB	Oberkante Fertigfussboden

MATERIALIEN

STB	Stahlbeton
MW	Mauerwerk
MW / SW	Mauerwerk / Schlmauerwerk
GK	Gipskarton
GK-WE	Gipskarton - Metallständer
STGL	Stahl-Glaselement
GL	Glas

MATERIALIEN

PVC / LINO	Kunststoff / Linoleum
FL	Fliesen
PU	Putz
SP	Spachtelung
HZ	Holz
MW	Mehrwert
BWD	Bodenwandecken
BWP	Bodenwandplatten
FSG	Fugenglattstrich
EPS	Estrichdämmung - Anarich
EPS	Estrichverbleichdämmung
FAS	Feinestrahe

HINWEISE

- Alle Maße sind vor Ort vom Auftragnehmer zu prüfen und zu vergleichen. Unstimmigkeiten sind dem Architekten zu melden.
- Die Maße sind der Bruggemeinzeichnung und zu beachten!
- Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen der Statik, der Fachingenieure und der Fachfirmen.
- Türöffnungsmaße sind Rohbaumaße. Höhenmaße beziehen sich auf OK FFB.
- Brüstungsmaße sind Rohbaumaße. Höhenmaße beziehen sich auf OK FFB.
- Maßangaben in [ ] sind Maße in Achse. Alle Maße ohne [ ] sind Lichtmaße.
- Alle Raumhöhen und Wandmaßen Deckenspringe beziehen sich auf die OKFF der Grundrissebene.
- Aussparungen, Schlitze und Durchbrüche in der Mauerwerks- und Stahlbetonkonstruktion sowie Schlitzpläne der Fachingenieure.
- Die gezeigte Möblierung dient nur der Darstellung der Funktionalität.
- Für Fliesen- und Sterfbelägen siehe gesonderte Detailplanung.
- Alle Bodenabläufe sind mit Rückstauverschluss zu versehen.
- Alle Rauchöffnungen sind Wärmeabzüge Deckenspringe beziehen sich auf die OKFF der Grundrissebene.
- Fire-Fakeeds: Türen in T30 Ausführung mit Rauchschutzdichtung und Obentürschließer
- Türen in 12,5cm Trockenbauwänden über 1,01m RWA (lineke) und mit einem Stanzbolt UA 75 Profil zu verstärken.
- Türen in 12,5cm Trockenbauwänden über 1,01m RWA (lineke) und mit einem Stanzbolt UA 100 Profil zu verstärken.
- Türen in 15cm Trockenbauwänden bis 1,01m RWA (lineke) und mit einem Stanzbolt UA 100 Profil zu verstärken.
- Türen in 15cm Trockenbauwänden über 1,135m RWA (lineke) und mit einem 100/50/4 mm starker seitlicher Stahlprofil zu verstärken.

INDEX	DATUM	GEZ.	ART DER ÄNDERUNG
05	24.01.2023	MP	Anonymisiert
04	09.01.2023	JMV	Fortschreibung der Planung
03	09.02.2022	HMT	Arbeitsstand WP1
02	29.07.2021	HMT	Überarbeitung WP1
01	02.07.2021	TIS	Arbeitsstand 1
00	15.01.2021	HMT	Erstellen
00	15.01.2021	HMT	Erstellen

Änderungen

Phase HOAI	Planungsst. Service	Lagebz. Layout	Gebäude	Planlfd. Ebene	Nutzfeld	Index/ Status
5	300	GEH	A0	SC 1_50	001	P05

Schnitt AA 05

KRH Klinikum Robert Koch Gehrden

Vom-Rieden-Straße 1
30989 Gehrden

SCHNITT AA
±0.00 = 66.85 üNHN

FREIGABE BAUHERR

BAUHERR: KRH Klinikum Robert Koch Gehrden	KLINIKUM REGION HANNOVER GMBH STADIONBRÜCKE 6 30459 HANNOVER	TEL.: 0511 906 75 70 FAX.: 0511 906 75 79 MAIL: neubau@krh.de
PROJEKTSTEUERUNG: BOS Projektmanagement	BOS PROJEKTMANAGEMENT GMBH BERLINER ALLEE 7 30175 HANNOVER	TEL.: 0511 957 32 540 FAX.: 0511 957 32 599 MAIL: zentrale@bos-pm.de
GENERALPLANUNG		

FREIGABE PLANUNG

KRH Klinikum Robert Koch Gehrden Teilneubau GEH II

80041

Architektur

ZEICHNUNG-Nr.	ERSTELLUNG	FREIGABE
Schnitt	Schnitt AA	4030
PLAN-TYP	PLANUNGS-T	PLOT-NR

5 -AUSFÜHRUNGSPLANUNG-

Datum: 02.07.2021
Plan-Index: 05 vom 24.01.2023
SAP-Doku: <Version>

Maßstab: 1:50
Blattgröße: A0 Überlänge

gez.: HMT
gepr.: AD

Datei-Code: 5-300- GEH - A0- SC - 1_50/001- R95_Schnitt AA

DIN A0 Überlänge H/B = 841 / 1750 mm (1,5 m²)

MITTLERER GRUNDWASSERSTAND (LT. NIBIS, 1990-2000) ZWISCHEN RD. 70 M/N UND 75 M/N