In Klärung: Anpassung Breite Glasbrüstung zu voller Rohbaubreite Fensteröffnung oder wie bisher, abschließbarer Reinigungsflügel (redundant gesicherte, automatisch verriegelnde Drehflügelsperre)

Entscheidung Bauherr steht noch aus. JMV 13.12.2022

E - E



LEGENDE

RAUM
- Raumnummer: 0.01.2.45
- Raumbezeichn.: Lager Allgemein
- Fläche: A = 15,20 m² (U = 12,40 m)
- Lichte Höhe: LH=2,35 m
- Bodenniveau: BN

TÜR
- 031.234.4567.S08 / 1780.RS
- Hebi-WK
- Türnummer
- Brandschutz
- Material
- Wandnummer

WAND
- Deckennummer
- Raumhöhe = OK FFB bis UK RD
- Lichte Höhe = OK FFB bis UK RD
- Umfang
- Raumhöhe

MATERIALIEN
- Stahlbeton
- Stahlbeton WU
- Mauerwerk
- STB Fertigteil
- Leichtbauwand
- Leichtbauwand F30
- Leichtbauwand F90
- Rohrdeckn
- Weiche Dämmung
- Harte Dämmung
- Stahlbeton F90
- Mauerwerk F90
- Stahlbeton BW
- Mauerwerk BW
- Stahlbeton BA BW
- Mauerwerk BA BW

OBERFLÄCHEN
- SB Schlitzbeton
- SW Schmauerwerk
- SP Spachtelung
- TP Trockenputz (Innenputz/Mörtel)
- FL Fliesen
- PU Putz

SYMBOLE
- Bodendurchbruch (BD)
- Bodendurchbruch (vertikal)
- Deckendurchbruch (DD)
- Wanddurchbruch (WD)
- Wandschlitz (WS)
- Bodenschlitz (BS)
- Deckenschlitz (DS)
- Bodenkernbohrung (BKB) / Deckenkernbohrung (DKB)
- Wandkernbohrung (WKB)
- Sattel Raumhöhe / Sattel Druckluftgefälle
- Feuerbeschl/Handlyofant
- FBK - Brandkerd DIN 4102-3
- FBS - Brandf Brandwand
- Schnittmarke
- Verdeckte Bauteile
- Bauteile über Schnittebene
- Detailverweis
- Brandschutzanlage
- Sonnenschutzanlage
- OK FFB / OK RD
- OK Fertig / OK Rohdecke
- OK Fertig / UK Rohdecke (Decke)
- Änderungen □ Index
- Anlergpunkte TB-Stände (im Achsraster von 62,5 cm)

BEZEICHNUNGEN

BRANDSCHUTZ
- BW Brandwand
- F 90 Feuerhemmend
- F 90 Feuerbeständige Stand
- F 90 Feuerbeständig
- RS Rauchschutz
- T 30-RS feuerhemmende T30 - Rauchschutz
- T 90-RS feuerbeständige T30 - Rauchschutz
- dicht dicht- und selbstschließende Tür
- RSA Rauchschutzanlage
- G 30 feuerhemmende Verglasung
- G 90 feuerbeständige Festverglasung
- F30-A feuerhemmend aus nichtbrennbaren Bauteilen
- F90-A feuerbeständig aus nichtbrennbaren Bauteilen

HÖHEN
- ARD abgehängte Decke
- OKFF OKFF = Oberkante FF
- DES Deckenspiegelung
- OKRD OKRD = Oberkante RD
- OK FFB Oberkante Fertigfußboden

MATERIALIEN
- STB Stahlbeton
- MW Mauerwerk
- MW / BW Mauerwerk / Schmauerwerk
- OK / UK Oberkante / Unterkante
- STCL Stahl-Glasdach
- GL Glas

MATERIALIEN
- KALK / LINO Kalkputz / Linoleum
- TEP Teppich
- PU Putz
- FLI Fliesen
- HLZ Holz
- Mat Material
- BAUS Bauwerksfugen
- BARS Bewehrungsstahl
- FUG Fugenglattstrich
- ARST Estrich mit staubb. Anstrich
- ESTR Estrich/Bodenbeschichtung
- FAS Fassadenfläche

HINWEISE
- Alle Masse sind vor Ort vom Auftragnehmer zu prüfen und zu vervollziehen. Unstimmigkeiten sind dem Architekten zu melden.
- Die Auflagen der Baugenehmigung sind zu beachten!
- Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen der Statik, der Fachingenieure und der Fachfirmen.
- Alle Maßangaben sind Rohbaumaße, Putzstärken sind nicht berücksichtigt.
- Brüstungshöhen sind Rohbaumaße, Höhenmaße beziehen sich auf OK FFB.
- Höhenbezüge: Neubau +/-0,00 = 88,85 m ü. NHN (DHHN 2016)
- Lichte Raumhöhen und Höhenschichten Deckenspiegel beziehen sich auf die OK FF der Grundriebene
- Aussparungen, Schlitze und Durchbrüche in der Mauerwerks- und Stahlbetonkonstruktion siehe Schlitzpläne der Fachingenieure.
- Für Fliesen und Steinfassaden siehe gesonderte Detailzeichnung.
- Für Fliesen und Steinfassaden siehe gesonderte Detailzeichnung.
- Alle Treppenumwehrte FBI-BW. Alle Stahlbetonbauteile FBI-A.
- geforderte Schallschutz bei allen Rändern R'w = min. 47dB wenn nicht anders angegeben.
- Plane im Maßstab 1:100 gelten nur als Übersichtspläne und sind nicht für die Ausführung geplant.
- Die Schallschutzanforderungen sind gemäß DIN 4109 einzuhalten.
- Stahltürzarge in Trockenbauwänden bei Türen mit einer Stahlblechausgangstyp sind entsprechend folgender Größen anzuordnen:
  Türen in 75cm Trockenbauwänden bis 1.01m RRM (Breite) sind mit einem UK 50 Profil zu verstärken
  Türen in 100cm Trockenbauwänden bis 1.01m RRM (Breite) sind mit einem Stahlblechausgang Stahlrohrprofil zu verstärken.
  Türen in 12.5cm Trockenbauwänden bis 1.01m RRM (Breite) sind mit einem Stahlblechausgang Stahlrohrprofil zu verstärken.
  Türen in 12.5cm Trockenbauwänden über 1.01m RRM (Breite) sind mit einem TS/SD4 mm starken seitlichen Stahlrohrprofil zu verstärken.
  Türen in 15cm Trockenbauwänden bis 1.01m RRM (Breite) sind mit einem Stahlblechausgang Stahlrohrprofil zu verstärken.
  Türen in 15cm Trockenbauwänden über 1.01m RRM (Breite) sind mit einem TS/SD4 mm starken seitlichen Stahlrohrprofil zu verstärken.

INDEX	DATUM	GEZ.	ÄRT DER ÄNDERUNG
05	24.01.2023	MP	Anonymisiert
04	29.01.2021	AFF	Fortschreibung der Planung
03	08.01.2021	HMT	Arbeitsstand HMT
02	15.07.2021	HMT	Arbeitsstand HMT
01	02.07.2021	TS	Arbeitsstand TS
	02.07.2021	AD	Freigabe
	02.07.2021	HMT	Erstellt

Änderungen


Phase HOAI	Planungs-bereich	Ingbe-reich	Gebäude	Plantyp	Planinhalt Ebene	Planlfd.Nr.	Index/ Status
5	300	GEH	A0	SC	1_50	005	P05

Schnitt EE_05

KRH Klinikum Robert Koch Gehrden

Von-Reden-Straße 1
30989 Gehrden





BAUHERR
KRH Klinikum Robert Koch Gehrden
KLINIKUM REGION HANNOVER GMBH
STADTKRONBRUCHE 6
30455 HANNOVER
TEL.: 0511/ 906 75 70
FAX.: 0511/ 906 75 79
MAIL: neubau@krh.de
FREIGABE BAUHERR

PROJEKTSTEUERUNG
BOS PROJEKTMANAGEMENT GMBH
BERLINER ALLEE 7
30175 HANNOVER
TEL.: 0511/ 957 32 540
FAX.: 0511/ 957 32 599
MAIL: zentrale@bos-pm.de

GENERALPLANUNG
FREIGABE PLANUNG

KRH Klinikum Robert Koch Gehrden Teilneubau GEH II
80041

Architektur

ZEICHNUNGEN	ERSTELLER	FREIGABE
Schnitt	Schnitt EE	4034
PLANTYP	PLANINHALT	PLOT NR.

5 -AUSFÜHRUNGSPLANUNG-

Datum: 02.07.2021
Plan-Index: 05 vom 24.01.2023
SAP-Doku.-Version:

Maßstab: 1:50
Blattgröße: A0 Überlänge

gez.: HMT
gepr.: AD

Datei-Code: S-300/ GEH - A0- SC - 1_50/005- P05_Schnitt EE

DIN A0 Überlänge: H/B = B/1 / 1750 mm (1,5 m²)