In Klärung: Finale Verortung und Höhe Abgasrohre BHKW

Entscheidung SWECO/ IB-RIEKER steht noch aus. FW 19.12.2022

In Klärung: Finale Verortung Außenluftgitter Panzerhauswand

Entscheidung IB-RIEKER steht noch aus. FW 19.12.2022

INNENHOF A

INNENHOF B

INNENHOF C

EBENE 4

LEGENDE

RAUM
- Raumnummer: 0.57.2 — alle Raumnummer
- Raumschild: G00.2.40
- Fußbodenschl.: Lage Allgemein
- Fläche: F: 175,32 m² / U: 121,66 m
- Lichte Höhe: LH 2,36 m / BH 2,60 m
- Bodenzahlen: BZ

TÜR
- 101.234.4567.089 — Türnummer
- T30-RS — Brandschutz
- HAD, PPL — Material

WAND
- Wandnummer

Lichte Höhe = CK FFB bis UK AD

Raumhöhe = CK FFB bis UK RD

MATERIALIEN
- Stahlbeton
- Stahlbeton WU
- Mauerwerk
- STB-Fertigteil
- Leichtbeton
- Leichtbeton/ FTB
- Leichtbeton/ FHE
- Riemchen
- Hohle Dämmung
- Mauerwerk FW
- Stahlbeton BW
- Mauerwerk BW
- Stahlbeton FHE
- Stahlbeton BA BW
- Mauerwerk BA BW

OBERFLÄCHEN
- Sichtbeton
- Schmauerwerk
- Spachtelung
- Trockenputz (Trockenbau)
- Fliesen
- Putz

SYMBOLE
- Bodenluftdurchlass (BD)
- Bodenluftdurchlass (verdeckt)
- Deckenluftdurch (DD)
- Wandluftdurchlass (WD)
- Wandschlitz (WS)
- Bodenschlitz (BS)
- Deckenschlitz (DS)
- Bodenentlüftung (BNS) / Deckenentlüftung (VNS)
- Wandentlüftung (WNS)
- Taster Deckfolie(g) / Taster Durchmuffelfilter
- Feuerlöschanschluß/Hydrant
- FBE - Brandwand DIN 4102-3
- FBE - Brand Brandwand
- Schnittführung
- Achse (Gebäudeteile)
- Verbotene Bauteile
- Bauteile über Schnittebene
- Detailnetzen
- Wandsturzanlage
- Sonnenschutzanlage
- CK FFB / CK AD
- UK Fertig / UK Roh
- UK Fertig / UK Roh (Decke)
- Änderungen (1) hinter
- Anfangspunkt TB-Stände bis Achsraster von/ (E,D etc)

BEZEICHNUNGEN

BRANDSCHUTZ
- BW — Brandwand
- BA BW — Brandabschnittswand
- FHE — Feuerhemmende Wand
- FTB — Feuerschutztür
- RS — Rauchschutztür
- T-30-RS — Feuerhemmende Tür - Rauchschutz
- AOA und selbstschließende TZ
- AF — Abschließbare Fenster
- T-30 — Feuerhemmende Türen(klasse)
- T-90 — Feuerbeständige Türen(klasse)
- RWA — Rauch- und Wärmeabzugsanlage
- FBA — Feuerbeständiges Abschließen von Bauteilen
- FBA-K — Feuerbeständig aus nichtbrennbaren Baustoffen

HÖHEN
- AKD — abgehängte Decke
- CK FFB — Oberkante Fertigfußboden
- CKS — Oberkante Sohle
- UK — Unterkante
- CK FFB — Oberkante Fertigfußboden

MATERIALIEN
- STB — Stahlbeton
- MW — Mauerwerk
- MW / BW — Mauerwerk / Schmauerwerk
- GK — Gipskarton
- GK-WB — Gipskarton - Nassraum
- GL — Glas / Glaselement

MATERIALIEN
- FEN / LINO — Fußschutz / Linoleum
- FL — Fliesen
- ZE — Zementestrich
- HZ — Hartguss
- FLZ — Fliesen
- NAT — Naturstein
- MAR — Marmorboden
- HOLZ — Holzboden
- LAM — Laminat
- EPO — Epoxidharzboden
- PVC — PVC-Belag
- EPX — Epoxidharzbeschichtung
- TAE — Teppichfliesen

HINWEISE

- Alle Maße sind vor Ort vom Ausführenden zu prüfen und zu vergleichen. Unstimmigkeiten sind dem Architekten zu melden.
- Maßangaben sind Rohbaumaße.
- Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen der Statik, der Fachplanungen und der Fachfirmen.
- Türöffnungsmaße sind Rohbaumaße. Höhenmaße beziehen sich auf OK FFB.
- Alle Maßangaben sind vor Ausführung durch Fachfirmen zu prüfen und auf OK FFB.
- Höhenlagen: Neubau +0,00 = 95,00 m ü. NHN (DHHN 2016).
- Alle Raumhöhen und Höhenschnitten Deckensprünge beziehen sich auf die OK FF der Druckbestehen
- Die Lage der Türen ist in Abhängigkeit der Möblierung und der Belüftungskonzeption vorab Zichtzeichen der Fachingenieure.
- Die genaue Abklärung dient nur der Genehmigung der Fachfirmen.
- FD Flexor- und Steinfassaden sofie gesamte Detailplanung
- Alle Tiefpreisschwelle FB-RS, Alle Sicherheitsschwelle FB-S
- Alle Türen sind mit Türschließern und Türstoppern auszustatten, wo nicht anders angegeben.
- Alle in Schalen / Türzargen und Türblätter sind mit Kitt zu verspachteln und mit Kitt für die Aufführung glatzich.
- Siehe hierzu die Ausführungsplanung AP 00 der einzelnen Geschosse!
- Stahlverzüge in Trockenbauwänden der Türen mit einer Zahnuftbelastungsgroße sind entsprechend folgender Größen einzubinden:
- Türen in 100er Trockenbauwänden über 1 m RAL-9006 (Breite) sind mit einem 50/50/4 mm starken aufrechten Stahlverzug zu versehen.
- Türen in 125er Trockenbauwänden über 1,01m RAL-9006 (Breite) sind mit einem 50/50/4 mm starken aufrechten Stahlverzug zu versehen.
- Türen in 12,5cm Trockenbauwänden bis 1,01m RAL-9006 (Breite) sind mit einem Standart UA 75 Profil zu verstärken.
- Türen in 12,5cm Trockenbauwänden über 1,01m RAL-9006 (Breite) sind mit einem 50/50/4 mm starken aufrechten Stahlverzug zu versehen.
- Türen in 15cm Trockenbauwänden bis 1,01m RAL-9006 (Breite) sind mit einem Standart UD 100 Profil zu verstärken.
- Türen in 15cm Trockenbauwänden über 1,01m RAL-9006 (Breite) sind mit einem 100/50/4 mm starken aufrechten Stahlverzug zu versehen.

INDEX	DATUM	KÜRZEL	ART DER ÄNDERUNG
04	24.01.2023	MP	Anonymisiert
03	31.10.2021	JMV	Abstimmung
02	01.10.2021	TB	Abstimmung, Abzeichnung Grundriss gemäß Nutzerabstimmung
01	20.02.2021	JMV	Abgabe Baustring
	01.02.2021	JGO	Freigabe
	01.02.2021	JGO	Erstellung

Änderungen

Phase	Planungsstufe	Abgabe	Gebäude	Planteil	Planinhalt	Planlfd.	Index
5		300	GEH	A0	GR	E04	100	V04

Ebene +4 04

KRH Klinikum Robert Koch Gehrden

Von-Reden-Straße 1
30989 Gehrden





PROJEKTNORDEN

ACCESS = 480.85 (RHEIN)

AUFGEBEN

KRH Klinikum Robert Koch Gehrden

KLINIKUM REGION HANNOVER GMBH
STADTMEDIRODE 5
30449 HANNOVER

TEL.: 0511 906 75 70
FAX.: 0511 906 75 79
MAIL: nischke@kh.de

PROJEKTSTEUERUNG

BOD PROJEKTMANAGEMENT GMBH
BERLINER ALLEE 7
30175 HANNOVER

TEL.: 0511 907 32 540
FAX.: 0511 907 32 599
MAIL: wehlke@bod-pm.de

GENERALPLANUNG

FREIGABE PLANUNG

KRH Klinikum Robert Koch Gehrden Teilneubau GEH II

80041

Architektur

FACHBEREICH	ERSTELLER	FREIGABE
Grundriss	Ebene +4	1035
PLANTYP	PLANINHALT	PLOT NR
5	-AUSFÜHRUNGSPLANUNG-	

Datum:	01.02.2021	Maßstab: 1:100	gez.: JMV
Plan-Index:	04 vom 24.01.2023	Blattgröße: A0 Überlänge	gepr.: JGO
SAP-Doku.-Version:			

Datei-Code: 5-300--GEH-- A0--GR--E04--100--V04 _Ebene +4