In Klärung: Anpassung Breite Glastrübung zu voller Rohbaubreite Fensteröffnung oder wie bisher, abschließbarer Reinigungsflügel (redundant gesicherte, automatisch verriegelnde Dreifriktgelsperre)

Entscheidung Bauherr steht noch aus. JMV 13.12.2022



LEGENDE

RAUM

Raumnummer — G02.2.45
Raumbezeichn. — Lager Allgemein
Fläche — F 115,20 m²
Lichte Höhe — H 2,35 m
Bodenbelag — BEL

TÜR

0.37.2 — alle Raumnummer
T01 — Türnummer
Brandschutz
Material
Hand-/RR-
Wandnummer

WAND

Deckennummer — D01
Lichte Höhe = OK FFB bis UK RD
Raumhöhe = OK FFB bis UK RD

MATERIALIEN

- Stahlbeton
- Stahlbeton WU
- Mauerwerk
- STB Fertigteil
- Leichtbauwand
- Leichtbauwand F30
- Leichtbauwand F60
- Rankputz
- Weiche Dämmung
- Harte Dämmung
- Stahlbeton F90
- Mauerwerk F90
- Stahlbeton BW
- Mauerwerk BW
- Stahlbeton BA BW
- Mauerwerk BA BW

OBERFLÄCHEN

- Schlitzbeton
- Schmauerwerk
- Spachtelung
- Trockenputz (Innenbereiche)
- Fliesen
- Putz

SYMBOLE

- Bodendurchbruch (BD)
- Bodendurchbruch (vertikal)
- Deckendurchbruch (DD)
- Wanddurchbruch (WD)
- Wandschlitz (WS)
- Bodenschlitz (BS)
- Deckenschlitz (DS)
- Bodendurchbruch (BKB) / Deckendurchbruch (DKB)
- Wanddurchbruch (WKB)
- Tauber Rauchabzug / Tauber Druckbelüftungsflügel
- Feuerbüchse/ Wandhydrant
- FBK - Brandkerzt DIN 4102-3
- FBS - Brandschutzanlage
- Sprinkerschutzanlage
- OK FFB / OK RD
- OK Fertig / OK Rohdecke
- OK Fertig / UK Roh (Decke)
- Änderungen/ □ Index
- Anlergepunkt TB-Ständer (im Achsraster von 62,5 cm)
- Schnittführung
- Achse (Gebäuderaster)
- Verdeckte Bauteile
- Bauteile über Schnittebene
- Detailverweis

BEZEICHNUNGEN

BRANDSCHUTZ: BW Brandwand; BWD Brandwand Dach; F 90 feuerbeständige Wand; F 90 AB Brandschutzwand; F 90 Rauchschutzwand; T 30 RS feuerbeständige Tür - Rauchschutz; T 90 RS feuerbeständige Tür - Rauchschutz; dämm. und selbstschließende Tür; feuerbeständige Tür; feuerhemmende Holzverglasung; feuerbeständige Fassadenglasung; feuerbeständig aus nichtbrennbaren Bauteilen; feuerbeständig aus nichtbrennbaren Bauteilen

HÖHEN: ø.KD abgehängte Decke; ø.RD abgehängte Decke (ACHTUNG); DUS Deckenunterzug; OK Rohdecke; OK FFB Oberkante Fertigfußboden

MATERIALIEN: STB Stahlbeton; MW Mauerwerk; MW / BW Mauerwerk / Schmauerwerk; OK / UK Oberkante / Unterkante; Rohdecke / Rohboden; STOK Stahl-Glasdeckwerk; GL Glas

MATERIALIEN: KALK / LINO Kalkputz / Linoleum; PAR Parkett; FLI Fliesen; ESTR Estrich; HLZ Holz; TEP Teppich; BAUS Bauschutt; BARS Betonwerkstein; FUG Fugenglattstrich; SPÜT Estrich mit staubl. Anstrich; ABDI Abdichtung/Dichtung; FASS Fassadenfläche

HINWEISE

- Alle Maße sind vor Ort vom Auftragnehmer zu prüfen und zu vergleichen. Unstimmigkeiten sind dem Architekten zu melden.
- Die Auflagen der Baugenehmigung sind zu beachten!
- Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen der Statik, der Fachingenieure und der Fachfirmen.
- Alle Maßangaben sind Rohbaumaße, Putzstärken sind nicht berücksichtigt.
- Bodenaufbau gemäß Bodengutachten, Höhenmaße beziehen sich auf DK FFB.
- Höhenbezüge: Neubau +/-0,00 = 88,85 m ü. NHN (DHHN 2016)
- Lichte Raumhöhen und Höhenschnitten Deckenspringe beziehen sich auf die OK FF der Grundrissebene
- Aussparungen, Schlitze und Durchbrüche in der Maurwerks- und Stahlbetonkonstruktion sehe Schlitzpläne der Fachingenieure.
- Alle Türen in Rettungswegen müssen in Fluchtrichtung aufschlagen.
- Für Fenster und Sterntüraufsätzen siehe gesonderte Detailzeichnung.
- Alle Treppenumwehrte FBK-BW. Alle Sterntürbrüstungen FBK-A
- geforderte Schallschutz bei allen Rämden: R'w +/- 47dB wenn nicht anders angegeben.
- Plane in Abstand 1:100 gelten nur als Übersichtspläne und sind nicht für die Ausführung gedacht.
- Alle Maße sind vor Ausführung auf der Baustelle zu prüfen.
- Stahltürzarge in Trockenbauwände bei Türen mit einer Öffnungsbreite/-angabe und entgegensetzt folgender Größen ansonsten:
  Türen in 75cm Trockenbauwänden bis 1,01m RRM (Breite) sind mit einem UK 50 Profil zu verstärken
  Türen in 100cm Trockenbauwänden bis 1,26m RRM (Breite) sind mit einem Stendal UK 75 Profil zu verstärken
  Türen in 12,5cm Trockenbauwänden bis 1,01m RRM (Breite) sind mit einem Stendal UK 50 Profil zu verstärken
  Türen in 12,5cm Trockenbauwänden über 1,01m RRM (Breite) sind mit einem TOS04 mm starken seitlichen Stahlrohrprofil zu verstärken
  Türen in 15cm Trockenbauwänden bis 1,01m RRM (Breite) sind mit einem UK 50 Profil zu verstärken
  Türen in 15cm Trockenbauwänden über 1,01m RRM (Breite) sind mit einem TOS04 mm starken seitlichen Stahlrohrprofil zu verstärken

INDEX	DATUM	GEZ.	ÄRT DER ÄNDERUNG
05	24.01.2023	MP	Anonymisiert
04	06.01.2023	AFP	Fortschreibung der Planung
03	09.05.2022	HMT	Arbeitsstand HMT
02	31.01.2022	HMT	Arbeitsstand HMT
01	22.07.2021	YS	Arbeitsstand 4
	02.07.2021	AD	Freigabe
	02.07.2021	HMT	Erstellar


Änderungen

Phase HOAI	Planungs-bereich	Ingen. gebiet	Gebäude	Planlyp	Planinhalt Ebene	Planlfd.Nr.	Index Status	
5	300	GEH	A0	SC	1_50	002	P05	Schnitt BB/1 05

KRH Klinikum Robert Koch Gehrden

Von-Reden-Straße 1
30989 Gehrden





BAUHERR
KRH Klinikum Robert Koch Gehrden
KLINIKUM REGION HANNOVER GMBH
STADTKRONBRÜCKE 6
30455 HANNOVER
TEL.: 0511/ 906 75 70
FAX.: 0511/ 906 75 79
MAIL: neubau@krh.de
FREIGABE BAUHERR

PROJEKTSTEUERUNG
BOS
BOS PROJEKTMANAGEMENT GMBH
BERLINER ALLEE 7
30175 HANNOVER
TEL.: 0511/ 957 32 540
FAX.: 0511/ 957 32 599
MAIL: zentrale@bos-pm.de

GENERALPLANUNG
FREIGABE PLANUNG

KRH Klinikum Robert Koch Gehrden Teilneubau GEH II
80041

Architektur

GEWERK	ERSTELLER	FREIGABE
Schnitt	Schnitt BB/1	4031
PLANTYP	PLANINHALT	PLOT MB

5 -AUSFÜHRUNGSPLANUNG-

Datum: 02.07.2021
Plan-Index: 05 vom 24.01.2023
SAP-Doku -Version:

Maßstab: 1:50
Blattgröße: A0 Überlänge

gez.: HMT
gepr.: AD

Datei-Code: 5-300-GEH - A0- SC - 1_50-002- P05_Schnitt BB/1

DIN A0 Überlänge H/B = B/1 / 1750 mm (1,5 m²)