**Organisation der Baustelle**

**Fertmplan**
**Baustelleu/plan**
**Lageplan mit Angaben zur Baustelle**
**Bauvbi/Schlussfeiung**

| Einrichtungen / Einrichtungen | Leistungen | Massnahmen und Vorschriften | Bemerkungen | Planungsphasen: Wirkplatz | LV | a- rtikelna 26 | t-rtikelna 27 | z-rtikelna 27 | t- rtikelna 28 | z- rtikelna 28 | s- rtikelna 28 | z- rtikelna 29 | s- rtikelna 29 | t- rtikelna 30 | z- rtikelna 30 | s- rtikelna 31 | -13.15 | Ausschreibungstexte - Hinweise: Regelwerk | Ord.-Nr. | ausgewählte Bestimmungen | zuständiges Unternehmen: zuständiger Mitarbeiter | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baustelleneinrichtung allgemein | Erdleitungen | Leitungen orten, Leitungen sichern | Lage,Schutzabstände bei Stadtwerken, Tiefbauamt und Deutsche/Telekom holen | | | | | | | | | | | | | | | GM | D 152 | Grundsätze der Prävention BGV A 1, Elektrische Anlagen BGV A 3 | | |
| | Kampfmittel | Kampfmittelräumdienst | nach Auswertung der Luftaufnahmen | | | | | | | | | | | | | | | | | Vorschrift der Stadtwerke; Vorschriften der EVU; BGV D 2 Arbeiten an Gasleitung. | | |
| | Baustellensicherung | Bauzaun verschließbar | Sicherung gegen unbefugt. Betreten, Baudiebe mit Planen gegen Umfallen sichern | | | | | Baustellenein=richtung Rohbau | | | | | | | | | | BM<br>SiLB000 | 10 2 51- 10 2 52<br>200-202 | Grundsätze der Prävention BGV A1, Baustelleneinrichtung | | |
| | Versorgung | Strom m. Baustromverteiler | FI-Schalter tägl. Auslösen, monatliche Überprüfung durch Sachkundige | | | | | | | Abbau letzter Kran | | | | | | | | BM<br>SiLB000 | 01 2 1- 01 2 2<br>16001 | Grundsätze der Präv. BGV A1, UVV Elekt Anlagen BGV A 2, VDE Bestim. | | |
| | | Wasser vom Netz | auch wegen Hygiene | | | | | | | | | | | | | | | BM | 01 2 5- 01 2 6 | | | |
| | | Pumpstation | mit Notstromheitern | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Entsorgung | Abfallwirtschaft | gesetzliche Bestimmungen einhalten, nicht verbrennen | | | | | | | | | | | | | | | BM | 01 2 13 -01 2 14 | | | |
| | | | Container für Beseitigung vom Bauschutt getrennt nach | | | | | | | | | | | | | | | SiLB000 | 660-662 | | | |
| | Sozialeinrichtungen | Tagesunterkünfte | Materialart<br>mind. 2,30 m hoch, beheizbar, Tische und Sitzunterkünfte | | | | | | | | | | | | | | | BM | 01 3 1- 01 3 3 | Grundsätze der Präv. BGV A 1; Musterbaustelleneinrdnung | | |
| | | | Kleidung-Trocknungsmöglichkeit | | | | | | | | | | | | | | | SiLB000 | 6001 | Arbeitsstättenverordnung, Arbeitsstättenrichtlinie | | |
| | | Sanitäranlagen, Toilettencontainer | wenschleifbar m. Waschgelegenheit, Hygiene beachten | | | | | | | | | | | | | | | BM | 01 3 4- 01 3 11 | Grundsätze der Präv. BGV A1 | | |
| | | | von Oktober bis März beheizbar | | | | | | | | | | | | | | | SiLB000 | 06505- 06507 | Arbeitsstättenverordnung, Arbeitsstättenrichtlinie | | |
| | Allgemeinbeleuchtung im Gebäuden | Baust.Leuchten | Verkehrswege m. mind. 50 Lux Baustellfläch beleuchten | | | | | | | | | | | | | | | BM | 01 5 4- 01 5 6 | VDE Bestimmungen; Beleuchtung mit Kunstl.Licht DIN 5035 | | |
| | Baugeräte | bestimmalbare Beleuchtung | | | | | | | | | | | | | | | | GM | C 10 -11 | ASR 7/3 Künstl.Beleuchtung | | |
| | | Kran-Standsicherheit | Sachkundigenprüfung-Sachverständ. | | | | | | | | | | | | | | | GM | B 58 | Bauarbeiten BGV C 22 - UVV Krane BGV D 6 | | |
| | | | Sicherheitsabstd.mind.50 cm zwischen bewegten Teilen des Krans und festen Teilen der Umgebung, Umfassung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Brandschutz | Handfeuerlöscher | mind.ein 12 kg Pulverlöscher in jedem Container, Alarmplan, | | | | | | | | | | | | | | | GM | A 155 | Grundsätze der Prävention BGV A 1, Regeln, - Feuerlöscher ZH 1 / 201 | | |
| | | | Mitarbeitern in Bedienungvon der Feuerlöscher unterwiesen | | | | | | | | | | | | | | | | | Ausrüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern BGR 133, Baustelleneinrdnung | | |
| | Erste Hilfe | Erstheifer, Verbandkästen. | müssen immer vor Ort sein pro 10 Mitarbeitern | | | | | | | | | | | | | | | GM | A 2 | Grundsätze der Prävention BGV A 1,Arbeitsstättenverordnung | | |
| | | Verbandbuch | 1 Erstheifer Pflicht und Meldungsweise und Standort | | | | | | | | | | | | | | | | | Arbeitsstätten-Richtlinie; BGI 509 Erste Hilfe im Betrieb; BGR A 1 Grundsätze der | | |
| | | | Verbandkasten müssen allen Arbeitern bekannt sein | | | | | | | | | | | | | | | | | Prävention | | |
| | | | Aushang "Anleitung zur Erste Hilfe", | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Warnwesten | tragen | bei LKW- und Baggier- und Radlader Verkehr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fluchtweg | | beimaschinen, Fluchtwegplan erstellen, freihalten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Feuerwehrdurchfahrten | | müssen immer freigehalten werden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tiefbau, Außenanl. | Erdbauaschinen | Unterweisung u.Bedeitung | gem. Gerätebeschreibung,Hydrau lischeSchläuche | | | | | | | | | | | | | | | GM | B 73 | Bauarbeiten BGV C 22, Erdbauarbeiten BGV 40, BGR 500 " Betreiben von | | |
| | | der Maschinenführer | Sicherheitsabstand zu elektr. Freileitungen,nicht | | | | | | | | | | | | | | | | | Arbeitsmitteln" | | |
| | | | unter angehobene Arbeitsausrüstung oder Last treten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Lärm | Gehörschutz benutzen | ab 85dB(A) Messungen durchführen, geprüfte Gehörschutz | | | | | | | | | | | | | | | GM | A 56 | Lärm BGV B 3 Lärm, Vorsorgeuntersuchung, BGV A 4 Regeln für die Benutzung von | | |
| | | | Zeitweilige Zeichen beachten | | | | | Grundung | | | | | | | | | | | | Gehörschutzem BGR 194, BGI 5024 Gehörschutz-Informationen | | |
| | LKW, Baumaschinen, Bagger | Rückraum sichern | Weisser mit Warnweste, Rückraum immer sichern, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kranlenker, einheitliche Handzeichen vereinbart | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bodenöffnungen | Umwehrungen | dreiseitig, 1 m hoch, Verantwortlichkeit festlegen | | | | | | | | | | | | | | | BM | 03 03 02 | Bauarb. BGV C 22; Arbeitsstättenverordng., Arbeitsstättenrichtlinien 121-1-3 | | |
| Maurer-, Beton-, Stahlbeton-, Spannbeton- und Montagearbeiten | | Abdeckungen | stabil genug u. unverrückbar,durchtrittsicher | | | | | | | Rohbau | | | | | | | | SiLB000 | 24391 | SR für Aufangnetze ZH 1 / 560; DIN 4420 Arbeits-u.Schutzgerüste | | |
| | | | Verantwortlichkeit festlegen | | | | | | | | | | | | | | | BM | 04 3 1- 04 3 3 | | | |
| | | | | | | | | | | Rutschsauber Landeplatz | | | | | | | | SiLB000 | 24334 | | | |
| | Wanddöffnungen | Seitenschutz | dreiseitig, 1 m hoch, Verantwortlichkeit festlegen | | | | | | | | | | | | | | | BM | 03 3 10- 03 3 12 | Bauarb. BGV C 22; Arbeitsstättenverordng., DIN 4420 Arbeits-u.Schutzger., | | |
| | | | | | | | | | | Ausschnuen Gebäude komplett incl. Netzdecken | | | | | | | SiLB000 | 24391 | BGI 807 "Sicherung von Seitenschutz, Handsicherungen und Dachschutzwänden | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | GM | C 8 | als Absturzsicherungen bei Bauarbeiten" | | |
| | Treppenläufe | Seitenschutz | zweiseitig, 1 m hoch, Verantwortlichkeit festlegen | | | | | | | | | Einbau Klinker | | | | | | BM | 03 3 7- 03 3 9 | Bauarbeiten BGV C 22 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | SiLB000 | 24392 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | GM | C 8 | | | |
| | Montage Fertigteile | Montageanweisungen | schriftl. Montageanweisung auf Baustelle, Gewicht und Anschlagpunkte der Teile,Tragfähigkeit des Hebezeugs | | | | | | | | | | | | | | | BM | 04 2 18 | Krane BGV D 6; Bauarbeiten BGV C 22, Sicherheitsregeln für Transport- | | |
| | Hochgelegene Arbeitsplätze | Arbeitsgerüste | Hbh. 30 cm Abstand zwischen Wand und Gerüst | | | | | | | | | | | | | | | BM | 03 2 3 | anker und -systeme von Bordsteltgiplatten BGR 106<br>Bauarbeiten BGV C 22; DIN 4420 Arbeits- und Schutzgerüste | | |
| | | | Kennzeichnung u. Abnahme durch befähigte Person | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zugänge zu hochgelegenen Arbeitsplätzen | Treppenturm | | | | | | | | | | | | | | | | BM | 01 4 4- 01 4 5 | Bauarb. BGV C 22; Leitern u. Tritte BGV D 36 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | SiLB000 | 615-614 | | | |
| | | Anlegeleiter | 1 m Überstand, jährl. Überprüfen,Beschäftigte muss mit beiden Füßen auf einer Sprosse stehen,Anlegewkl. gegen Umfallen,Abrutschen und Einsinken sichern | | | | | | | | | | | | | | | GM | C 22 | Bauarb. BGV C 22; Leitern u. Tritte BGV D 36 | | |
| Dacheckerung-Zimmerer- und Klempnerarbeiten | Bodenöffnungen/ Dachöffnungen | Umwehrungen | 1 m hoch, Verantwortlichkeit festlegen | | | | | | | | | | | | | | | BM | 04 3 4- 04 3 6 | Bauarb. BGV C 22; Arbeitsstättenverordnung; DIN 4420 Arbeits-und | | |
| | | | | | | | | | | Abdichtung Dach 1. OG und Hauptdach | | | | | | | | SiLB020 | 2 | Schutzgerüste | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | GM | C 8 | | | |
| | | Abdeckungen | stabil genung und unverrückbar durchtrittsicher | | | | | | | | | | | | | | | BM | 04 3 1- 04 3 3 | | | |
| | | | Verantwortlichkeit festlegen | | | | | | | | | | | | | | | SiLB000 | 3 | | | |
| | Zugänge zu hochgelegenen Arbeitsplätzen | Treppenturm | | | | | | | | | | | | | | | | BM | 01 4 4- 01 4 5 | Bauarb. BGV C 22; UVV Leitern u.Tritte BGV D 36; | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | SiLB000 | 615-614 | | | |
| | | Mechanische Leitern | jährliche Überprüfung, nur für Materialtransport,nur auf tragfähigem Untergrund aufstellen | | | | | | | | | | | | | | | GM | C 82 | BGV D 36 Leitern und Tritte; Betriebssicherheitsverordnung | | |
| | | Anlegeleitern | 1 m Überstand, jährl. Überprüfen, Anlegeleiter gegen Umfallen,Abrutschen,Einsinken sichern, nur an sicheren Stützpunkten anlehnen | | | | | | | | | | | | | | | GM | C 22 | | | |
| Installationsarbeiten-, Metallarbeiten, Schlosserarbeiten, Montagearbeiten | Schweißen | Lüftung | Rauchgase nicht einatmen, verzinkte Teile sehr toxisch | | | | | | | | | | | | | | | GM | D 31 | Schweißen,Schneiden und verwandte Bardv BG D 1; | | |
| | | | | | | | | Lüftsesserung | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persönliche Schutzausr. | geprüfte Schutzbrille/Schutzstulpen 2-fb), Gehörschutz, | | | | | | | | | | | | | | | GM | D 31 -32 | Sicherheitskennzeichng.am Arbeitsgerat BGV A 8; | | |
| | | | Schutzkleidung,Leder) | | | | | Blitzschutz | | | | | | | | | | | | Verwendung v.Flüssiggas BGV D 34 | | |
| | | Gasflaschen | gegen Umstürzen sichern, Flaschenwagen benutzen, Rückschlagventile und geprüfte Druckminderer benutz. | | | | | | | | | | | | | | | GM | A 38 | Technische Regeln Druckgase TRG 280; DVS Merkblatt 0212; Deutscher Verband | | |
| | | | nicht in Durchfahrten und Durchgängen stellen | | | | | | | | | Einbau Fenster | | | | | | GM | D 31 -32 | für Schweißtechnik) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | GM | 034 | | | |
| | | Brandschutz | Feuerlöscher in greifbarer Nähe,Brandwache, | | | | | | | Samtär Rohrinstallation | | | | | | Feinmontallation | | GM | A 5 | BGV A 1 Grundsätze der Prävention, Regeln für d. Ausrüstung von Arbeitsstätten | | |
| | | | alle brennbaren Stoffe in der gefährdeten Umgebung | | | | | | | Feuerlöschanlagen | | | | Feinmontallation | | | | | | mit Feuerlöschern BGR 133, Betriebssicherheitsverordnung | | |
| | | | entfernen oder abdecken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sägen, Bohren | Gehörschutz | über 85 dB(A) geeignete Gehörschutzmittel | | | | | | | Lüftung Heizung Rohrinstallation | | | | | | Feinmontallation | | GM | A 56 | BGV A1 Grundsätze der Prävention; BGV B3 Lärm; BGR 194 Benutzung von | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | GM | C 186 | Gehörschutz | | |
| | Flexen | Gehörschutz; Augenschutz | über 85 dB(A) geeignete Gehörschutzmittel | | | | | | | Elektro Rohrinstallation | | | | | | Feinmontallation | | GM | C 194 | BGV A1 Grundsätze der Prävention; BGR 192 Benutzung von Augen- und | | |
| | | nur mit Schleifscheiz | immer Schutzbrille tragen | | | | | | | | | | | | | | | | | Gesichtsschutz | | |
| | | Brandschutz | Feuerlöscher bereit halten | | | | | | | | | | | | | Medizinische Gase | | | | | | |
| | Geländermontage | Absturzsicherung | nur mit Gerüst oder Gurten | | | | | | | | | | | | | | | GM | C 8 | | | |
| | Rüstbetrieb | | Personen müssen ausgebildet sein, Ü-Untersuchung, vom Arbeitgeber Bestellungsurkunde | | | | | | | MSR Rohrinstallation | | | | | | Feinmontallation | | | | BGG 966 BG-Grundsatz für die Benutzung von Arbeitsbühnen | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Inventüren und Brandschutzhüren und Metallarbeiten | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Verrohrung Chemikalien-Förderanlage | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Rammschutz Türe | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Putz- und Dämmarbeiten, Estrich, Fassade, Trockenbau | Hochgelegene Arbeitsplätze an Decken | Fahrgerüste | Nach Aufbau- und Verwendungsanleitung | | | | | | | | | | | Einmontpütz | | | | BM | 06 1- 06 2 | Bauarbeiten BGV C 22; DIN 4420 Arbeits- und Schutzgerüste | | |
| | | | Rollen vor dem Besteigen festsetzen | | | | | | | | | | | | | | | | | BGI 663 Handlungsanleitung h.d. Umgang mit Arbeits- und Schutzgerüsten | | |
| | | | jährlich Prüfen durch eine Befähihte Person | | | | | | | | | | | | | Trockenbau | | | | | | |
| | | Leitern | mit breiten Stufen | | | | | | | | | | | | | | | BM | 06 5- 06 6 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Estrich | | | | | | |
| | Bodenöffnungen | Abdeckungen | stabil genug u. unverrückbar, durchtrittsicher | | | | | | | | | | | | | | | BM | 06 8 - 06 9 | Bauarb. BGV C 22; Arbeitsstättenverordnung; DIN 4420 Arbeits und | | |
| | | | Verantwortlichkeit festlegen | | | | | | | | | | | | | | | GM | C 23 | Schutzgerüste; DIN 4422 Fahrgerüste | | |
| | Bodenöffnungen über 3 m tief oder über 3 m lg. | Umwehrungen | dreiseitig, 1 m hoch, Verantwortlichkeit festlegen | | | | | | | | | | | | | | | BM | 06 12- 06 13 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | BM | 03 3 10- 03 3 12 | Bauarb. BGV C 22; DIN 4420 Arbeits- und Schutzgerüste | | |
| | Putzabspritzen | Gehörschutz; Schutzbrille und Atemschutz | jährliche Prüfung durch Befähigte Person | | | | | | | | | | | | | | | GM | C 8 | | | |
| | Kunstharzbeschichtung | Sicherheitsdatenblatt | Brechen nach Vorschrift, kein Hautkontakt, Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, gut Lüften | | | | | | | | | | | | | | | BM | 06 15- 06 17 | Bauarb. BGV C 22; DIN 4420 Arbeits- und Schutzgerüste | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | SiLB000 | 24334 | | | |
| | | | nur ausgebildetes und unterwiesenes Personal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fliesen und Natursteine | | Fahrgerüste | Nach Aufbau- und Verwendungsanleitung | | | | | | | | | | | | | | | SiLB000 | 24391 | | | |
| | Hochgelegene Arbeitsplätze an Decken | | Rollen vor dem Besteigen festsetzen | | | | | | | | | | | | | Fliesenarbeiten | | GM | C 22 | BGV D 36 Leitern und Tritte; BGV C 22 Bauarbeiten | | |
| | | | jährlich Prüfen durch eine Befähihte Person | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Leitern | mit breiten Stufen | | | | | | | | | | | | | Fliesenarbeiten Umkleide | | | | BGG 966 BG-Grundsatz für die Benutzung von Arbeitsbühnen | | |
| | Bodenöffnungen | Abdeckungen | stabil genung und unverrückbar, durchtrittsicher | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Verantwortlichkeit festlegen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bodenöffnungen über 3 m tief oder über 3 m lg. | Umwehrungen | dreiseitig, 1 m hoch, Verantwortlichkeit festlegen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fettabspritzen | Gehörschutz; Schutzbrille und Atemschutz | jährliche Prüfung durch Befähigte Person | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kunstharzbeschichtung | Sicherheitsdatenblatt | Brechen nach Vorschrift, kein Hautkontakt, Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, gut Lüften | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | nur ausgebildetes und unterwiesenes Personal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maler und Lackierarbeiten | | Fahrgerüste | Nach Aufbau- und Verwendungsanleitung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hochgelegene Arbeitsplätze an Decken | | Rollen vor dem Besteigen festsetzen | | | | | | | | | | | | | Malerarbeiten | | | | | | |
| | | | jährlich Prüfen durch eine Befähihte Person | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Leitern | mit breiten Stufen | | | | | | | | | | | | | Beschichtung Estrich | | | | | | |
| | Bodenöffnungen | Abdeckungen | stabil genung und unverrückbar, durchtrittsicher | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Verantwortlichkeit festlegen | | | | | | | | | | | | | Sockenbeläge PVC | | | | | | |
| | Bodenöffnungen über 3 m tief oder über 3 m lg. | Umwehrungen | dreiseitig, 1 m hoch, Verantwortlichkeit festlegen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fettabspritzen | Gehörschutz; Schutzbrille und Atemschutz | jährliche Prüfung durch Befähigte Person | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kunstharzbeschichtung | Sicherheitsdatenblatt | Brechen nach Vorschrift, kein Hautkontakt, Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, gut Lüften | | | | | | | | | | | | | | Baureinigung | | Baureinigung | | | |
| | | | nur ausgebildetes und unterwiesenes Personal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Allgemeine**

**Bruttowerte, Sicherheitscharakt. Vorarbeiter sind schriftl. zu benennen. Gefährdungsbeurteilungen und Unterweisungen der Mitarbeiter sind durchzuführen.**
**Persönliche Schutzausrüstungen sind zu benutzen: Helm, Sicherheitsschuhe, Schutzbrillen, Gehörschutz, Handschuhe, Warnkleidung.**
**Die Baustelle ist durch Bauzäune, Absperrungen, Schutzgerüste zu sichern. Bodenöffnungen bis 3x3 m sind stabil und verrutschsicher abzudecken.**
**Nur geprüftes Leitern sowie Treppen mit mind. 1 m überstehender Länge und beidseitigem Handlauf sind zugelassen. Elektrowerkzeuge und mobilstrom. geprüfte Baustromverteiler benutzen.**
**Das Rückwärtsfahren mit LKW ist nur mit Einweiser gestattet. Rückraumsicherung bei allen Baumaschinen, Baufmaschinenführer, Staplerfahrer, Kranfahrer, Hubsteiger-Fahrer und LKW-Fahrer sind vom Arbeitgeber nach notwendiger Schulung schriftl. zu bestellen. Ladungssicherung beachten.**
**Verkehrswege sind stolperfrei und rutschfrei zu gestalten und bei Bedarf mit 50 Lux zu beleuchten. Kran umwehren. 50 cm Freiraum rundum**
**Beim Schweißen, Flexen und allen feuergefährlichen Arbeiten für Feuerlöschereinrichtungen sorgen. Gasflaschen gegen Umfallen sichern.**
**Alle Unfall-Verhütungs-Vorschriften und Arbeitsschutzgesetze sind einzuhalten. Die Coronabestimmungen sind einzuhalten.**


Helme benutzen ist Pflicht


Arbeitsschuhe benutzen


Schutzbrille bei Bedarf benutzen


Gehörschutz über 85 dB(A)


Schutzhandschuhe bei Bedarf benutzen


für Unbefugte Zutritt verboten


Vorsicht vor elekt. Spannung


Vorsicht vor Absturzgefahren


Vorsicht vor schwebenden Lasten

**Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Plan**

**Bauherr:** Christliches Klinikum Unna
Obere Husemann Straße 2
59423 Unna

**Baustelle:** Erweiterungsneubau West
Obere Husemann Straße 2
9423 Unna

**Planersteller:** Ingenieurbüro Hans Peter Drees
Bismarckweg 6
59423 Unna
**Tel.: 02372 - 65 108 Fax: 02372 - 65 07 07**
**Mobil: 0173 - 955 00 32**
**e Mail : info@ingenieurbuero-drees.de Web: www.ingenieurbuero-drees.de**

Stand: 08.26
H.P.Drees

14.08.2026
Datum, Unterschrift


**Feuerlöscheinrichtung muss vorhanden sein**







