ACHTUNG: AUSRICHTUNG BAUTEIL GEDREHT!

BAUABSCHNITTE

- keine Bearbeitung
- 1. BA
- 2. BA
- 3. BA
- aktiver Bauabschnitt
- inaktiver Bauabschnitt

BAUARTEN BESTAND

- Stahlbeton
- Mauerwerk
- Trockenbau

EINGEBLENDETE INHALTE EXTERN

- AUTOMATISCHER WARENTRANSPORT
- SANITÄRTECHNIK
- MEDIZINTECHNIK EINRICHTUNG LOSE
- MEDIZINTECHNIK EINRICHTUNG FEST
- ELEKTROTECHNIK

WEITERE SYMBOLE

- FLUCHTWEGRICHTUNG
- FRISCHLUFTZUFUHR ENTRAUCHUNG
- ENTSPEISUNG LÖSCHWASSER
- MÖBLIERUNG LOSE (Eigenleistung)
- EINBAUMÖBEL (GSP)

BAUNULL: +/- 0.00 m = +78,92 Ü. NHN

Darstellungsebene im Grundriss: 1,00 m über OK FFB

LEGENDE:

1.0 ABKÜRZUNGEN

AHD	= ABGEHÄNGTE DECKE	G30	= BRANDSCHUTZVERGLASUNG	S	= SONNENSCHUTZ
AS	= ABWASSERSCHACHT/-ENTSORGUNG	GF	= GEFÄRBSCHRANK	SV	= SICHERHEITSSTROMVERSORGUNG
BD	= BODENSURUBRUCH	GS	= GESCHIRRSPÜLER	TV	= FERNSEHGERÄT
BMZ	= BRANDMELDEZENTRALE	HA	= HAUBENABZUG	UG	= UNTERGRUND
BRH	= BRÜSTUNGSH. RCH AB OKFF	HY	= HYGIENESPENDER/-KLISS	UKD	= UNTERKANTE DECKE
BRF	= BRÜSTUNGSH. FERTIG AB OKFF	KS	= KÜHLSCHRANK	UZ	= UNTERZUG
ETM	= BETAUBUNGSMETTELFACH	LKA	= LEIGENCKRANKENAFARRT	UZ	= ÜBERZUG
BZA	= BEZUGSACHSE	M	= MODULSCHRANK	V	= VERGUNKELUNG (AUSSEN)
CA	= CAMERA	MEDAS	= MEDAUSCHRANK	VS	= VORSATZSCHALE
DD	= DECKENDURCHBRUCH	MW	= MIKROWELLE	VSG	= VERBUNDSICHERHEITSGLAS
DESI	= DESINFEKTIONSSPENDER	OK	= OBERKANTE	WD	= WANDDURCHBRUCH
DS	= DECKENSCHUTZ	OR	= OBERRANTE	WF	= WEIRTFACH
ELT	= ELEKTRO	RA	= ROHRACHSE	WM	= WASCHMASCHINE
F	= FEUERLÖSCHEINRICHTUNG	RDÖ	= REVISIONSÖFFNUNG	WS	= WANDSCHUTZ
F30/90	= BRANDSCHUTZANFORDERUNG	RFB	= ROHFUSSBODEN	WU	= WASSERUNDURCHLÄSSIG
FFB	= FERTIGFUSSBODEN	RWA	= RAUCH-WÄRME-ABZUG	WV	= WANDVERSTÄRKUNG
				ZBV	= ZUR BESONDEREN VERWENDUNG

2.0 SYMBOLE IM GRUNDRISS

- +0.00 / +0.00 — OKFF / OKRD
- +0.00 / +0.00 — OKFF BESTAND / OKRD BESTAND
- D02 / 01/23 — DETAIL D02 / SIEHE PLAN 01/23
- HINWEIS: HÖHENKOTEN BEZIEHEN SICH IMMER AUF +/- 0.00 = OKFF EG. BRH UND TÜRHÖHEN BEZIEHEN SICH AUF OKFF.

2.1 TÜRNUMMERN

- TÜRNUMMER — XX
- TÜRBLATT — XX
- SCHALLSCHUTZ — XX
- SONDERAUSST. — XX
- BESCHLAG — XX
- BRANDSCHUTZ — XX
- GLASAUSSCHNITT
- BRANDSCHUTZKLASSE: T30 = BRANDSCHUTZTÜR; RS = RAUCHSCHUTZTÜR; RD = RAUCHDICHT; SSK I = Rw = 27dB; SSK II = Rw = 32dB; SSK III = Rw = 37dB; SSK IV= Rw = 42dB
- TÜRBLATT: HZ = HOLZTÜR; VK = VOLLKUNSTSTOFF; MG = METALL-GLAS-TÜR; GL = GLASTÜR; ST = STAHLTÜR; ED = EDELSTAHLTÜR; — = KEIN TÜRBLATT
- T.XX — TÜRBRETE ROHBAU ..... TÜRHÖHE ROH AB OKFF
- BESCHLAG: DK = DRÜCKER; KN = KNAUF; DG = DREHGRIFF; WG = WIEGEBESCHLAG
- SONDERAUSSTATTUNG: CTS = CREATURSCHLIEKSSER; PN = TASTENFELD; NA = NOTAUSGANG; TSR = SCHIEBSSING U. RAUCHM.; AUTO = AUTOMATKANTRIEB; LS = UNTERSCHWITT; FTS = FLUCHTTIRSTEUERUNG

3.0 SYMBOLE IM SCHNITT UND ANSICHT

- 0.00 — OBERKANTE ROHBAU / bzw. UNTERKANTE ROHBAU
- -0.15 — OBERKANTE AUSBAU / bzw. UNTERKANTE AUSBAU

4.0 SCHRAFFUREN

Brandschutzdefinitionen nach BS-Konzept

F0 | F30-A | F60-A | F60-A-M | F60-A-H

- GIPSKARTON
- Feuerlöscher (Mg MEI Leistung A LE): BESTAND / NEU
- BESTAND
- NEU ALLG.
- STAHLBETON
- MAUERWERK
- MR NACHTRÄGLICH
- STAHLBETON
- BETON UNBEWEHRT
- TROCKENBAU ALLG.
- VORSATZSCHALE

5.0 DECKENHÖHEN

- BESTAND
- NEU ALLG.
- OK XX / UK XX
- AD — INSTALLATIONSHÖHE ABGEHÄNGTE DECKE
- LH — RAUMHÖHE
- FB — FUSSBODENAUFBAU
- DECKENÜBERSPRUNG

6.0 SYMBOLE IM GRUNDRISS (SANITÄR)

- HANDWASCHBECKEN
- WASCHTISCH
- ÄRZTE-WASCHTISCH MIT ARMHEBEL-ARMATUR
- WC-BECKEN
- AUSGUSSBECKEN
- AUSGUSSBECKEN MIT DESINF.-DOSIERGERÄT
- BODENABLAUF
- STECKBECKENSPÜLER
- PAPIERHANDTUCHSPENDER UND ABWURFKORB
- BESTANDSKENNZEICHNUNG DARSTELLUNG **OHNE** FÜLLFLÄCHEN
- NEUE MÖBLIERUNG DARSTELLUNG **MIT** FÜLLFLÄCHEN

7.0 SYMBOLE IM DECKENSPIEGEL

- ZULUFT
- ABLUFT
- BRANDMELDER
- PERSONENMELDER
- KAMERA
- LAUTSPRECHER
- FLUCHTWEGLEUCHTE
- LEUCHTE ...
- LANGFELDLEUCHTE ...
- MASTERLEUCHTE ...
- WANDLEUCHTE ...
- (P) PENDELLEUCHTE
- (E) EINBAU
- (A) AUFBAU
- (D) DOWNLIGHT

Plananderungen / ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGEN:		NAME:	DATUM:
03	Anpassung TB Wände (bündig mit Stützen im Flur), Ergänzung Sonnenschutzmotoren	KEn, JWo	03.07.2026
02	Anpassung Beschriftungen, Anpassung Schächte an HLS Dimensionierung	KEn, JWo	13.05.2026
01	Anpassung Layereinstellung Wände Brandanf., Detaillierungsgrad Bestandswände	KEn, JWo	08.05.2026

Bauherr / Nutzerhinr.:

Burghof-Klinik GmbH
Fachkrankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
Virchowstraße 5
31737 Rinteln

2.BA
Vorbereitung der Standortkonzentration von Aerzen nach Rinteln

Entwurfsverfasser:

GS P Architekten GmbH & Co. KG
Am Speicher XI Segment 6
28217 Bremen
T (0421) 20 38 4 - 0
F (0421) 20 38 4 - 28
www.architekten-gsp.de
info@architekten-gsp.de

Liegenschaft / Adresse: Virchowstraße 5, 31737 Rinteln — LGNr.: 002-78-11

Gebäude / Bauteil / Trakt / Objekt: 2.Obergeschoss, 2.OG — Geb. Nr.:

Planinhalt / Geschoss: Grundrisse 2BA_GR_2.OG_2.Obergeschoss, 2.OG

Planungsstufe / Leistungsphase: Ausführungsplanung

Sachbearbeiter: KEn, JWo

Maßstab	Blatt-Gr.	Plan-Nr.	Datum
1:50	DIN A0 ÜL	196_5_ARCH_2BA	03.07.2026

Bearbeiter:

CAD-Projektdatei: 196 RIN PSY

Status: VORABZUG

FREIGABE BAUHERR:

Datum/Unterschrift Projektleitung

Datum/Unterschrift