Abhängung Bestandsträger zu prüfen

neu: Sturz/Brüstung Stahlleichtbau

DT-11

DT-05/DT-11

DT-05

FSN-03

Schnitt-02

Versprung beachten

Schnitt-04

Schnitt-01

ACHTUNG: AUSRICHTUNG BAUTEIL GEDREHT!

Vorabzug

3.02 Verwaltung

NORDFLÜGEL

LEGENDE S+D-Planung TGA

Legende

- DD Deckendurchbruch 15 x 15 cm
- KBZCO Kernbohrcrone Decke 15 x 15 cm
- WD Wanddurchbruch 20 x 15 cm Oberkante + 150cm Unterkante Rohdecke
- KBZWD Kernbohrcrone Wand 20 x 15 cm Oberkante + 150cm Unterkante Decke
- SD Sohlendurchführung Ø11 cm
- BA Bodenablauf Ø11 cm
- WD Wanddurchführung 15 cm hoch
- KB Kernbohrung (KB) Kreisrunde, gebohrte Öffnungen
- WD Wanddurchbruch 20 x 15 cm Oberkante + 150cm Unterkante Rohdecke
- KBZWD Kernbohrcrone Wand 20 x 15 cm Oberkante + 150cm Unterkante Decke
- KB Kernbohrung 12 cm bred, 8 cm tief, 15 cm tief
- WD Wanddurchbruch 12 cm bred, 8 cm tief, 15 cm tief

Hinweis:
Alle dargestellten Trockenbauwände sind mit entsprechender Auswechslung der Unterkonstruktion und erforderlicher Laibungsbekleidung herzustellen. Brandschutzbedingte Anforderungen sowie die Einbauvorgaben der jeweiligen Einbauteile sind zu beachten.

- S Gewerk Sanitär
- H Gewerk Heizung
- L Gewerk Lüftung
- E Gewerk Elektro
- K Gewerk Kälte
- D Gewerk Druckluft
- Änderung

Höhenbezeichnung:
- Oh Oberkante Rohdecke
- Uh Unterkante Rohdecke
- UKRD Unterkante Rohdecke
- OKRF Oberkante Rohfußboden
- VD Verlegung unter Decke
- VF Verlegung im Fußboden

Legende

- Wanddurchbruch (WD) Rechteckige Öffnungen
- WD Wanddurchbruch 20 x 15 cm Oberkante + 150cm Unterkante Rohdecke
- KB Wanddurchbruch 20 x 15 cm Oberkante + 150cm Unterkante Rohdecke
- WD Wanddurchbruch 15 cm hoch
- WD Wanddurchbruch 12 cm bred, 8 cm tief, 15 cm tief

- S Gewerk Sanitär
- H Gewerk Heizung
- L Gewerk Lüftung
- E Gewerk Elektro
- K Gewerk Kälte
- D Gewerk Druckluft
- Änderung

Höhenbezeichnung:
- Oh Oberkante Rohdecke
- Uh Unterkante Rohdecke
- UKRD Unterkante Rohdecke
- OKRF Oberkante Rohfußboden
- VD Verlegung unter Decke
- VF Verlegung im Fußboden

Legende

Revisionsöffnung
- ca. 30x30cm
- ca. 40x40cm
- ca. 50x50cm
- ca. 60x60cm
- ca. 50x20cm
- ca. 100x30cm
- ca. 100x60cm

BAUABSCHNITTE
- keine Bearbeitung
- 1. BA
- 2. BA
- 3. BA
- aktiver Bauabschnitt
- inaktiver Bauabschnitt

WEITERE SYMBOLE
- FLUCHTWEGRICHTUNG
- FRISCHLUFTZUFUHR ENTRAUCHUNG
- EINSPEISUNG LÖSCHWASSER
- MOBILIERUNG LOSE (Eigenleistung)
- EINBAUMÖBEL (USP)

BAUNULL: +/- 0.00 m = +78,92 Ü. NHN
Darstellungsebene im Grundriss: 1,00 m über OK FFB

LEGENDE:

1.0 ABKÜRZUNGEN

AHD	= ABGEHÄNGTE DECKE	GSI	= GESCHOSSINNENSEITE	S	= SONNENSCHUTZ
AS	= ABSTELLRAUMVERSORGUNG	GS	= GESCHWINDIGKEIT	SV	= SICHERHEITSTECHNIK/VERSORGUNG
BD	= BODENDURCHBRUCH	HY	= HYGIENESPENDER	TV	= FERNSEHGERÄT
BMZ	= BRANDMELDEZENTRALE	KS	= KÜHLSCHRANK	UD	= UNTERDECKE
BRH	= BRÜSTUNGSH. RDH AB OKFF	LK	= LEGEBOHRANKERFAHRT	UZ	= UNTERZUG
BRF	= BRÜSTUNGSH. FERTIG AB OKFF	M	= MODULSCHRANK	V	= VERDUNKELUNG (AUSSEN)
BTM	= BETÄUBUNGSMITTELFACH	MEC-KS	= MEDIA-/LICHTSCHRANK	VS	= VORSATZSCHALE
BZA	= BEZUGSACHSE	MW	= MIKROWELLE	VSG	= VERBUNDSICHERHEITSGLAS
DA	= DECKENAUFBAU	NA	= NOTAUSGANG	WM	= WASCHMASCHINE
DD	= DECKENDURCHBRUCH	OA	= OBERKANTE	WT	= WERTTAFEL
DESI	= DESINFEKTIONSSPENDER	RA	= ROHBACHSE	WM	= WASCHMASCHINE
DS	= DECKENSCHOTZ	RDF	= RAUCHDICHTE	WS	= WANDSCHOTZ
ELT	= ELEKTRO	RFB	= ROHFUSSBODEN	WU	= WASSERAUSLAUFABSIG
F	= FLUCHTTÜR	RM	= RAUCHMELDER	WV	= WANDVERTEILER
F30/90	= BRANDSCHUTZANFORDERUNG	RW	= REGENFALLROHR	ZBV	= ZUR BESONDEREN VERWENDUNG
FFB	= FERTIGFUSSBODEN	RWA	= RAUCH-WÄRME-ABZUG		

2.0 SYMBOLE IM GRUNDRISS

- +0.00 = OKFF
- +0.00 = OKRD
- +0.00 = OKFF BESTAND
- +0.00 = OKRD BESTAND

DD2 DETAIL D02
SCHNITT 2

HINWEIS: HÖHENKOTEN BEZIEHEN SICH IMMER AUF +/- 0.00 = OKFF EG, BRH UND BRÜSTUNGSH. BEZIEHEN SICH AUF OKFF.

2.1 TÜRNUMMERN

TÜRNUMMER XX
TÜRBLATT XX
SCHALLSCHUTZ XX
EINBRUCHSCHUTZ XX

BESCHLAG
BRANDSCHUTZ

TÜRBLATT
- HO = HOLZTÜR
- VK = VOLLKUNSTSTOFF
- MG = METALL-GLAS-TÜR
- GL = GLASTÜR
- ST = STAHLTÜR
- ED = EDELSTAHLTÜR
- KSN = TÜRBLATT...

BRANDSCHUTZ/SCHALLSCHUTZ
- RS = RAUCHSCHUTZTÜR
- RD = RAUCHDICHT
- SSK1 = Rw = 27dB
- SSK2 = Rw = 32dB
- SSK3 = Rw = 37dB
- SSK4 = Rw = 42dB
- SSK5 = Rw = 47dB

- TÜRBREITE ROHBAU
- TÜRHÖHE ROH BAUKÖRPER

BESCHLAG
- DK = DRÜCKER
- KN = KNAUF
- KS = KNAUF BESCHLAG
- WG = WECHSELBESCHLAG

SONDERAUSSTATTUNG
- DTS = DRENTÜRSCHLIESSER
- PIN = TASTENFELD
- NA = NOTAUSGANG
- TSR = SCHLIESSUNG D. RAUCHM.
- AUTO = AUTOMATIKANTRIEB
- US = UNTERSCHNITT
- FTS = FLUCHTTRIEBSTEUERUNG

3.0 SYMBOLE IM SCHNITT UND ANSICHT

- OBERKANTE ROHBAU
- UK: UNTERKANTE ROHBAU
- OBERKANTE AUSBAU
- UK: UNTERKANTE AUSBAU

4.0 SCHRAFFUREN

Brandschutzdefinitionen nach BS-Konzept

F0 | F30-A | F60-A | F60-A EI 30-M

- STAHLBETON
- MAUERWERK
- MIN. NACHTRÄGLICH
- GIPSKARTON

5.0 DECKENHÖHEN

Feuerlöscher (Mg NEC Löscher A 21,0)
- BESTAND
- NEU ALLG.

- BESTAND
- STAHLBETON
- BETON UNBEHEIZT
- TROCKENBAU ALLG.
- LOSBODEN SCHÜLE
- DECKENVERSPRUNG

6.0 SYMBOLE IM GRUNDRISS (SANITÄR)

- HANDWASCHBECKEN
- WASCHTISCH
- ÄRZTE-WASCHTISCH MIT ARMHEBEL-MISCH
- WC-BECKEN
- AUSGUSSBECKEN
- AUSGUSSBECKEN MIT DESINF.-DOSIERGERÄT
- BODENABLAUF
- STOCKBECKENSPÜLER
- PAPIERHANDTUCHSPENDER UND ABWURFKORB

BESTANDWIDERLEGUNG DARSTELLUNG **OHNE** FÜLLFLÄCHEN

NEUE MÖBLIERUNG DARSTELLUNG **MIT** FÜLLFLÄCHEN

7.0 SYMBOLE IM DECKENSPIEGEL

- ZULUFT
- ABLUFT
- BRANDMELDER
- PERSONENMELDER
- KAMERA
- LAUTSPRECHER
- FLUCHTWEGLEUCHTE
- LEUCHTE ...
- LANGFELDLEUCHTE ...
- WANDLEUCHTE ...
- (P) PENDELLEUCHTE
- (E) EINBAU
- (A) AUFBAU
- (D) DOWNLIGHT

06	Ergänzung u. Vermaßung Wandverstärkungen	KEn, JWo	05.10.2026
05	Anpassung Höhe Vorwände, Anpassung Abkofferungen, Ergänzung S+D TB Planung	KEn, JWo	22.09.2026
04	Anpassung Vorwandinstallationen, Entfall Waschtischen Büros (N.2.06,N.2.09, N.2.05), Anpassung Abh. Höhe	KEn, JWo	26.08.2026
03	Anpassung TB Wände (bündig mit Stützen im Flur), Ergänzung Sonnenschutzmotoren	KEn, JWo	03.07.2026
02	Deckenöffnungen, Anpassung Schächte an HLS Dimensionierung	KEn, JWo	13.05.2026
01	Anpassung Layeranstellung Wände Brandanf., Detaillierungsgrad Bestandswände	KEn, JWo	06.05.2026
Planindex	ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGEN:	NAME:	DATUM:

Bauherr / Mieterahme:

Burghof-Klinik GmbH
Fachkrankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
Virchowstraße 5
31737 Rinteln

2.BA
Vorbereitung der Standortkonzentration von Aerzen nach Rinteln

Entwurfsverfasser:

GS P Architekten GmbH & Co. KG
Am Speicher XI Segment 6
28217 Bremen
T (0421) 20 36 4 - 0
F (0421) 20 36 4 - 28
www.architekten-gsp.de
info@architekten-gsp.de

Liegenschaft / Adresse:
Virchowstraße 5
31737 Rinteln

LGNr.: 002-78-11

Gebäude / Bauwerk / Bauteil / Trakt / Objekt:
2.Obergeschoss, 2.OG

Geb.-Nr.:

Planungsstufe / Leistungsphase:
Ausführungsplanung

Planinhalt / Geschoss:
Grundrisse
2BA_GR_2.OG_2.Obergeschoss, 2.OG

Bearbeitet:	Maßstab:	Blatt-Gr.:	Plan-Nr.:	Datum:
KEn, JWo	1:50	DIN A0 ÜL	196_5_ARCH_2BA	05.10.2026

Bearbeiter:

CAD-Projektdatei:
196 RIN PSY

Status:
AFU-Bau

FREIGABE BAUHERR:

Datum/Unterschrift Projektleitung:

Datum/Unterschrift: