

BODENTYPEN AUSBAUKOMPONENTEN

FTS Planung und Fahrwege: bitte auch sep. Fachplanung beachten, ggf. aktualisieren

FTF- Roboter: siehe ext. Fachplanung für FTS- Systeme

AMR- Servicerroboter: siehe ext. Fachplanung für FTS- Systeme

Abkürzungen

FTF	Fahrerlose Transport-System
FTS	Fahrerlose Transport-System
AMR	Autonome Mobile Roboter
AGV	Automated Guided Vehicle
FTS	Fahrerlose Transport-System
FTF	Fahrerlose Transport-System
AMR	Autonome Mobile Roboter

BODENTYPEN RUTSCHFESTIGKEITSKLASSEN

	Typ	Obermaterial	Sockel	Rutschgr. ASR1.5 gem. Bodenspiegel	max. Noppen DIN EN 1851-5	Etage
Nasszone Lösungsmittelfrei	B-VO	Kautschuk	Stellsockel Formteil	R9 R10	B2	3.NNN* UG
	B-VJ	Kautschuk	Stellsockel	R9	B2	5.NNN* UG
	B-VZ	Fliesen 40x7	Hohlkehlsockel	R9 R10/B	C0	5.NNN* UG
	B-VZ1	Estrichanstrich, staubb.,dilat	Strahlschutz	R9	C0	5.NNN* UG
	B-VZ1.1	Estrichanstrich, staubb.,dilat	Strahlschutz	Aufzugsanhänt		UG
	B-VZ1.2	Estrichanstrich, staubb.,dilat	Strahlschutz	R9	E0 f.	10.NNN* UG
	B-VJ4	Sonnschneeberichtung	Strahlschutz	R9	E1 f.	9NNN* UG
	B-VJ5	PUR Beschichtung, abriebfäng	Strahlschutz	R9	E0 f.	7.0.NNN* UG
	B-VJ6	Kautschuk, abriebfäng	Hohlkehlsockel	R9	E1 f.	7.0.NNN* UG
	B-VJ7	Kautschuk leitaltar	Stellsockel Formteil	R9	E0 f.	7.0.NNN* UG
	B-RA1	Kautschuk (Pharma)	Stellsockel Formteil	R9	A2.B2	2.0.NNN* E0-E3
	B-RB2.1	Kautschuk (Pharma)	Stellsockel Formteil	R9	B1.2	6.NNN* E0-E3
	B-R1	Werkstatt, kondg.verfugt	Stellsockel	R9	C4	5.NNN* E0-E3
	B-R1.1	Werkstatt, verfugt, mit FBH	Stellsockel	R9	C4	5.NNN* E0-E3
	B-R2	Fliesen 40x7	Hohlkehlsockel	R9 R10 R10B	A2.B2	3.0.NNN* E0-E3
	B-R2.1	Kautschuk	Stellsockel Formteil	R10	B2	3.NNN* E0-E3
	B-R2.2	Fliesen 40x7	Hohlkehlsockel	R10B	A2.B2	3.0.NNN* E1-E3
	B-R2.3	Fliesen 40x7	Stellsockel	R10B	A2	3.NNN* E1.E3
	B-R2.4	Fliesen 40x7	Hohlkehlsockel	R11 R12	B2	3.NNN* E0
	B-R3	Estrichanstrich, staubbindend	Strahlschutz	R9	E2 f.	7.0.NNN* E0-E3
	B-R4	wässrige Epoxyharzversv. (TH)	Strahlschutz	R9	T2	5.NNN* E0-E3
	B-R5	PUR Beschichtung, abriebfäng	Strahlschutz	R9	E0 f.	7.0.NNN* E0-E3
	B-R6	Kautschuk, abriebfäng	Hohlkehlsockel	R9	E1.2	7.0.NNN* E0.E2
	B-R7	Parkett	Stellsockel	R9	D2	4.NNN* E0.E1.E3
	B-R7.1	Parkett mit FBH	Stellsockel	R9	C5	5.NNN* E0.E1.E3
	B-R8	Kautschuk, Sportboden	Stellsockel	R9	C4	5.NNN* E1
	B-R9	Kautschuk, abriebfäng	Hohlkehlsockel	R9	E2 f.	7.0.NNN* E1
	B-R10	Kautschuk, abriebfäng	Hohlkehlsockel	R9	Angabe fehl.	5.NNN* E0.E2
	B-T1	Estrichanstrich, staubbindend	Dampfsperre	R9	Angabe TGA	7.0.NNN* E4
MRT= Beton	B-MRT.H	gem. Hersteller Fachplanung	gem. Hersteller	R9	MRT	gem. Hersteller E0
	B-MRT.R	Kautschuk, abriebfäng	Hohlkehlsockel	R10	Angabe fehl.	7.0.NNN* E0
Beton	B-MRT1	Estrichanstrich, staubbindend	Dampfsperre	R9	Angabe TGA	5.NNN* E0
Beton	B-MRT2	Estrichanstrich, staubbindend	Dampfsperre	R9	Angabe TGA	5.NNN* E0
Bestand	B-BG	Epoxyharzbeschi., abriebfäng				UG
	B-B1	Umbau Kautschuk				E0-E2
	B-B2	Umbau				E0-E2

Fahrverkehr

OP	OP- Tischpatientsystem
FTF	Fahrerlose Transportfahrzeuge
AMR	AMR- Servicerroboter

Liebsystem Rutschfesten

R9	regulär (A)
R10	Nasszone (B)
R11	Nasszone (B)
R12	Nasszone (B)

Sonderlasten

	Lüftmeldern bis 600kg
	Lüftmeldern bis 1000kg
	ca. 2,5t Schrank (Bibliothek)
	ca. 3,5t Schrank (Bibliothek)
	Lasten Medizintechnik siehe Bett-berich
	Lasten Medizintechnik siehe Grundriss

BF- Bewegungsfugen
Bewegungsfuge BF/ gem. Aufschlagsplanung TGA
Bewegungsfugen Bodenbelag: Fugenbreite 10mm, Fugenfüllung: Fugenmasse, Farbton nach Wahl des Architekten, Fugenprofil: Aluminium, Farbton nach Wahl des Architekten, Fugenprofil: Edelstahl, Farbton nach Wahl des Architekten, Fugenprofil: Messing, Farbton nach Wahl des Architekten, Fugenprofil: Kunststoff, Farbton nach Wahl des Architekten

SF- Schienfugen: bekeudnis gem. Estrichplaner
in standen 10 bis 62mm
Schienenfugenprofil: Aluminium farbtyp (Hersteller)
Schienenfugenprofil: Edelstahl farbtyp (Hersteller)
Schienenfugenprofil: Messing farbtyp (Hersteller)
Schienenfugenprofil: Kunststoff farbtyp (Hersteller)
Schienenfugenprofil: Gummi farbtyp (Hersteller)
Schienenfugenprofil: Kombination farbtyp (Hersteller)
Schienenfugenprofil: Sonstige farbtyp (Hersteller)
Schienenfugenprofil: Keine Schienenfugen

Bodentyp/ hauptsächliche Nutzung:

B-VJ6	Bsnz. Therapieräumen, Fesenraum, Pschotherapie
B-VJ7	OP- Therapieräume
B-VJ5	OP- Flure, OP, Personalbereiche, IT- Türk EDV
B-VZ1	Aufzugsanhänt: Nebenflure
B-VZ1.1	Aufzugsanhänt: Nebenflure
B-VJ4	Flure, EDV, OP, Therapieräume 2.3
B-VJ6	OP, EDV, IT-Technik, Werkstatt, Werkzeugr, Werkzeugr, Aufzugsanhänt
B-VJ7	OP, EDV, Reinstraten (Holz, ELT, Stelle, Tischlerei)

B-MRT1 MRT- Umbauflächen
B-MRT2 MRT- Umbauflächen
B-MRT1 Bettzur Patienten Gepäckh, Technik, Sodamtechn, MRT, Fluri Wartebereich
B-MRT2 Flurübergang Chefsteilung MRT Appendix mit GEH 1

B-BG Bestand
B-B1 Bestand
B-B2 Bestand

Fliesenen Bellcorsinner, Bsnz, UB, Räume
Gipsplatten, Wartebereich, Flur, Treppenhaus 1
Fußbodenheizung
WC-Mentlich, Erklärungsräume
Bsnz. Therapieräumen
Bsnz. WC Patienten (GEH), Stellsockel
Bsnz. WC Patienten (FH)
Bsnz. Therapieräumen 2.3, Produktion, Ausgabe, Spülküche)
Therapieräumen 2.3, Schleuße Drogerien)
Flure, Treppenhäuser
Aufzugsanhänt: Nebenflure
Aufzugsanhänt: Nebenflure, Erklärbalg, Bellenz, TGA SEV
Werkstatt, Patientenzimmer Nebenflure
Kellerräume Druggeschäft, Raum der Stille
Kellerräume Druggeschäft
Kellerräume Technik, Schleuße Drogerien, Sonstiges, Technik, Sonstiges, Kellerräume, Sonstiges, Kellerräume, Sonstiges, Kellerräume