

BODENTYPEN AUSBAUKOMPONENTEN

FTS Planung und Fahrwege: bitte auch sep. Fachplanung beachten, ggf. aktualisieren

FTF- Roboter: siehe ext. Fachplanung für FTS- Systeme

AMR- Servicerroboter: siehe ext. Fachplanung für FTS- Systeme

Abkürzungen

AGV	Automatic Guided Vehicle
AMR	Autonomous Mobile Robot
BF	Bodenfläche
FTF	Fahrerloser Transportfahrzeug
FTS	Fahrerlose Transportsysteme
KL	Kabellänge
LF	Laufrichtung
RL	Rollenlänge
RW	Rollenweite
TL	Teilungslänge
TW	Teilungsweite

BODENTYPEN RUTSCHFESTIGKEITSKLASSEN

	Typ	Obermaterial	Sockel	Rutschgr. ASR1.5 gem. Bodenspiegel	max. Noppen DIN EN 1851-5	TKNA	Etage
Nassräume Lüftungsöffnungsbereiche	B-U0	Kautschuk	Stellsockel Formteil	R9 R10	B2	3	6kN/m² UG
	B-U1	Werkstein, korrdig verlegt	Stellsockel	R9	T2	5	6kN/m² UG
	B-U2	Fliesen 40/40	Hohlkehlsockel	R9 R10/B	C0	5	6kN/m² UG
	B-U3	Estrichanstrich, staubb. dilliert	Sinterhochsockel	R9	C0	5	6kN/m² UG
	B-U3.1	Estrichanstrich, staubb. dilliert	Sinterhochsockel	Aufzugsverfahrkorb			UG
	B-U3.2	Estrichanstrich, staubb. dilliert	Sinterhochsockel	R9	E2.1	5	10 kN/m² UG
	B-U4	Epoxyharzbeschichtung	Sinterhochsockel	R9	E1.1	5	6kN/m² UG
	B-U5	Kautschuk, abriebfähig	Sinterhochsockel	R9	E1.1	5	7,5 kN/m² UG
	B-U6	Kautschuk, abriebfähig	Hohlkehlsockel	R9	E1.1	5	7,5 kN/m² UG
	B-U7	Kautschuk-bewaffnet	Stellsockel Formteil	R9	E2.1	5	7,5 kN/m² UG
Nassräume Spritzwasserbereiche	B-R01	Kautschuk (Rohre)	Stellsockel	R9	A2, B2	3	3 kN/m² EG-K3
	B-R02.1	Kautschuk (Rohre)	Stellsockel Formteil	R9	B1.2	4	6 kN/m² EG-K3
	B-R11	Werkstein, korrdig verlegt	Stellsockel	R9	C4	5	6 kN/m² EG-K3
	B-R11.1	Werkstein, verlegt, mit FBH	Stellsockel	R9	C4	5	6 kN/m² EG-K3
	B-R12	Fliesen 40/40	Hohlkehlsockel	R9 R10 R10/B	A2, B2	3	3 kN/m² EG-K3
	B-R12.1	Kautschuk	Stellsockel Formteil	R10	B2	3	3 kN/m² EG-K3
	B-R12.2	Fliesen 40/40	Hohlkehlsockel	R10/B	A2, B2	3	3 kN/m² E1-K3
	B-R12.3	Fliesen 40/40	Stellsockel	R10/B	A2	3	3 kN/m² E1,E3
	B-R12.4	Fliesen 40/40	Hohlkehlsockel	R11/ R12	B2	3	6 kN/m² E3
	B-R13	Estrichanstrich, staubbindend	Sinterhochsockel	R9	E2.1	5	7,5 kN/m² EG-K3
	B-R14	wässrige Epoxyharzversv. (TS)	Sinterhochsockel	R9	T2	5	6 kN/m² EG-K3
	B-R16	PUR-Beschichtung, abriebfäig	Sinterhochsockel	R9	E2.1	5	7,5 kN/m² EG-K3
	B-R6	Kautschuk, abriebfäig	Hohlkehlsockel	R9	E1.2	5	7,5 kN/m² E0.E2
	B-R7	Parkett	Stellsockel	R9	C2	5	4 kN/m² E0.E1.E3
	B-R7.1	Parkett mit FBH	Stellsockel	R9	C5	5	5 kN/m² E0.E1.E3
	B-R8	Kautschuk, Sportboden	Stellsockel	R9	C4	5	5 kN/m² E1
	B-R9	Kautschuk, abriebfäig	Hohlkehlsockel	R9	E2.1	5	7,5 kN/m² E1
	B-R10	Kautschuk, abriebfäig	Hohlkehlsockel	R9	Angabe fehl.	5	7,5 kN/m² E0.E2
Nassräume MRT	B-T1	Estrichanstrich, staubbindend	Dachpfanne	R9	Angabe TGA	12	6 kN/m² E4
	B-MRT1.H	grün, Hersteller Fachplanung	grün, Hersteller	R9	MRT		grün, Hersteller E0
	B-MRT2	Kautschuk, abriebfäig	Hohlkehlsockel	R10	Angabe fehl.	5	7,5 kN/m² E0
	B-MRT1	Estrichanstrich, staubbindend	Dachpfanne	R9	Angabe TGA	5	6 kN/m² E0
	B-MRT2	Estrichanstrich, staubbindend	Dachpfanne	R9	Angabe TGA	5	6 kN/m² E0
Bestand	B-B0	Epoxyharzbeschi., abriebfäig					UG
	B-B1	Umbau Kautschuk					E0-E2
	B-B2	Fliesen					E0-E2

Fahrverkehr

OP	OP- Tischplattensystem
FTF	Fahrerlose Transportfahrzeuge
AMR	AMR- Servicerroboter

Ladesystem Rutschfestein

regulär	
Ladestation	

Sonderlasten

	Linienlasten bis 60kg
	Linienlasten bis 120kg
	Linienlast 120kg/m² (Bildschirm)
	Linienlast 180kg/m² (Bildschirm)
	Lasten Medizintechnik siehe Grundrisse

BF- Bewegungsfugen
- Bewegungsfuge BF/ gem. Aufschlagsordnung TW
- Bewegungsfuge BF/ gem. Aufschlagsordnung TW mit RB Tülle, Trenn-o.Bit Bitt, Trenn-o.Bit siehe Details

SF- Scherfugen: bekleidet/in gem. Estrichplan
- in standen 17/ bis Estrich
- Scherfuge/Bewegungsfuge/ verlaufend (Verfahrung)
- vom bei Belgiumschlauch, Deckenfuge, Estrich

Bodentyp/ hauptsächliche Nutzung:

B-U0	Boxx, Rampe/Aufenthalt, Feuerwehr, Pförtnerbereich
B-U1	WC-Treppenhaus
B-U2	Lagerräume, Technikräume, IT, TGA- EDV
B-U3	TGA- AR, ITK
B-U3.1	Aufzugsverfahrt/ Halleboden
B-U3.2	Flure, Lager, Technikräume, Umkleiden
B-U4	Flure, EDV, IT-Systemverwaltung
B-U5	Flure, Lager, IT-Systemverwaltung, Werkstatt, Lagerräume, Technikräume, Umkleiden
B-U6	Lager, EDV
B-U7	Werkstatten (Holz), ELT, Schlo, Tischlerei
B-R01.H	MRT- Untersuchung
B-MRT1	Technikräume, Lagerräume
B-MRT1	Medizin. Arbeiten, Gipsraum, Technik, Sozialeinrichtg. MRT, Flur Warteb.
B-MRT2	Flurbelegung Untersuchung MRT Appendix mit GDY-1
B-R01	Patienten, Besucherzimmer, Büros, Lib, Räume
B-R02.1	Flure, Lager, Werkstatten, Pro. / Treppenhaus 1
B-R11	Flure, Lager
B-R11.1	WC-Bereich, Eingangsbereiche
B-R12	Flure, Lager, Treppenhäuser
B-R12.1	Bäder, WC-Patienten (EPU)
B-R12.2	Bäder, WC-Personal (EPU), Produktion, Ausgabe, Spülküche)
B-R12.3	Flure, Lager, Küche (EPU), Schleuse Diagnostik
B-R12.4	Treppenhäuser
B-R13	Aufzugsverfahrt/ Halleboden
B-R14	Aufzugsverfahrt/ Halleboden, Lager, Eingangsbereiche, Bettenl., TGA- EDV
B-R16	Werkstatten, Patientenzimmer Rollladung
B-R6	Konferenzräume Eingangsbereiche, Raum der Stille
B-R7	Büros, Besprechungsräume, Konferenzräume
B-R8	Flure, EDV, Bereiche, Umkleidg, Duschkeg, Heilgymnast., KR
B-R9	Technikräumen
B-R10	Technikräumen

HINWEISE
- Die Bodenbeläge sind vor Ort vom Auftragnehmer zu prüfen und zu vergleichen. Unstimmigkeiten sind dem Architekten zu melden.
- Die Aufträge der Baugewerke sind so zu beschränken.
- Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen der Statik, der Fachplanungen und der Farbfirmen.
- Alle Bodenbeläge sind gemäß Herstellervorschrift zu verlegen und zu pflegen.
- Anschlusshöhen sind flüchtgerecht, Höhenmaße beziehen sich auf ü.NHN.
- Höhenfestlegen Nassräume +/-0,00 = 85,00 m ü. NHN (DHHN 2016)
- Alle Raumlüfter und Höhenversätzen Deckenspringe beziehen sich auf die OK FF der Grundmasse
- Aussparungen, Schlitze und Durchbrüche in der Stahlwände und Stahlbetonkonstrukton siehe Schlitzpläne der Fachgewerke.
- Alle Türen sind gemäß Türliste und Türplan mit Türschließern zu versehen.
- FLF Raster- und Sichtlastzonen siehe gesondertes Detailplanung
- Alle Trapperraumwände F90-BA. Brandschutzwände F90-A
- Alle Bodenbeläge sind gemäß Brandschutz Klasse B1 und Rauchschutz mit Zertifikat anzugeben.
- Flure in Abschnitt 1-100 grundsätzlich nur als Überschrittzone und wird nicht für die Ausführung gebucht. Siehe hierzu die Ausführungsplanung M1:50 der Geschosse
- Stahlschrgrotte in Trockenbauwänden bei Türen mit einer Stahlrumdausgangsgas siehe Hersteller- und Montagehinweise
- Typische Trockenbau siehe Grundrisse und Grundrissgenerel

Index	Datum	Name	Änderungsbeschreibung
05	26.10.2026	CT	Stand: Ausschreibung Gelnh
04	17.09.2024	TKE	Planfreischeidung
03	19.01.2023	TKE	Planfreischeidung, Erweiterung Nutzerabstimmungen
02	15.01.2023	TKE	Stand TGA, Abschluss Ausführung, BTGA, Wolken bis, Planfreischeidung, Wolken ist
01	16.11.2022	CT	Planvorlegung, Planfreischeidung

Änderungen


Phase	Fachbereich	Lagerschoß	Gebäude	Planlay	Planlaufgf	Planfeld	Index / Status
5	300	GEH	A0	ÜB	E02	003	V05

Bodenspiegel 2.OG GEH II C 05

KRH Klinikum Robert Koch Gehrden

Robert-Koch-Straße 1
30989 Gehrden





± 0,00 (Baunull) = +66,85 m üNHN

FREIGABE NUTZER

BAUHERR

KRH Klinikum Robert Koch Gehrden

KLINIKUM REGION HANNOVER GMBH
STADIONBRÜCKE 6
30435 HANNOVER

Tel +49 511 906 75 70
Fax +49 511 906 75 79

FREIGABE BAUHERR

PROJEKTSTEUERUNG

BOS

BOS PROJEKTMANAGEMENT GMBH
BERLINER ALLEE 73
30175 HANNOVER

Tel +49 0511/957 32 540
Fax +49 0511/957 32 540

GENERALPLANUNG

SWECO

SWECO GMBH
FRANKLINSTRASSE 28/29
10587 BERLIN

Tel +49 030 / 700 182 - 0
Fax +49 030 / 700 182 - 180

FREIGABE PLANUNG

KOPIERSCHUTZ

KRH Klinikum Robert Koch Gehrden
80041
Architektur SWECO GMBH

FACHBEREICH | ERSTELLER | FREIGABE

PLANTYP | PLANINHALT | PLOT-NR.

5 AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Datum: 26.10.2026
Plan-Index: 05 vom 26.10.2026
Status: Vorabzug

Maßstab: 1 : 50
Blattgröße: DIN A0 plus 1750 x 841 mm

gez.: CT

Datei-Code: 5-300-GEH-A0-ÜB-E02-003