

BODENTYPEN AUSBAUKOMPONENTEN

FTS-Planung und Fahrwege: bitte auch sep. Fachplanung beachten, ggf. aktualisieren

FTF- Roboter: siehe evt. Fachplanung für FTS- Systeme

AMR- Servicerroboter: siehe evt. Fachplanung für FTS- Systeme

Abkürzungen

BODENTYPEN RUTSCHFESTSKEITSKLASSEN

	Typ	Obermaterial	Sockel	Rutschgr. ASR1.5 gem. Bodenspiegel	max. Noppen DIN EN 1851-5	Etage
Nasszone Lösungsmittelbeständig	B-U0	Kautschuk	Stellsockel Formteil	R9 R10	B2	3.NNN* UG
	B-U1	Werkstein, bündig verfugt	Stellsockel	R9	T2	5.NNN* UG
	B-U2	Fliesen 40/4T	Hohlkehlesockel	R9 R10/B	C0	5.NNN* UG
	B-U3	Estrichanstrich, staubb.,dilliert	Sitzestrecke	R9	C0	5.NNN* UG
	B-U3.1	Estrichanstrich, staubb.,dilliert	Sitzestrecke	Aufzugsanhänt		UG
	B-U3.2	Estrichanstrich, staubb.,dilliert	Sitzestrecke	R9	E2.1	10.NNN* UG
	B-U4	Spritzschwiessbeschichtung	Sitzestrecke	R9	E1.1	9NNN* UG
	B-U5	PUR Beschichtung, abriebfäig	Sitzestrecke	R9	E2.1	7.5NNN* UG
	B-U6	Kautschuk, abriebfäig	Hohlkehlesockel	R9	E1.1	7.5NNN* UG
	B-U7	Kautschuk-bewaltet	Stellsockel Formteil	R9	E2.1	7.5NNN* UG
Nasszone Bäderbereiche	B-R0	Kautschuk (Pluvino)	Stellsockel Formteil	R9	A2.1B2	2.5NNN* EG-KG
	B-R0.1	Kautschuk (Pluvin)	Stellsockel Formteil	R9	B1.2	6.NNN* EG-KG
	B-R1	Werkstein, bündig verfugt	Stellsockel	R9	C4	5NNN* EG-KG
	B-R1.1	Werkstein, verfugt, mit FBH	Stellsockel	R9	C4	5.NNN* EG-KG
	B-R2	Fliesen 40/4T	Hohlkehlesockel	R9 R10 R10B	A2.1B2	3.NNN* EG-KG
	B-R2.1	Kautschuk	Stellsockel Formteil	R10	B2	3.NNN* EG-KG
	B-R2.2	Fliesen 40/4T	Hohlkehlesockel	R10B	A2.1B2	3.2.NNN* EG-KG
	B-R2.3	Fliesen 40/4T	Stellsockel	R10B	A2	3.NNN* EL-EG
	B-R2.4	Fliesen 40/4T	Hohlkehlesockel	R11 R12	B3	3.NNN* EG
	B-R3	Estrichanstrich, staubbindend	Sitzestrecke	R9	E2.1	7.5NNN* EG-KG
	B-R4	wässrige Epoxyharzversie. (TH)	Sitzestrecke	R9	T2	5.NNN* EG-KG
	B-R5	PUR Beschichtung, abriebfäig	Sitzestrecke	R9	E2.1	7.5NNN* EG-KG
	B-R6	Kautschuk, abriebfäig	Hohlkehlesockel	R9	E1.2	7.5NNN* EG.E2
Bauzeit	B-R7.1	Parkett	Stellsockel	R9	C2	4.NNN* EG.E1.E2.E3
	B-R7.1	Parkett mit FBH	Stellsockel	R9	C5	5.NNN* EG.E1.E3
	B-R8	Kautschuk, Sportboden	Stellsockel	R9	C4	5.NNN* E1
	B-R9	Kautschuk, abriebfäig	Hohlkehlesockel	R9	E2.1	7.5 NNN* E1
	B-R10	Kautschuk, abriebfäig	Hohlkehlesockel	R9	Angabe fehl.	5.NNN* EG.E2
	B-T1	Estrichanstrich, staubbindend	Dentyllsperre	R9	Angabe TGA	7.5 NNN* E4
	B-MRT1.nn	gem. Hersteller Fachplanung	gem. Hersteller	R9	MRT	gem. Hersteller E0
	B-MRT2	Kautschuk, abriebfäig	Hohlkehlesockel	R10	Angabe fehl.	5.NNN* E0
	B-MRT1	Estrichanstrich, staubbindend	Dentyllsperre	R9	Angabe TGA	5.NNN* E0
	B-MRT2	Estrichanstrich, staubbindend	Dentyllsperre	R9	Angabe TGA	5.NNN* E0
	B-B0	Epoxyharzbeschi., abriebfäig				UG
	B-B1	Umbra Kautschuk				EG-E2
	B-B2	Fliesen				EG-E2

Fahrverkehr

OP OP- Tischplattensystem
FTF Fahrerlose Transportfahrzeuge
AMR AMR-Servicerroboter

Lebesystem Rutschfestein

Sonderlasten

- 1.Unterlasten bis 600kg
- 2.Unterlasten bis 1.000kg (Bettenzent.)
- 3.Lk 3.000 kg/m² (Bettenzent.)
- 4.Lk 5.000 kg/m² (Bettenzent.)
- Lastzon Medizintechnik siehe Bett.techn.
- Bauhauptlastzone
- Lastzon Medizintechnik siehe Grundriss

BF- Bewegungsfugen
- Bewegungsfuge BF1 gem. Aufschlagsregelung TH
- Bewegungsfuge BF2 gem. Aufschlagsregelung TH + Ausgleichsprofil für Türen, Türen in BW Bett, Türen in BW (siehe Details)

SF- Scherfugen: Materialwechsel gem. Estrichplaner
- in standen 10 bis 62mm
- Scherfugenprofil Aluminium Verbund (Verbesserung)
- vorm bei Belgiumschlauf, Überlastung durchgehend

Bodentyp/ hauptsächliche Nutzung:

B-U0	Boxs, Personalduschen, Feuerwaun, Putzmittelraum
B-U1	WC-Treppenhaus
B-U2	Lagerräume, WC, Personalduschen, IT, TGA, EDV
B-U3	TGA, WC
B-U3.1	Aufzugsschacht Hebestütze
B-U3.2	Aufzugsschacht, Fahrkorbplatte
B-U4	Pumi, EDV, OP, Treppenhaus# 3
B-U5	Pumi, EDV, OP, Treppenhaus# 3
B-U6	Lagerräume, Technik, Waschanlage, Werkpl. Aufzugsunterfahrt
B-U7	EDV, OP,
B-U7	Werkstätten (Holz, ELT, SAN, Tischler)

B-R0	Patienten Bettenzimmer, Büros, UB, Räume
B-R0.1	Patienten
B-R1	Eingangshalle, Wartebereiche, Pol., Treppenhaus 1
B-R1.1	Treppenhaus
B-R2	WC öffentlich, Einkaufsgeschäfte
B-R2.1	Patientenduschen
B-R2.2	Bäder WC Patienten (OP1), Stationsbad
B-R2.3	Bäder WC Patienten (OP1)
B-R2.4	Bäder WC Patienten (OP1), Produktion, Ausgabe, Spülküche)
B-R3	Treppenhaus# 2, Schleuse Dreigeschoss
B-R4	Treppenhaus# 2
B-R5	Aufzugsunterfahrt Vor Erdeingang
B-R6	Aufzugsunterfahrt, Treppenhaus, Erdeinlang, Bettenz., TGA, EDV
B-R7	Werkstatt, Patientenzimmer Rollstellung
B-R8	Kontrollschuse Eingangshalle, Raum der Stille
B-R9	Pumi, Sportboden, Sporthalle
B-R10	Pumi, OP, Bereich, Schleuse, Einstieg Duschkeg, Betriebsgel. Aff.
B-R11	Technikzentralen

HINWEISE
- Bodenbeläge sind vor Ort vom Auftragnehmer zu prüfen und zu vergleichen. Unstimmigkeiten sind dem Architekten zu melden.
- Die Aufträge der Baugenehmigung sind zu beachten!
- Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen der Statik, der Fachplanungen und der Fachfirmen.
- Alle Maßangaben sind vor Ausführung durch den Auftragnehmer zu prüfen!
- Bodenspiegelmaße sind Rohbaumaße, Höhenmaße beziehen sich auf OKFF FB.
- Höhenlagen Nivelau +/-0.00 = 68,85 m ü. NHN (DHHN 2016)
- Alle Raumlisten und Informationen der Deckenspiegel beziehen sich auf die OK FF der Grundmaterie
- Aussparungen, Schlitze und Durchbrüche in der Stahlbetonwand sind Stahlbetonkonstruktion siehe Schlitzpläne der Fachplanungen.
- Alle Türen sind Brandschutztüren, siehe Türliste!
- Alle Türen sind Rauchschutztüren, siehe Türliste!
- FJ Fliesen und Sockelleisten siehe gesondelte Detailplanung
- Alle Treppenraumwände F90-BM. Alle Stahlbetontreppen F90-A
- Alle Bodenabläufe sind mit Geruchsverschluss und Rückstausicherung mit Kontrolle anzuordnen.
- Türen in Wänden 115 cm oder mit Überschreitung sind mit Bo-Ausführung gestattet. Siehe hierzu die Ausführungsplanung W130 der Geschosse!
- Stahlschottgriffe in Trockenbauwänden bei Türen mit einer Stahlumfassungszarge siehe Hersteller- und Montagehinweise
- Typ/ofile Trockenbau siehe Grundrisse und Grundrissgenerell


Index	Datum	Name	Änderungsbeschreibung
06	26.10.2026	CT	Stand: Ausschreibung Estrich
05	17.05.2024	TIS	Planfreischreibung
04	09.11.2023	TIS	Planfreischreibung, Einarbeitung Nutzerabstimmungen
03	13.01.2023	CT	Import TGA, Kontrollzusammenzug @TGA, Wolken bis, Planfreischreibung, Wolken rot
02	16.11.2022	CT	Planumdeung, Planfreischreibung
01			

Änderungen

Phase	Fachbereich	Lagerschoß	Gebäude	Planlyp	Planinhalt	Planlfeld	Index / Status
5	300	GEH	A0	ÜB	EG	002	V06

Bodenspiegel EG GEH II B 06

Robert-Koch-Straße 1
30989 Gehrden



± 0.00 (Baunull) = +68,85 m üNHN

FREIGABE NUTZER

BAUHERR

KLINIKUM REGION HANNOVER GMBH
STADIONBRÜCKE 6 Tel +49 511 906 75 70
30459 HANNOVER Fax +49 511 906 75 79

FREIGABE BAUHERR

PROJEKTSTEUERUNG

BOS PROJEKTMANAGEMENT GMBH
BERLINER ALLEE 7 Tel +49 0511/957 32 540
30175 HANNOVER Fax +49 0511/957 32 540

GENERALPLANUNG

SWECO GMBH
FRANKLINSTRASSE 28/29 Tel +49 030 / 700 182 - 0
10587 BERLIN Fax +49 030 / 700 182 - 180

FREIGABE PLANUNG

ORIGINAL

KRH Klinikum Robert Koch Gehrden
80041

Architektur SWECO GMBH

FACHBEREICH ERSTELLER FREIGABE

Bodenspiegel EG GEH II B

PLANTYP PLANINHALT PLOT-NR.

5 AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Datum: 26.10.2026
Plan-Index: 06 vom 26.10.2026
Status: Vorabzug

Maßstab: 1 : 50
Blattgröße: DIN A0 plus 1750 x 841 mm

gez.: CT

Datei-Code: 5-300-GEH-A0-GB-EG-002