

BODENTYPEN AUSBAUKOMPONENTEN

FTS Planung und Fahrwege: bitte auch sep. Fachplanung beachten, ggf. aktualisieren

FTF- Roboter: siehe ext. Fachplanung für FTS- Systeme

AMR- Servicerroboter: siehe ext. Fachplanung für FTS- Systeme

Abkürzungen

BODENTYPEN RUTSCHFESTIGKEITSKLASSEN

	Typ	Obermaterial	Sockel	Rutschgr. ASR1.5 gem. Bodenspiegel	max. Nutzlast DIN EN 1991-1-1/NA	Etage
Reaktives Lösungsmittelsystem	B-VG	Kautschuk	Stellsockel Formteil	R9/ R10	B2	3 kN/m² UG
	B-VJ	Werkstein, bondig verfugt	Stellsockel	R9	T2	5 kN/m² UG
	B-VJ2	Fliesen 40/1/F	Hohlkehlsockel	R9/ R10/B	C0	5 kN/m² UG
	B-VJ3	Estrichanstrich, staubb.,dilat.	Sockelanstrich	R9	C0	5 kN/m² UG
	B-VJ3.1	Estrichanstrich, staubb.,dilat.	Sockelanstrich	R9		UG
	B-VJ3.2	Estrichanstrich, staubb.,dilat.	Sockelanstrich	R9	E2 /	10 kN/m² UG
	B-VJ4	Epoxidharzbeschichtung	Sockelanstrich	R9	E1 /	5kN/m² UG
	B-VJ5	PUR Beschichtung, abriebfäg.	Sockelanstrich	R9	E2 /	7,5 kN/m² UG
	B-VJ6	Kautschuk, abriebfäg.	Hohlkehlsockel	R9	E1 /	7,5 kN/m² UG
	B-VJ7	Kautschuk bewürfelt	Stellsockel Formteil	R9	E2 /	7,5 kN/m² UG
Reaktives Reaktionsharzsystem	B-RG	Kautschuk (Rücher)	Stellsockel Formteil	R9	A2, B2	3 kN/m² E0-E3
	B-RG.1	Kautschuk (Rücher)	Stellsockel Formteil	R9	E1,2	6 kN/m² E0-E3
	B-R1	Werkstein, bondig verfugt	Stellsockel	R9	C4	5 kN/m² E0-E3
	B-R1.1	Werkstein, verfugt, mit. FBH	Stellsockel	R9	C4	5 kN/m² E0-E3
	B-R2	Fliesen 40/1/F	Hohlkehlsockel	R9/ R10/ R10B	A2, B2	3 kN/m² E0-E3
	B-R2.1	Kautschuk	Stellsockel Formteil	R10	B2	3 kN/m² E0-E3
	B-R2.2	Fliesen 40/1/F	Hohlkehlsockel	R10B	A2, B2	3 / 3 kN/m² E1-E3
	B-R2.3	Fliesen 40/1/F	Stellsockel	R10B	A2	3 kN/m² E1,E3
	B-R2.4	Fliesen 40/1/F	Hohlkehlsockel	R11/ R12	B2	3 kN/m² E0
	B-R3	Estrichanstrich, staubbindend	Sockelanstrich	R9	E2 /	7,5 kN/m² E0-E3
	B-R4	wässrige Epoxydharzversv. (TS)	Sockelanstrich	R9	T2	5 kN/m² E0-E3
	B-R5	PUR Beschichtung, abriebfäg.	Sockelanstrich	R9	E2 /	7,5 kN/m² E0-E3
	B-R6	Kautschuk, abriebfäg.	Hohlkehlsockel	R9	E1,2	7,5 kN/m² E0,E2
	B-R7	Parkett	Stellsockel	R9	C2	4 kN/m² E0,E1,E3
	B-R7.1	Parkett mit/ FBH	Stellsockel	R9	C5	5 kN/m² E0,E1,E3
	B-R8	Kautschuk, Sportboden	Stellsockel	R9	C4	5 kN/m² E1
	B-R9	Kautschuk, abriebfäg.	Hohlkehlsockel	R9	E2 /	7,5 kN/m² E1
	B-R10	Kautschuk, abriebfäg.	Hohlkehlsockel	R9	Angabe fehl.	5 kN/m² E0,E2
	B-T1	Estrichanstrich, staubbindend	Deckfarbperre	R9	Angabe TGA	7,5 kN/m² E4
Reaktives MRT	B-MRT.H	gem. Hersteller Fachplanung	gem. Hersteller	R9	MRT	gem. Hersteller E0
	B-MRT2	Kautschuk, abriebfäg.	Hohlkehlsockel	R10	Angabe fehl.	5 kN/m² E0
	B-MRT1	Estrichanstrich, staubbindend	Deckfarbperre	R9	Angabe TGA	5 kN/m² E0
	B-MRT2	Estrichanstrich, staubbindend	Deckfarbperre	R9	Angabe TGA	5 kN/m² E0
Reaktiv	B-RG	Epoxydharzbesch., abriebfäg.				UG
	B-B1	Umbau Kautschuk				E0-E2
	B-B2	Fliesen				E0-E2

Fahrverkehr

OP	OP- Tischplattensystem
FTF	Fahrerlose Transportfahrzeuge
AMR	AMR- Servicerroboter

Liebsystem Rutschfestein

regulär (R)	
erhöht (RE)	
stark erhöht (RS)	

Sonderlasten

	Lüftmeldern bis 600kg
	Lüftmeldern bis 1000kg
	ca. 2,5t Schnitt (Bildansicht)
	ca. 3,5t Schnitt (Bildansicht)
	Bodenkanäle, siehe auch Grundrisse
	Ausdehnungsfuge
	Lastzüge, Medizintechnik siehe Grundrisse

BF- Bewegungsfugen:
- Bewegungsfuge BF (gem. Aufschlagsordnung TH
- Bewegungsfugen Bodenbelag (gem. Aufschlagsordnung TH
- bei RS Türen, Türen in Brk Brkt, Türen in Brk (siehe Details)

SF- Scherfugen: bekeschäfte gem. Estrichplanung
- in standen 17/ bei Estrich
- Scherfugen Bodenbelag (gem. Herstellerl (Verlaufsorg)
- vorm dem Belagsverlauf, Überfahrtig durchgehend

Bodentyp/ hauptsächliche Nutzung:

B-VJ6	Büro, Besprechungsräume, Personalraum, Pförtnerloge
B-VJ7	WC- Treppenhäuser
B-VJ2	Lagerräume, Technikräume, IT, TGA- EDV
B-VJ6	TGA- HZ
B-VJ2	Aufzugsschachtsohlen/ Hebebühne
B-VJ4	Küche, Küchenlager, Kühlräume
B-VJ4	Flure, EBT, OP, Treppenhäuser 2. G
B-VJ5	Flure, EBT, F-Technik, Werkstätten, Werkgar, Werkgut, Aufzugsvorräume
B-VJ6	OP/ ITOP
B-VJ7	Patientenflure (Holz, ELT, Stelle, Trockene)

B-RG	Patienten Bettzimmer, Büros, UB, Räume
B-RG.1	Cafeteria
B-R1	Lagerräume, Werkstätten, Flur, Treppenhaus 1
B-R1.1	Cafeteria
B-R2	WC öffentlich, Erdungsanlagerräume
B-R2.1	Patientenflure (Holz)
B-R2.2	Bäder WC Patienten (EBT), Stationsbad
B-R2.3	Bäder WC Personal (EBT)
B-R2.4	Flure, Treppenhäuser, Foyer, Prostation, Ausgabe, Spülküche)
B-R3	Flure, Treppenhäuser, 1. Schnitt (bei Gegenfeld)
B-R4	Cafeteria
B-R5	Aufzugsvorräume/ hier Erdungsg.
B-R6	Flure, Treppenhäuser, Foyer, Erdbildung, Bettenz., TGA- EBT
B-R7	Werkstatt, Patientenzimmer Rollladung
B-R8	Kontrollschleuse Ein/ausgänge, Raum der Stille
B-R9	Flure, Treppenhäuser, Foyer
B-R10	Flure, EBT, Stimme, Umkleidung, Duschkeug, Belegfugen, AR
B-T1	Technikzentralen

B-MRT.H MRT- Untersuchung
B-MRT1 Bettzimmer, Flure, Treppenhäuser
B-MRT2 Bettzim. Behalter, Gepäckh, Technik, Sozialentsorg. MRT, Flur Warte/ Aufenthalt
B-MRT2 Flurübergang Untersuchung MRT Appendix mit GDV 1

HINWEIS:
- Bodenspiegel ist nur Ort von Aufbegehrter zu prüfen und zu vergleichen. Unstimmigkeiten sind dem Architekten zu melden.
- Die Aufbaue der Baugenehmigung sind zu beachten!
- Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Pläne der Statik, der Fachingenieure und der Fachfirmen.
- Alle Maßangaben sind vor Ausführung durch den Auftragnehmer zu prüfen.
- Bodenspiegelhöhen sind Rohbaumaße. Höhenmaßen beziehen sich auf DA FFB.
- Höhenbezugs- Nivau +/-0,00 = 85,85 m ü. NHN (DHHN 2016)
- Alle Raumtüren und höhenverstellen Deckenspringe brandhem sich auf die OK FF der Grundebene
- Aussparungen, Schlitze und Durchbrüche in der Stahlbetonwand sind Stahlbetonkonstruktion siehe Schlitzpläne der Fachingenieure.
- Alle Türen sind gemäß ASR 1.2 Technische Regeln zu planen.
- FLT Planen und Sanitärobjekten siehe gesondelte Detailplanung.
- Alle Treppenraumwände F90-BM. Alle Stahlbetonwände F90-A.
- Alle Fenster und Türen sind gemäß DIN 18055 Fugendicht und mit Dichtstoffen einzugeben.
- Flure in Abstufen 1:10 (Rampen) sind die Übertrittsstufen mit einer Höhe von 4 cm auszuführen.
- Türschilde in Trockenbauwänden bei Türen mit einer Stahlumfassungszarge siehe Hersteller- und Montagehinweise
- Typische Türdetails siehe Grundrisse und Einzelzeichnungen!

Index	Datum	Name	Änderungsbeschreibung
05	26.10.2026	CT	Stand: Ausschreibung Estrich
04	17.05.2024	TEE	Planfreischaltung
03	19.01.2024	TEE	Planfreischaltung, Erweiterung Nutzerabstimmungen
02	15.11.2023	CT	Stand TGA, Korrekturen Ausbau BTGA, Wolken bis, Planfreischaltung: Wolken rot
01	19.11.2022	CT	Planerstellung, Planfreischaltung

Änderungen

Phase	Fachbereich	Lagerschoß	Gebäude	Planlay	Planinhalt	Planlfd.	Index / Revisi.
5	300	GEH	A0	ÜB	UG	004	V05

Bodenspiegel UG GEH II D 05

KRH Klinikum Region Hannover GmbH
Robert-Koch-Straße 1
30989 Gehrden





± 0,00 (Baurruhl) = +88,85 m üNHN

FREIGABE NUTZER

BAUHERR
KRH Klinikum Region Hannover GmbH
STADIONBRÜCKE 8 Tel +49 0511 906 75 70
30459 HANNOVER Fax +49 0511 906 75 79
FREIGABE BAUHERR

PROJEKTSTEUERUNG
BOS PROJEKTMANAGEMENT GMBH
BERLINER ALLEE 7 Tel +49 0511/957 32 540
30175 HANNOVER Fax +49 0511/957 32 540

GENERALPLANUNG
SWECO GMBH
FRANKFURTER STRASSE 28/29 Tel +49 030 / 700 182 - 0
10587 BERLIN Fax +49 030 / 700 182 - 180
FREIGABE PLANUNG

KRH Klinikum Robert Koch Gehrden
80041
Architektur SWECO GMBH

FACHBEREICH ERSTELLER FREIGABE

Bodenspiegel UG GEH II D

PLANTYP PLANINHALT PLOT-NR.

5 AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Datum: 26.10.2026
Plan-Index: 05 vom 26.10.2026
Status: Vorabzug

Maßstab: 1 : 50
Blattgröße: DIN A0 plus 1750 x 841 mm

gez.: CT

Datei-Code: 5-300-GEH-A0-ÜB-UG-004