LEGENDE

RAUM

Raumnummer → 01.22.45 — alte Raumnummer
Raumbezeichnung → GEH-A1-E03-025b / Lager
Fläche → F: 160.00m2 | U: 100.00m — Umfang
lichte Höhe → Lhh: 3.1 m | Rhh: 2.75 m — Raumhöhe
Bodenbelag → BO: — | DE: — — Deckenummer
0 — Verglasung
Lichte Höhe = OK FFB bis UK Abhang/Sprinkelschutz
Raumhöhe = OK FFB bis UK RD

TÜR

T.A1.E03.701 / TR0.RS 30/80 — Türnummer; Brandschutz / Schallschutz; Material / Türschliesser

WAND

siehe Wandflächenober-flächenkatalog Anstrich 5-300-GEH-A0-UE-E05-31-V

MATERIALEN BESTAND

- Stahlbeton
- Stahlbeton WU
- Mauerwerk
- Stb-Fertigteil
- Leichtbauwa
- nd. Leichtbauwand F90
- Leichtbauwand F90 Werkstein
- Weiche Dämmung Harte Dämmung

MATERIALEN NEUBAU

- Stahlbeton
- Stahlbeton WU
- Mauerwerk
- Leichtbauwa
- nd. Leichtbauwand
- Einbauelemente Möbel, Türen etc.
- Weiche Dämmung Harte Dämmung

MATERIALEN ABBRUCH

- Stahlbeton
- Stahlbeton WU
- Mauerwerk
- Leichtbauwa
- nd. Leichtbauwand
- Einbauelemente Möbel, Türen etc.
- Weiche Dämmung Harte Dämmung

OBERFLÄCHEN

- SB Sichtbeton
- SM Sichtmauerwerk
- SP Spachtelung
- Trockenputz (Vorsatzschale)
- SB Fliesen
- SM Putz

SYMBOLE

- Bodendurchbruch (BD)
- Bodendurchbruch (verdeckt)
- Deckendurchbruch (DD)
- Wanddurchbruch (WD)
- Wandschlitz (WS)
- Bodenschlitz (WS)
- Deckenschlitz (DS)
- Bodenkernbohrung (BKB) Deckenkernbohrung (DKB)
- Wandkernbohrung (WKB)
- R L — Taster Rauchabzug, Taster Komfortlüftung
- F H D — Feuerlöscher/Wandhydrant/ Druckknopfmelder
- F90 - Brandwand DIN 4102-3
- F90 - Bauart Brandwand
- Schnittführung
- Schnitt AA
- 12 — Achse (Gebäuderaster)
- D-03 / 302 — Detailverweis
- BS — Blendschutzanlage
- S — Sonnenschutzanlage
- + 4.00 / + 3.82 — OKFF / OKRD
- OK Fertig / OK Roh
- UK Fertig / UK Roh (Decke)
- OK Fertig- /Roh
- Änderungen Lf. Index

BEZEICHNUNGEN

BRANDSCHUTZ

BW	Brandwand
BA BW	Bauart Brandwand
F 90	feuerbeständige Wand
T 90	feuerbeständige Tür
RS	Rauchschutztür
T 30-RS	feuerhemmende Tür - Rauchschutz
T 90-RS	feuerbeständige Tür - Rauchschutz
dicht	dicht- und selbstschliessende Tür
sT	dichtschliessende Tür
G 30	feuerhemmende Festverglasung
G 90	feuerbeständige Festverglasung
RWA	Rauch- und Wärmeabzugsanlage
F30-A	feuerhemmend aus nichtbrennbaren Baustoffen
F90-A	feuerbeständig aus nichtbrennbaren Baustoffen

HÖHEN

AHD	abgehängte Decke
BRH	Brüstungshöhe von OKFFB
DVS	Deckenversprung
LH	lichte Höhe
OK FFB	Oberkante Fertigfussboden

MATERIALIEN

STB	Stahlbeton
SB	Sichtbeton
MW / SM	Mauerwerk / Sichtmauerwerk
GK	Gipskarton
GK-MF	Gipskarton - Nassraum
STGL	Stahl-Glaselement
GL	Glas

MATERIALIEN

KAU / LINO	Kautschuk / Linoleum
FL	Fliesen
PU	Putz
SP	Spachtelung
HLZ	Holz
WS	Werkstein
NWS	Naturwerkstein
BWS	Betonwerkstein
NST	Natursteln
FGL	Fugenglattstrich
WST	Estrich mit staubb. Anstrich
EPX	Epoxydharzbeschichtung
FASL	Faserplatte

HINWEISE

- Alle Maße sind vor Ort vom Auftragnehmer zu prüfen und zu vergleichen. Unstimmigkeiten sind dem Architekten zu melden.
- Die Auflagen der Baugenehmigung sind zu beachten!
- Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen der Statik, der Fachingenieure und der Fachfirmen.
- Türöffnungsmasse sind Rohbaumasse, Höhenmasse beziehen sich auf OK FFB.
- Brüstungsmasse sind Rohbaumasse. Höhenmasse beziehen sich auf OK FFB.
- Höhenbezüge: Neubau +/-0.00 = 88.85 m ü. NHN (DHHN 2016)
- Höhe Raumhöhen und Höhenversprünge Deckenspringe beziehen sich auf die OK FF der Grundrissebene
- Aussparungen, Schlitze und Durchbrüche in der Mauerwerks- und Stahlbetonkonstruktion siehe Schlitzpläne der Fachingenieure.
- Die gezeigte Möblierung dient nur der Darstellung der Funktionalität.
- Für Fliesen- und Bleinlaufsockeln siehe gesonderte Detailplanung.
- Alle Trespenmaßnahmen RWA-BW. Alle Stahlbetontreppen FEU-A
- gebrüderter Schallschutz bei allen Wänden: R'w = min. 47dB wenn nicht anders angegeben.
- Pläne im Maßstab 1:100 gelten nur als Übersichtspläne und sind nicht für die Ausführung geeignet. Siehe hierzu die Ausführungsplanung M1:50 der einzelnen Geschosse!
- Stahltrittgitrille in Trockenbauwänden bei Türen mit einer Stahlumfassungszarge sind entsprechend folgender Größen anzuordnen:
  Türen in 10cm Trockenbauwänden bis 1.01m RRM (Breite) sind mit einem UA 50 Profil zu verstärken.
  Türen in 10cm Trockenbauwänden über 1.01m RRM (Breite) sind mit einem 50/50/4 mm starken seitlichen Stahlrohrprofil zu verstärken.
  Türen in 12,5cm Trockenbauwänden bis 1.01m RRM (Breite) sind mit einem Standart UA 75 Profil zu verstärken.
  Türen in 12,5cm Trockenbauwänden über 1.01m RRM (Breite) sind mit einem 75/50/4 mm starken seitlichen Stahlrohrprofil zu verstärken.
  Türen in 15cm Trockenbauwänden bis 1.135m RRM (Breite) sind mit einem Standart UA 100 Profil zu verstärken
  Türen in 15cm Trockenbauwänden über 1.135m RRM (Breite) sind mit einem 100/50/4 mm starken seitlichen Stahlrohrprofil zu verstärken.

Index	Datum	Name	Änderungsbeschreibung
06	07.07.2026	MP	Planfortschreibung, Trockenbautypenanpassung
05	02.06.2026	TIS	Planfortschreibung
04	17.10.2025	SN	VE Rotbau Freigabe
03	29.07.2025	SN	Planfortschreibung
02	26.09.2022	TIS	Fortschreibung Planung
01	09.02.2022	TIS	Arbeitsland
-	31.01.2022	TIS	Freigabe
-	31.01.2022	TIS	Ersteller


Änderungen


Phase HOAI	Fachdisziplin	Liegenschaft	Gebäude	Plantyp	Planinhalt / Ebene	Planlfdnr.	Index / Status
5	300	GEH	A1	GR	EG	100	F06

Grundriss EG GEH I 100 06

KRH Klinikum Robert Koch Gehrden

Robert-Koch-Straße 1
30989 Gehrden





± 0,00 (Baunull) = +88.85 m üNHN

FREIGABE NUTZER

BAUHERR

KRH Klinikum Region Hannover

KLINIKUM REGION HANNOVER GMBH
STADIONBRÜCKE 6 — Tel +49 0511/ 906 75 70
30459 HANNOVER — Fax +49 0511/ 906 75 79

FREIGABE BAUHERR

PROJEKTSTEUERUNG

BOS Projektmanagement GmbH

BOS PROJEKTMANAGEMENT GMBH
BERLINER ALLEE 7, — Tel +49 0511/957 32 540
30175 HANNOVER — Fax +49 0511/957 32 540

GENERALPLANUNG

SWECO

SWECO GMBH
FRANKLINSTRASSE 28/29 — Tel +49 030 / 700 182 - 0
10587 BERLIN — Fax +49 030 / 700 182 - 180

FREIGABE PLANUNG

KRH Klinikum Robert Koch Gehrden
80041

Architektur — SWECO GMBH

FACHBEREICH — ERSTELLER — FREIGABE

Grundriss EG GEH I 100

PLANTYP — PLANINHALT — PLOT-NR

5 — AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Datum: 07.07.2026
Plan-Index: 06 vom 07.07.2026
Status: Freigabe

Maßstab: 1:100
Blattgröße: DIN A0 plus 1192 x 841 mm

gez.: SN
gepr.: Prüfer

Datei-Code: 5-300-GEH-A1-GR-EG-100