LEGENDE

RAUM

alte Raumnummer
Raumnummer — 02H-A-E03-108b
Raumbezeichnung — Lager
Fläche — 15,12m²
Höhe Mittel — 2,50
Bodenbelag — Fliesen
Verwendung — 5. Lastenfloor Stahlwechsel

Lichte Höhe < OK FFB bis UK AKD
Raumhöhe < OK FFB bis UK RD
Unterzug
Stahlstütze
Deckenraumhöhe
Lichte Höhe < OK FFB bis UK AKD
Raumhöhe < OK FFB bis UK RD

TÜR

F-F 30 RS — Türsumme
T30 RS — Brandschutz Türblatt-rc
GLT — Material / Türoberfläche
Türnummer
Brandschutz Anforderungen Türblatt
alte Raumbezeichnung
neue Raumbezeichnung
3-30-02H-A-E-E03-115-1

WAND

Stahlbeton — Leichtbauwand — Glas-Fertigteil — Fensterbalken
Stahlbeton WU — Leichtbauwand F30 — Weiche Dämmung — F30
Mauerwerk — Leichtbauwand F30 — Harte Dämmung — BW
BW-BM

MATERIAL

SYMBOLE

Bodenstoßkruch (BS)
Bodenstoßkruch (verdeckt)
Deckenstoßkruch (DS)
Wandstoßkruch (WS)
Wandanstoß (WS)
Bodenanstoß (BS)
Deckenanstoß (DS)
Bodenkantenlaufung (BKR)
Deckenkantenlaufung (DKR)
Wandkantenlaufung (WKR)
Bodenanstoßkante
Wandanstoßkante

Fensterbrüstung/Heizkörper
Drehkippfenster
Türfalzlüftung
Türlüftung Lamellen
Schlüsselkasten
Tür Schließfach Tafel
Rollladenkasten
Tafel/ Rauch-Wärmeabzug
Rauchschutzklappe RSK
Kabelkanal
FSE - Brandwand DIN 4102-3
FSE - Brauerf Brandwand
Wandanbindung Trockenbau
Wandanbindung Trockenbau verdrehter Profil
Wandanbindung Trockenbau Rammschutz / Handlauf

FENSTER

Sacrosteine Anforderungen
Sacrosteine Anforderungen Lichtdurchmesser
Sacrosteinbezeichnung
Sacrosteinnummer
Verbindung
OK/FT / OK/RD
OK Fertig / OK Roh
OK Fertig / UK Roh (Decke)
OK Fertig / Roh
Deckenmesse
Änderungen (1) Index

BEZEICHNUNGEN

BENENNUNGEN

BS — Brandwand
BW-BM — Brauerf Brandwand
F — Fachwerkwand F30
FW — Brandwandpfeiler F30
T — Tür F30
T-RS — brandhemmende Tür - Rauchschutz tür
T-GLT — brandhemmende Tür - Glas-Lüftungstür
GT — Glas- und stahlbetonfenster Tür
ST — Stahlbetonfenster Tür
RSK — Rauchschutzklappe
RS — Brandschutzklappe Feuerwiderstand
RWA — Rauch- und Wärmeabzugsanlage
GLT — Glas-Lüftungstür
SBT — aus stahlbetonfenster Bauteilfüllung
MBT — aus mauerwerkfenster Bauteilfüllung

KÖRPER

ARB — angebrochener Decke
BKR — Bodenkantenlaufung DKR — Deckenkantenlaufung
LP — Lichtpunkt
SP — Steckdosenpunkt

BETÄTIGUNG

BM — Bewegungsmelder
BS — Bodenstoßkruch
DS — Deckenstoßkruch
MW / BM — Bewegungsmelder / Schalter
SP — Steckdosenpunkt
WS — Wandstoßkruch

MATERIALIEN

Alu — Aluminium
Ceramic — Keramik
Fliesen — Fliesen
Gl — Glas
Gyp — Gipsplatte
Lam — Laminat
Mat — Metallmatten
Mo — Mosaikfliesen
Mr — Mauerwerk
Nat — Naturstein
Pl — Kunststoffplatten
Rollo — Rollladen
Sch — Schaumstoffplatte
Sp — Sperrholz
Stahl — Stahl
Tapete — Tapete
Tr — Trockenbau
Vinyl — Vinylboden
Wa — Wandfarbe
Zem — Zementfarbe

VERWEIS AUF EXTERNE PLANUNG

FTS / Fs Rasterplan
3-ABH-02H-A-E-E03-100-F11, 30.05.2022
3-ABH-02H-A-E-E03-101-F11, 30.05.2022
3-ABH-02H-A-E-E03-102-F11, 30.05.2022
3-ABH-02H-A-E-E03-103-F11, 30.05.2022
3-ABH-02H-A-E-E03-104-F11, 30.05.2022
Blitzschutzanlage Fs Tonnen
3-ABH-02H-A-E-E03-100-F12 (Decken), 04.Dez.VIII, 19.11.2022
Elektroverteilung Fs Tonnen
3-ABH-02H-A-E-E03-100-F12 (Decken), 04.Dez.VIII, 19.11.2022
Elektroverteilung Fs Rasterplan
3-ABH-02H-A-E-E03-100-F11, 30.05.2022
Gas Fs Rasterplan
3-ABH-02H-A-E-E03-100-F11, 30.05.2022
Gas Fs Tonnen
3-ABH-02H-A-E-E03-100-F12 (Decken), 04.Dez.VIII, 19.11.2022
Sprinkler Fs Rasterplan
3-ABH-02H-A-E-E03-100-F11, 30.05.2022
Sprinkler Fs Tonnen
3-ABH-02H-A-E-E03-100-F12 (Decken), 04.Dez.VIII, 19.11.2022
Fernwärme Fs Rasterplan
3-ABH-02H-A-E-E03-100-F11, 30.05.2022
Fernwärme Fs Tonnen
3-ABH-02H-A-E-E03-100-F12 (Decken), 04.Dez.VIII, 19.11.2022
Fernkälte Fs Rasterplan
3-ABH-02H-A-E-E03-100-F11, 30.05.2022
Fernkälte Fs Tonnen
3-ABH-02H-A-E-E03-100-F12 (Decken), 04.Dez.VIII, 19.11.2022
Feuerlöschleitung Fs Tonnen
3-ABH-02H-A-E-E03-100-F12 (Decken), 04.Dez.VIII, 19.11.2022
Feuerlöschleitung Fs Rasterplan
3-ABH-02H-A-E-E03-100-F11, 30.05.2022

WANDTYPEN TROCKENBAU

Wandtyp 1 - Trennwand beidseitig je 2 Gipskartonplatten auf je 30 CW-Profilen
Wandstärke = 12 cm (Rw = 42 dB)

Wandtyp 2 - Trennwand beidseitig je 2 GKB-Platten auf Hochbauschacht mit je 30 CW-Profilen
Wandstärke = 15 cm (Rw = 45 dB)

Wandtyp 3 - Trennwand beidseitig je 2 Gipskartonplatten auf je 30 CW-Profilen
Wandstärke = 15 cm (Rw = 45 dB)

Wandtyp 4 - Trennwand beidseitig je 2 GKB-Platten auf Hochbauschacht mit je 30 CW-Profilen
Wandstärke = 15 cm (Rw = 45 dB)

Wandtyp 5 - Trennwand beidseitig je 2 Gipskartonplatten auf je 30 CW-Profilen
Wandstärke = 15 cm (Rw = 45 dB)

Wandtyp 6 - Trennwand beidseitig je 2 GKB-Platten auf Hochbauschacht mit je 30 CW-Profilen
Wandstärke = 15 cm (Rw = 45 dB)

Wandtyp 7 - Trennwand beidseitig je 2 Gipskartonplatten auf je 30 CW-Profilen
Wandstärke = 15 cm (Rw = 45 dB)

Wandtyp 8 - Trennwand beidseitig je 2 GKB-Platten auf Hochbauschacht mit je 30 CW-Profilen
Wandstärke = 15 cm (Rw = 45 dB)

Wandtyp 9 - Trennwand beidseitig je 2 Gipskartonplatten auf je 30 CW-Profilen
Wandstärke = 15 cm (Rw = 45 dB)

Wandtyp 10 - Trennwand beidseitig je 2 GKB-Platten auf Hochbauschacht mit je 30 CW-Profilen
Wandstärke = 15 cm (Rw = 45 dB)

Wandtyp 11 - Trennwand beidseitig je 2 Gipskartonplatten auf je 30 CW-Profilen
Wandstärke = 15 cm (Rw = 45 dB)

Wandtyp 12 - Trennwand beidseitig je 2 GKB-Platten auf Hochbauschacht mit je 30 CW-Profilen
Wandstärke = 15 cm (Rw = 45 dB)

Wandtyp 13 - Trennwand beidseitig je 2 Gipskartonplatten auf je 30 CW-Profilen
Wandstärke = 15 cm (Rw = 45 dB)

Wandtyp 14 - Trennwand beidseitig je 2 GKB-Platten auf Hochbauschacht mit je 30 CW-Profilen
Wandstärke = 15 cm (Rw = 45 dB)

Wandtyp 15 - Trennwand beidseitig je 2 Gipskartonplatten auf je 30 CW-Profilen
Wandstärke = 15 cm (Rw = 45 dB)

Wandtyp 16 - Trennwand beidseitig je 2 GKB-Platten auf Hochbauschacht mit je 30 CW-Profilen
Wandstärke = 15 cm (Rw = 45 dB)

Wandtyp 17 - Trennwand beidseitig je 2 Gipskartonplatten auf je 30 CW-Profilen
Wandstärke = 15 cm (Rw = 45 dB)

Wandtyp 18 - Trennwand beidseitig je 2 GKB-Platten auf Hochbauschacht mit je 30 CW-Profilen
Wandstärke = 15 cm (Rw = 45 dB)

Wandtyp 19 - Trennwand beidseitig je 2 Gipskartonplatten auf je 30 CW-Profilen
Wandstärke = 15 cm (Rw = 45 dB)

Wandtyp 20 - Trennwand beidseitig je 2 GKB-Platten auf Hochbauschacht mit je 30 CW-Profilen
Wandstärke = 15 cm (Rw = 45 dB)

Wandtyp 21 - Trennwand beidseitig je 2 Gipskartonplatten auf je 30 CW-Profilen
Wandstärke = 15 cm (Rw = 45 dB)

Wandtyp 22 - Trennwand beidseitig je 2 GKB-Platten auf Hochbauschacht mit je 30 CW-Profilen
Wandstärke = 15 cm (Rw = 45 dB)

Wandtyp 23 - Trennwand beidseitig je 2 Gipskartonplatten auf je 30 CW-Profilen
Wandstärke = 15 cm (Rw = 45 dB)

Wandtyp 24 - Trennwand beidseitig je 2 GKB-Platten auf Hochbauschacht mit je 30 CW-Profilen
Wandstärke = 15 cm (Rw = 45 dB)

Wandtyp 25 - Trennwand beidseitig je 2 Gipskartonplatten auf je 30 CW-Profilen
Wandstärke = 15 cm (Rw = 45 dB)

Wandtyp 26 - Trennwand beidseitig je 2 GKB-Platten auf Hochbauschacht mit je 30 CW-Profilen
Wandstärke = 15 cm (Rw = 45 dB)

Wandtyp 27 - Trennwand beidseitig je 2 Gipskartonplatten auf je 30 CW-Profilen
Wandstärke = 15 cm (Rw = 45 dB)

Wandtyp 28 - Trennwand beidseitig je 2 GKB-Platten auf Hochbauschacht mit je 30 CW-Profilen
Wandstärke = 15 cm (Rw = 45 dB)

Wandtyp 29 - Trennwand beidseitig je 2 Gipskartonplatten auf je 30 CW-Profilen
Wandstärke = 15 cm (Rw = 45 dB)

Wandtyp 30 - Trennwand beidseitig je 2 GKB-Platten auf Hochbauschacht mit je 30 CW-Profilen
Wandstärke = 15 cm (Rw = 45 dB)

Die Trennwände zwischen Wandtyp 1 bis 30 haben eine Wandstärke von 15 cm und eine Wärmedämmung mit Steinwolle (Schallschutzwert von Steinwolle 35 cm und Wärmedämmung mit Steinwolle 15 cm und Wärmedämmung mit Steinwolle 15 cm und Wärmedämmung mit Steinwolle 15