LEGENDE

RAUM

Raumnummer	0.37.2 — alte Raumnummer
Raumbezeichn.	G00.2.45 — Lager Allgemein
Fläche	F: 175.60 m² / N: 121.05 m
Lichte Höhe	LH:2.30 m / BH:2.80 m
Bodennummer	B00 / 001

Lichte Höhe = OK FFB bis UK RD

TÜR

631.234.4567.556	Türnummer
T60 RS	Brandschutz
Nsp: HPL	Material

siehe Wandoberflächen-katalog Anstrich: 3-300-GEH-AO-E-E05-311-1

WAND

Umfang — Raumfläche — Oberkanten

MATERIALEN

Stahlbeton — Mauerwerk — STB Fertigteil — Leichtbauwand — Leichtbauwand F30 — Leichtbauwand F90 — Werkstein — Weiche Dämmung — Harte Dämmung — Stahlbeton F30 — Stahlbeton F90 — Mauerwerk F90 — Stahlbeton B30 — Mauerwerk B90 — Stahlbeton B4 B90 — Mauerwerk B4 B90

OBERFLÄCHEN

SB Sichtbeton — SW Sichtmauerwerk — SP Spachtelung — TP Trockenputz (Innenbereich) — FL Fliesen — PU Putz

SYMBOLE

Brandabschnitt (BS) — Deckenabschnitt (vertikal) — Deckenabschnitt (DZ) — Wandabschnitt (WS) — Brandschutzwand (BW) — Deckenschott (DS) — Brandschutzverglasung (BKS) / Deckenkerzenbrüstung (DKB) — Brandschutzverglasung (BRB)

3 | 1 Textile Raumhöhlung / textile Kontrollöffnung — F | R | G Quadratische/Rechteckige Revisionsöffnung — FIX FIX - Brandwand DIN 4102-3 — FIX - Brauart Brandwand — A Schnittführung — 12 Achse (Gebäudeteile) — Verdeckte Stauleiste — Bauleiste über Schnittebene — RP RG01 Datenanweis

BS Brandschutzanlage — S Sonnenschutzanlage — +1.00 ±0.00 ±0.83 OK FFB / OK RD — OK Fertig / OK Roh — UK Fertig / UK Roh (Decke) — Änderungen (1) Index — Anfangspunkt TB-Ständer (im Achsraster von 62.5 cm)

BEZEICHNUNGEN

BRANDSCHUTZ

F 30	Bauart Brandwand
BW B90	Bauart Brandwand
F 90	feuerbeständige Wand
F 30	feuerhemmende Wand
RS	Rauchschutztür
T 30-RS	feuerhemmende Tür - Rauchschutz
T 30	feuerhemmende Tür, selbstschließend
dicht	dicht und selbstschließende Tür
G 30	feuerhemmende Verglasung
G 90	feuerbeständige Verglasung
K 30	feuerhemmender Kabelschott
RWA	Rauch und Wärmeabzugsanlage
F30-A	feuerhemmend aus nichtbrennbaren Baustoffen
F90-A	feuerbeständig aus nichtbrennbaren Baustoffen

HÖHEN

abgk	abgehängte Decke
BKD	Brüstungsdrähte der OK/FFB
DVG	Deckenversprung
OK FFB	Oberkante Fertigfußboden
OK FTB	Oberkante Fertigbodenplatten

MATERIALIEN

STB	Stahlbeton
MW	Mineralwolle
MW / SM	Mineralwolle / Schiffmauerwerk
OSB	Grobspan
GK-WB	Gipskarton - Wasserfest
STGL	Stahl-Glasdenkmal
GL	Glas

MATERIALIEN

PL / LINO	Parkett/Hol / Linoleum
FL	Fliesen
PU	Putz
SP	Spachtelung
HZ	Holz
WS	Werkstein
BWS	Brandschutzwände
BWT	Brandschutztüren
BKS	Brandschutzverglasung
FGS	Fugengestänsch
FIX	Fixverglasung / Fest - Anstich
BFS	Eisenspäneverdichtung
FAS	Feierstelle

HINWEISE

- Alle Maße sind vor Ort vom Auftragnehmer zu prüfen und zu vergleichen. Unstimmigkeiten sind dem Architekten zu melden.
- Die Aufteilen der Baugeländerung und zu beachten!
- Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen der Statik, der Fachingenieure und der Fachfirmen.
- Türöffnungsmaße und Rohbaumaße: Höhenmaße beziehen sich auf OK FFB.
- Brüstungsmaße und Rohbaumaße: Höhenmaße beziehen sich auf OK FFB.
- Fensterbrüstungen: Maße ab OK FFB, bei Fertigteilen ab OK Rohbau.
- Höhe Raumhöhen und Höhenunterlaten Deckenversprünge beziehen sich auf die OK FF der Grundrissebene.
- Aussparungen, Schlitze und Durchbrüche in der Mauerwerks- und Stahlbetonkonstruktion siehe Schlitzpläne der Fachingenieure.
- Die gewegte Möblierung dient nur der Darstellung der Funktionalität.
- FG Fliesen und Sterfbaustücken siehe gesonderte Detailplanung.
- Die Bodenbeläge sind bis zur Mitte der Türanlagen zu verlegen.
- gekürzte Grundrisse bei allen Wänden: Ew = min. 630 wenn nicht anders angegeben.
- Pläne im Maßstab 1:100 gilten nur als Übersichtspläne und sind nicht für die Ausführung geeignet.
- Die Pläne sind nur in Verbindung mit den Leistungsbeschreibungen gültig.
- Stahlbetonteile in Trockenbauwänden bei Türen mit einer Sturzuntersuggung sind entsprechend folgender Größen anzuordnen:
  Türen in 10cm Trockenbauwänden bis 1.01m RRM (Breite) sind mit einem UA 50 Profil zu verstärken.
  Türen in 10cm Trockenbauwänden über 1.01m RRM (Breite) sind mit einem 50/304 mm starken seitlichen Stahlsprongrift zu verstärken.
  Türen in 12,5cm Trockenbauwänden bis 1.01m RRM (Breite) sind mit einem Standart UA 75 Profil zu verstärken.
  Türen in 12,5cm Trockenbauwänden über 1.01m RRM (Breite) sind mit einem 50/304 mm starken seitlichen Stahlsprongrift zu verstärken.
  Türen in 15cm Trockenbauwänden bis 1.01m RRM (Breite) sind mit einem Standart UA 100 Profil zu verstärken.
  Türen in 15cm Trockenbauwänden über 1.01m RRM (Breite) sind mit einem 100/304 mm starken seitlichen Stahlsprongrift zu verstärken.

INDEX	DATUM	GEZ.	ART DER ÄNDERUNG
06	16.10.2020	TIS	Freigabe Ratel Rohbau und Entgleisten
05	17.06.2020	TIS	Planfertstellung
04	09.01.2020	JMV	Fertschreibung der Planung
03	08.02.2022	HMT	Arbeitsstand WP1
02	28.07.2021	HMT	Objektplanung WP1
01	02.07.2021	TIS	Arbeitsstand 1
00	02.07.2021	HMT	Freigabe
00	02.07.2021	HMT	Freigabe

Änderungen

Phase	Planungs-bereich	Ingen-ieurbau	Gebäude	Planfeld	Planinhalt Ebene	Planfeld	Index / Status
KGM	Service	KGM					
5	300	GEH	A0	SC	1_50	001	F 06

Schnitt AA 06

KRH Klinikum Robert Koch Gehrden

Von-Rieden-Straße 1
30989 Gehrden



SCHNITT AA
ab 30 = +88.85 ü NHN

FREIGABE NUTZER

BAUHERR
KRH Klinikum Robert Koch Gehrden
KLINIKUM REGION HANNOVER GMBH
STADOMBRÜCKE 6
30459 HANNOVER
TEL.: 0511 906 75 70
FAX.: 0511 906 75 79
MAIL: neubau@kh.de
FREIGABE BAUHERR

PROJEKTSTEUERUNG
BOS Projektsteuerung
BOS PROJEKTMANAGEMENT GMBH
BERLINER ALLEE 7
30175 HANNOVER
TEL.: 0511 957 32 540
FAX.: 0511 957 32 599
MAIL: zentrale@bos-pm-de

GENERALPLANUNG
SWECO
SWECO GMBH
FRANKLIMSTRASSE 28/29
10587 BERLIN
TEL.: 030 / 700 182 - 0
FAX.: 030 / 700 182 - 180
MAIL: architekten@sweco-gmbh.de
FREIGABE PLANUNG

KRH Klinikum Robert Koch Gehrden Teilneubau GEH II
80041

Architektur — SWECO ARCHITECTS

FACHBEREICH	ERSTELLER	FREIGABE
Schnitt	Schnitt AA	4030
PLANTYP	PLANBEREICH	PLOT NR

5 — -AUSFÜHRUNGSPLANUNG-

Datum: 02.07.2021
Plan-Index: 06 vom 16.10.2025
SAP-Doku: <Version>:

Maßstab: 1:50
Blattgröße: A0 Überlänge

gez.: HMT
gepr.: AD

Datei-Code: 5-300-GEH - A0- SC - 1_50 001- F06_Schnitt AA

DIN A0 Überlänge H/B = B41 / 1750 mm (1,5 m²)