

Laibungsbrett 180/25mm
befestigt an Metallwinkel

Lattenstück
geschraubt
auf Konterlattung

Tragplatte 60/40
über Fenster

Luftdichter
Anschluss

Kleintierschutz

Anschluss
schlagregendicht
und diffusionsoffen

Ausklindung
der vor dem Fenster
durchlaufenden
Schalungsbretter

Holz-Alu-Fenster
Fichte, Aluminium-
Deckleisten eloxiert,
Farbton nach Angabe ARCH
3-Scheiben-Isolierverglasung

Fensterbank als Wanne
mit Wasserspeier
Edelstahl 0,5mm,
pulverbeschichtet
Farbton wie
Fensterelement,
inkl. Fensterbankhalter

Wasserspeier

Aussparung in
Holzschalung für
Wasserspeier

Fensterbank
Fichte, 4-seitig gehobelt

Vertikalschnitt

StB-Wand verspachtelt
in Treppenhäusern

Laibungsrahmen,
Fichte

Luftdichter
Anschluss

78/81

78/88

Fensterbank als Wanne mit
zwei Wasserspeiern

Laibungsrahmen Fichte
4-seitig gehobelt,
Farbton wie Fensterbank

Anschluss
schlagregendicht
und diffusionsoffen

Befestigung
Laibungsrahmen,
Metallwinkel 75x50mm,
befestigt an UK

Ecke Fensterbank

Holz Schalung
durchlaufend,
im Bereich Fenster
geschlitzt

Wasserspeier

Horizontalschnitt

Index	Datum	Änderung

Vorabzug

Ersatzneubau Johannes-Bayer-
Grundschule Rain
Bauherr: Grundschulverband Rain
Fenster Typ 8 (WCs)
D32.12

01.03.24
1:5 , Din A3