




- Holzstz 1 flg. stumpf einschlagend mit Stockzarge
- liches Maß mind. 90cm
- Anforderung Schallschutz: Rw, P mind. 37dB
- Anforderung Brandschutz: -
- Bänder, Anzahl nach Erfordernis
- Vorrichtung für PZ Zylinder
- Befestigung an Wand/ Sturz nach stat. Erfordernis
- Anzahl Bodendichtungen nach Erfordernis Brand- u. Schallschutz
- Farben Dichtungen nach Angabe Architekt

- bestehend aus zwei Faltelementen aus Aluminiumprofilrahmen, verbunden über Gelenk Röhrenarm auf Schlitzen seitlich in Führungsschienen geführt,
- Führungsschienen und Gegengewichtskanal hintereinander montiert und befestigt an StB Wand,
- über einen Wellentrieb elektrisch zu öffnen und zu schließen, steuerbar über Totmanntaster,
- Steuerungselektronik mit Kraftabschaltung mit automatischer Ausstellung bei Hindernissen
- Verriegelung: elektronischer Schnappverschluss
- Oberfläche: Alle Rahmenteile und Führungsschienen Pulverbeschichtet RAL, grau



Ersatzneubau Johannes-Bayer-
Grundschule Rain
Bauherr: Grundschulverband Rain 1:20
Hebefaltladen Pausenverkauf
D54.03
Vorabzug, Din A2

Herzog-Heinrich-Straße 20 81694 München
Tel: 089 2169445-0 Fax: 089 2169445-33
info@hurnerundrieh.de hurnerundrieh.de

*hirner & rieh| architekten
stadtplaner bda partg mbb