

Ebene 0

Türrnr.	Raum	Rohbauöffnung (Höhe ab OKFFB) B / H	Wandqualität B Beton MW Mauerwerk GK Gipskarton PF-RI-F Phosten-Riegel-Fassade feuerbeständig rauchdicht	Brandschutz	Schallschutz		Richtung	Zarge	Türblatt	Schließmittel	Drücker-Zylinder	Panikfunktion	Sonstiges	Farbe Sonderfarb.	Bemerkungen
					Rw,P [dB]	Rw,R [dB]									
T. 0.03	0.01.3 / 0.01.2 TI - Gang / Frontoffice	1,135 / 3,15	B 24cm	-			Din- L	S Block	H		PZ; D/D			weiss	min. 1,01 i.L.
T. 0.04	0.01.3 / 0.01.4 TI - Gang / WC	1,135 / 2,26	MW 11,5cm	-			Din- R	S Umfassung	H		FB; D/D			weiss	min. 1,01 i.L.
T. 0.05	0.01.5 / 0.01.3 TI - Backoffice / Gang	1,135 / 2,26	MW 11,5cm	-			Din- R	S Umfassung	H		PZ; D/D			weiss	min. 1,01 i.L.
T. 0.06	0.01.3 / 0.02.2 TI - Gang / Garderobe	1,135 / 2,26	B 20cm	-			Din- R	S Umfassung	H		PZ; D/D			weiss	min. 1,01 i.L.
T. 0.07	0.02.3 / 0.02.2 Trinkhalle / Garderobe	1,135 / 2,26	B 20cm	-			Din- R	S Block	H		PZ; D/D			weiss	min. 1,01 i.L.
T. 0.20	0.02.3 / 0.02.4 Trinkhalle / Leergut	1,135 / 2,26	B 20cm	T30-RS			Din- L	S Block	H		PZ; D/D			weiss	
T. 0.21	0.02.4 / 0.04 Leergut / Stuhllager	1,01 / 2,26	MW 11,5cm				Din- L	S Umfassung	H		PZ; D/D			weiss	
T. 0.22	0.02.5 / 0.04 Gang-Süd / Stuhllager	1,76 / 2,26	B 24cm	T30-RS			2-flg HF. Din-L	S Block	H		PZ; D/D			weiss	
T. 0.23	0.02.5 / 0.05 Gang-Süd / 1.Hilfe-Raum	1,76 / 2,26	B 24cm				2-flg HF. Din-R	S Block	H		PZ; D/D			weiss	
T. 0.24	0.02.5 / 0.06 Gang-Süd / Flur	1,135 / 2,26	B 24cm	-			Din- R	S Block	H		PZ; D/D			weiss	
T. 0.25	0.05 / 0.06 1.Hilfe-Raum / Flur	88,5 / 2,26	MW 11,5cm	-			Din- L	S Umfassung	H		PZ; D/D			weiss	
T. 0.26	0.07 / 0.06 Künstlergarderobe / Flur	88,5 / 2,26	MW 11,5cm	-			Din- R	S Umfassung	H		PZ; D/D			weiss	
T. 0.27	0.07 / 0.06 Künstlergarderobe / Flur	88,5 / 2,26	MW 11,5cm	-			Din- R	S Umfassung	H		PZ; D/D			weiss	
T. 0.28	0.06 / 0.08 Flur / Verbrauchsmaterial	1,01 / 2,26	MW 11,5cm	-			Din- R	S Umfassung	H		PZ; D/D			weiss	
T. 0.29	0.06 / 0.09.1 Flur / Pers.WC H	88,5 / 2,26	B 24cm	-			Din- L	S Umfassung	H		FB; D/D			weiss	
T. 0.30	0.06 / 0.09.2 Flur / Pers.WC D	88,5 / 2,26	B 24cm	-			Din- L	S Umfassung	H		FB; D/D			weiss	
T. 0.32	0.10.1 / 0.10.3 Bibl. Treppe / Bibl. WC	1,135 / 2,26	MW 11,5cm	-			Din- R	S Umfassung	H		FB; D/D			weiss	min. 1,01 i.L.
T. 0.33	0.10.4 / 0.10.1 Bibl. Magazin / Bibl. Treppe	1,135 / 2,26	MW 11,5cm	-			Din- R	S Umfassung	H		PZ; D/D			weiss	min. 1,01 i.L.
T. 0.36	0.02.5 / 0.13.1 Gang-Süd / WC H Vorr. inn.	1,135 / 2,26	B 24cm	T30-RS	-	-	Din- L	S Block	H		PZ; D/D			weiss	min. 1,01 i.L.
T. 0.37	0.02.5 / 0.12.1 Gang-Süd / WC D Vorr. inn.	1,135 / 2,26	B 24cm	T30-RS	-	-	Din- R	S Block	H		PZ; D/D			weiss	min. 1,01 i.L.
T. 0.38	0.12.1 / 0.11.1 Gang-Süd / Wickelr.	1,135 / 2,26	B 24cm	T30-RS	-	-	Din- L	S Block	H		PZ; FB; D/D			weiss	min. 1,01 i.L.
T. 0.39	0.13.2 / 0.13.1 WC H inn. / WC H Vorr. inn.	1,01 / 2,26	MW 11,5cm	-	-	-	Din- R	S Umfassung	H		PZ; D/D			weiss	min. 0,90 i.L.
T. 0.40	0.13.1 / 0.13.4 WC H Vorr. inn. / WC H Vorr. auß.	1,01 / 2,26	MW 11,5cm	-	-	-	Din- R	S Umfassung	H		PZ; D/D			weiss	min. 0,90 i.L.
T. 0.41	0.13.3 / 0.13.4 Putzmittel / WC H Vorr. auß.	1,01 / 2,26	MW 11,5cm	-	-	-	Din- L	S Umfassung	H		PZ; D/D			weiss	min. 0,90 i.L.
T. 0.42	0.13.4 / 0.13.5 WC H Vorr. auß. / WC H auß.	1,01 / 2,26	MW 11,5cm	-	-	-	Din- L	S Umfassung	H		PZ; D/D			weiss	min. 0,90 i.L.

Neubau Kurparkrandbebauung

T. 0.43	0.12.2 / 0.12.1		1,01 / 2,26	MW 11,5cm	-	-	-	Din- L	S	H	PZ; D/D	weiss	min. 0,90 i.L.
	WC D innen / WC D Vorr. inn.								Umfassung				
T. 0.44	0.12.3 / 0.12.1		1,01 / 2,26	MW 11,5cm	-	-	-	Din- R	S	H	PZ; D/D	weiss	min. 0,90 i.L.
	WC D Vorr. auß. / WC D Vorr. inn.								Umfassung				
T. 0.45	0.12.30.12.4		1,01 / 2,26	MW 11,5cm	-	-	-	Din- R	S	H	PZ; D/D	weiss	min. 0,90 i.L.
	WC D Vorr. auß. / WC D auß.								Umfassung				