

	Bewegungsfäche 150 cm	Bewegungsfäche 120 cm	
AHD	- Abgehängte Decke		Brandschutzangaben:
BRH	- Brüstungshöhe		Rd 1, Rd 4, Rd Brandwand, feuerbeständig, nicht brennbares Bauteil
DD	- Bodeneindeckung		aus zusätzlicher mechanischer Beanspruchung
DRH	- Dämmungsbereich		Rd 1, Rd 4, Rd Wand, feuerbeständig, aber nicht brennbar, Bauteil
DE	- Deckeneindeckung		Wand (Decke, feuerbeständig)
DA	- Deckenansparzung		Wand, aussteifend durch zusätzliche mechanische Beanspruchung
HA	- Hausanschluss		Rd 1, Rd 4, Rd Wand, feuerbeständig, aber nicht brennbar
OK	- Oberkante		Wand, nicht feuerbeständig
OKF	- Oberkante Fertigfensterbänke		Wand, nicht feuerbeständig
OKR	- Oberkante Rohlfensterbänke		Wand, nicht feuerbeständig
OB	- Oberlicht		Rd 1, Rd 4, Rd Tür, feuerbeständig, tauchfest und verformbeständig
BS	- Bodenschwelle		Tür, feuerbeständig, tauchfest und verformbeständig
UZ	- Unterkante		OK Tür, nicht brennend
UN	- Unterzug		UN 1, UN 2, UN Unterzug (siehe Rettungsangabe)
UB	- Überzug		
RR	- Regenfallrohr		
SB	- Stahlbleib		OK, OKF, OKR Stiegeleitung, trocken, Eisenbetondecke
VK	- Vordereckfenster		OK, OKF, OKR Stiegeleitung, trocken, Eisenbetondecke
WR	- Wanddurchbruch L/H		
WS	- Wandschwellz		Rd 1, Rd 4 Abgrenzung Brandschutzstich

20.11.2025	Fensteranschläge F.1.05 in 24cmMW, Streifenfundament an der Kurgartenstraße, Außentreppe 2.RW	ZN
06.08.2025	Brüstung am Treppenhoch in der Breite nach Statik angepasst.	ZN
29.10.2024	Tür- und Fensterummer angepasst. Wandschilf für Medierrückgabe, Aufzugsschachtbereiche Fenster 1.03, F.1.04, F.1.05, Vorderkante Geschosdecke im Bereich Leserbüchke	ZN
26.03.2024	DB s angepasst	ZN
DATUM	ÄNDERUNG	NAME

KBN- KURPARKLIEGENSCHAFT BAD NEUEN AHR	AUSFÜHRUNG	5.08
--	------------	------

