

LEGENDE BELEUCHTUNG

A	Anbauleuchte-Direkt/-Indirekt LED 34W, IP20, 3000K, DxH: 467x62mm gemäß LV-Position: 01.09.0001
B	Anbauleuchte-Direkt/-Indirekt LED 78W, IP20, 3000K, DxH: 290x62mm, gemäß LV-Position: 01.09.0002
C	Anbauleuchte-Direkt LED 21W, IP20, 3000K, DxH: 360x57mm, gemäß LV-Position: 01.09.0004
D	Anbau-Downlight LED 22W, IP40, 3000/4000K, DxH: 270x70mm, gemäß LV-Position: 01.09.0005
E	Spiegelleuchte LED 17W, IP44 (horizontal montiert), 3000K, LxB/TxH: 480x135x60mm, gemäß LV-Position: 01.10.0007
F	Anbauleuchte LED 38W, IP20, 3000K, LxBxH: 1582x302x145mm, gemäß LV-Position: 01.09.0008
G	Pendelleuchte LED 4.2W, IP20, 3000K, DxH: 27x1500mm, gemäß LV-Position: 01.09.0009
H	Einbau-Downlight LED 13.22W, IP20, 3000/4000K, DxH/DxH/E: 270x2mm/257x60mm, 655g, gemäß LV-Position: 01.09.0006
I	Feuchtraum-Anbauleuchte LED 20/34W, IP66, 4000K, DxH: 1399x62x50mm, gemäß LV-Position: 01.09.0010
J	Feuchtraum-Anbauleuchte LED 7.5/15W, IP66, 4000K, DxH: 799x62x50mm, gemäß LV-Position: 01.09.0011
K	Wandfluter LED 19W, IP65, 3000K, zweiseitiger Lichtaustritt, LxBxH: 120x140x130mm, gemäß LV-Position: 01.10.0001
L	Anbauleuchte LED 38W, IP20, LxBxH: 1513x313x146mm gemäß LV-Position: 02.08.0009
M	Poller/leuchte LED 11W, IP65, 3000K, rotationssymmetrisch, DxH: 170x1300mm, gemäß LV-Position: 01.10.0002
N	Einbau-Downlight LED 10W, IP20, LxBxH: 202x118x150mm gemäß LV-Position: 01.10.0003
O	Einbau-Downlight LED 22-33W, IP20, 3000/4000K, DxH/DxH/E: 470x2mm/457x70mm,1570g
S	Sicherheitsleuchte

LEGENDE ELEKTROINSTALLATION

	Unterverteilung		Ausschalter
	1-fach Steckdose Schuko		Ausschalter Kontroll
	2-fach Steckdose Schuko		Dimmschalter
	1-fach EDV-Steckd. mit USS		Gruppenschalter
	CEE-Steckdose 16A		Serienschalter
	CEE-Steckdose 32A		Wechselschalter
	CEE-Steckdose 63A		Wechselschalter Kontroll
	1-fach Steckdose Schuko mit Klappdeckel		Wechselschalter 2 polig
	2-fach Steckdose Schuko mit Klappdeckel		Kreuzschalter
	Motor		Schlüsselschalter
	Zuntitskontrolle		NOT-Aus Schalter
	E-Anschluß allgemein		Taster
	E-Anschluß 230V		Taster Kontroll
	E-Anschluß 400V		Dämmerungsschalter
	Raumthermostat (h=1,40m)		Präsenzmelder 360°
	Temperaturfühler (h=1,40m)		Präsenzmelder 180°
	Potentialausgleichsschiene		
	Anschluß an Potentialausgleich		Jalousietaster rund

soweit nichts anderes angegeben, beträgt die Montagehöhe für Steckdosen = 0,30 m OKFFB und für Schalter = 1,05 m OKFFB

LEGENDE BMA

	Rauchmelder, optischer		Handmelder
	Wärmemelder		RWA-Handmelder
	Multisensormelder		RWA-Luftschalter
	Multisensormelder Zwischendecke		Blitzleuchte mit Sirene

LEGENDE EDV / EIB

	2-fach EDV-Dose		Zentralsteuerung Ein / Aus
	WLAN - Dose		2-fach Taster mit Dimmer
	HDMI - Dose		2-fach Tastersatz mit Jalousie und Dimmfunkt.
	Antennendose		4-fach Tastersatz mit Jalousie und Dimmfunkt.
	Telefondose		

LEGENDE PATIENTEN-RUF

	Rufbestätter		Rufbestätter mit Nebenkontakt
	Abstelltaster		Zugtaster
	Ruf- Abstelltaster		

LEGENDE TRASSENVERLEGUNG

	Sammelhalter		Kabelbühne

Ausführungsplan

Nr.	Beschreibung der Änderung	Datum/Name
06	Neuen Grundrisse und Deckenspiegel eingefügt, Installation angepasst	24.08.2026 / HD-SSe
	Neuer Leuchtentyp in allen Bädern hinzugefügt	
05	Montagehöhe Handmelder angepasst	30.06.2026 HD-SSe
04	Anpassung Lüftung, Rolladentaster u. Leuchte Bad/PM in Bewohnerzimmern	11.05.2026 / SK - SSe
03	Türöffner-Taster und E-Anschluss ergänzt	20.04.2026 / HD-SSe
02	Leseleuchte in Schlafzimmern und E-Anschl. für Dusch-WC in Bädern ergänzt	01.04.2026 / SK - SSe
01	neuen Grundriss eingefügt und RWA Motoren ergänzt	25.03.2026 / HD - SSe

Empfänger | Datum | Kürzel od. Mail | @

IFH Energie Umwelt

Planung Beratung Bauleitung
Heizung Lüftung Sanitär Elektro
INGENIEURBÜRO FÜR HAUSTECHNIK

IFH Energie und Umwelt GmbH & Co. KG
Ingenieurgesellschaft
Robert Bosch Str. 5
56727 Mayen
Tel.: 02651 / 988790
Fax: 02651 / 988792
Mail: Info@IFH-Mayen.de

2025	Tag	Name	Plan-Nr.:	2023-18.0.D01.01.04-02	Gewerk:
Gez.:	17.11.	S.Katzorke	Proj.:	Hohenleimbach Umbau und Erweiterung eines Wohnheimes Dachgeschoss	Elektro
Gepr.:	17.11.	S.Semo			Maßstab: 1:50
Ges.:					Blattgr.: 1700 x 841

Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.