
Standort der Wärmepumpe
prüfen - Mindestabstand zu Gebäude?
Fenster verschoben
Fahrbahn
Fluchtturm
Antritt EG +0.00 m
Grundbuchgrenze
Terrasse
Abstellfl.
Zimmer 08
Zimmer 07
Zimmer 06
Zimmer 05
Zimmer 04
Zimmer 03
Zimmer 02
Zimmer 01
Bad 08
Bad 07
Bad 06
Bad 05
Bad 04
Bad 03
Bad 02
Bad 01
TRHEG
Wohnen
Flur 01
Flur 02
Dienstplatz
WC B
Waschraum
Lager
Aufzug
Treppenhaus
Hauseingang
Außenbereich Terrasse
OKFF = +0.00 m = +518.62 ü.NHN
Außenbereich Zugang
OKFF = +0.00 m = +518.62 ü.NHN
Schiebetür 24/24cm
Rolltor 24/24cm
Schräg Höhe = 2.00m
OKFF = +0.00 m = +518.62 ü.NHN
OK = +2.00 m = +520.62 ü.NHN
Dehnfuge z. B.zw. nebenstehendem Bestand und Neubau (Dehnungsfuge)
Rauchabzug (DN160)
zum Dach
Brand-Absperrklappe EI 90 S BAM
Lüftung Helios
zum UG
Rauchmelder
Rauchschalter
Helios Kinderwohnlüfter KLS-NFC 7.5-100 90/35 m3/h
OAn = 100mm UKD
inkl. Filterwechselanzeige
Helios Kinderwohnlüfter KLS-NFC 7.5-150 90/35 m3/h
OAn = 100mm UKD
inkl. Filterwechselanzeige
Helios Kinderwohnlüfter KLS-NFC 7.5-100