



X3 - Kohlenstaubmauerwerk	XP3 - EPS Mauer-Wärmedämmung	BST - Bestand	Festkörperdämmstoffe EN ISO 2
H3 - Holztragwerk	TSD - Trittschalldämmung	NEU - Neubau	Brandschutz Bauteile (BST)
VML - Vollmauerwerk	WU - Wärmedämmung wech	AB - Außen	Brandschutz Bauteile
PCB - Perimeterdämmmauerwerk	MWU - Wärmedämmung	AB - Außen	Feuerwiderstand - 30 Min
STB - Stützbeton	Ede	WU - Wanddurchbruch (BH)	Feuerwiderstand - 60 Min
BETON - Beton - unbewehrt	Sand	DD - Dachdurchbruch	Feuerwiderstand - 90 Min
STB+FT - Stützbeton Fertigel	Kies	BD - Bodendurchbruch	Füllstoffe - Bauteile für die statische und mechanische Beanspruchung
STB+W - Stützbeton Wärmeg	Schotter	WU - Wände (BST)	

Alle Höhenmaße beziehen sich auf Oberkante Fertigfußboden! BRH = OKFF bis OK ROH Holzkonstruktion

Hinweise:
Alle Maße sind vom Unternehmer genau zu prüfen und zu vergleichen! Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich zu melden!
Die Auflagen der Baugenehmigung sind zu beachten und einzuhalten! Dieser Plan ist nur in Verbindung mit den Plänen des Statikers, der Fachingenieure und der Fachfirmen gültig und zu verwenden!

Bauherr: Gemeinde Ascheberg	Architekt:  LINDNER LOHSE ARCHITEKTEN BDA
Dienststraße 7 50078 Ascheberg	Westfälischen 69 · 44141 Dortmund · Ruf: 0231 · 91 22 871 Fax: 0231 · 91 22 873 · info@lindner-lohse-architekten.de
Nutzer: Profilschule Ascheberg	Projekt: Profilschulcampus Ascheberg

Behrnhofweg 5 55075 Kallenberg	Behrnhofweg 5 55075 Kallenberg	Projektcode: PSA-A-A	Leistungsphase: Ausführungsplanung	Maßstab: 1:25
Planinhalt: Haus A - Detailplanung Fliesenpiegel A0.06 WC Flur, A0.07 WC J und A0.08 WC M		Planname: DE-FS-01-25		Index: - I