




Türöffnungen beziehen sich auf OKF bis UK Rohsturz.
 Fensteröffnungen beziehen sich auf OK Rohbrüstung
 bis UK Rohsturz.
 Brüstungshöhen beziehen sich auf OKF.
 Rohhöhen (RH) beziehen sich auf OKF bis UK Rohdecke,
 Lichte Höhen (LH) auf OKF bis UK Abhangdecke.

	Bestand		örtlich prüfen
	Abbruch	(v)	Estrich prüfen
	GK-Wand NEU		Bodenaufbau entfernen
	KS-Wand NEU verputzt	BA	Bodenablauf
	FD Fußbodendurchbruch	(H)	Gewerk Heizung
	DD Deckendurchbruch	(S)	Gewerk Sanitär
	WD Wanddurchbruch	(L)	Gewerk Lüftung
	WS Wandschlitz	(K)	Gewerk Kälte/ Klima
		(E)	Gewerk Elektro
		DD _v	Deckend. Bestand
		DD _n	Deckend. NEU

- => Pläne nur gültig mit Brandschutzkonzept vom 18.02.2026
- => automatische BMA mit Aufschaltung auf die Feuerwehr
- => Gebäudeklasse 3

Gezeichnet: v.Lev	Projekt Nr.: 24024
Datum: 13.03.2026	Plannr.: 500
Maßstab: 1:100	Index: V3