

Schichtenverzeichnis für Bohrungen mit durchgehender Gewinnung von gekernten Proben im Boden (Lockergestein) nach DIN 4022 Teil 3												
Ort:	Objekt:					Bohrung Nr BK: 1	Datum:		Seite: 1			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Tiefe/ Länge*)	Bohrvorgang und Probenahme					Schichtenbeschreibung			Boden- profil	Geologische Bezeichnung, Bodengruppe nach DIN 18 196	Bemerkungen	
	Fortschritt (*) Rammzeit/20 cm Schlagzahl/20 cm Fortschritt min/20 cm	Verrohrung, Wasserstand	Nach- räum- bereich, Bodenart	Kern- länge und Nr	Einzel- proben, Art und Nr	Bodenart Benennung und Beschreibung, Beschaffenheit	Farbe, Kalk- gehalt	Konsi- stenz				
0,2						u, t, h	braun ⊖	weich		Schluff, t, h	Mu B0	
						u, t, x	braun ⊖	weich		u, t	Hangklei	
1,0	x x x x	Steinlage										
	x x x x	Steinlage				u, fs, x	braun ⊖			u, fs	Steinlage	
						u, t, x	braun ⊖	weich		u, t, x	Hangklei	
2,0	x x x x	Steinlage										
						u, t, t	braun ⊖					
3,0						u, t	braun ⊖			u, t	Van. ill.	
3,5	x x x x x	Steinlage				u, fs, x	braun ⊖			u, fs	Van. ill.	
4,0												
4,5						x, u	hell ⊕			x, u	talkstein	
5,0							grau ⊕					
6,0												
	x x x x x	Kluft										
	x x x x x	Kluft										
7,0	x x x x x	Kluft										

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

Für den Anwender der Norm unterliegt dieser Anhang nicht dem Nachdruckverbot auf Seite 1

Schichtenverzeichnis für Bohrungen mit durchgehender Gewinnung von gekernteten Proben im Boden (Lockergestein) nach DIN 4022 Teil 3												
Ort:	Objekt:					Bohrung Nr BK: 1	Datum:		Seite: 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Tiefe/ Länge *)	Bohrvorgang und Probenahme					Schichtenbeschreibung			Boden- profil	Geologische Bezeichnung, Bodengruppe nach DIN 18 196	Bemerkungen	
	Fortschritt *) Rammzeit/20 cm Schlagzahl/20 cm Fortschritt min/20 cm	Verrohrung, Wasserstand	Nach- räum- bereich, Bodenart	Kern- länge und Nr	Einzel- proben, Art und Nr	Bodenart Benennung und Beschreibung, Beschaffenheit	Farbe, Kalk- gehalt	Konsi- stenz				
8m			8 Stücke max 35cm				⊕ grau			kt.-sch. Fossiliferes		
9m			6 Stücke max 40cm				⊕ grau					
10m			2 Stücke max 80cm				⊕ grau					
11m			3 Stücke max 40				⊕ grau					
12m			blau geschlossen	4 Stücke			⊕ grau				Pond Kibred	
13m			2 Stücke 50cm									
			5 Stücke 40cm				hellgrün ⊕ grün		Q7-Gänge		① Detailfoto ② Detailfoto	

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

Für den Anwender der Norm unterliegt dieser Anhang nicht dem Nachdruckverbot auf Seite 1

Schichtenverzeichnis für Bohrungen mit durchgehender Gewinnung von gekörnten Proben im Boden (Lockergestein) nach DIN 4022 Teil 3											
Ort:	Objekt:					Bohrung Nr BK: 1		Datum:		Seite: 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tiefe/ Länge *)	Bohrvorgang und Probenahme					Schichtenbeschreibung			Boden- profil	Geologische Bezeichnung, Bodengruppe nach DIN 18 196	Bemerkungen
	Fortschritt *) Rammzeit/20 cm Schlagzahl/20 cm Fortschritt min/20 cm	Verrohrung, Wasserstand	Nach- raum- bereich, Bodenart	Kern- länge und Nr	Einzel- proben, Art und Nr	Bodenart Benennung und Beschreibung, Beschaffenheit	Farbe, Kalk- gehalt	Konsi- stenz			
14											
		4 Stücke L max 40 cm					⊕ grau			tsb - Skn fossil führend	
15											
		2 Stücke max 80 cm					⊕ grau			tsb - Skn	
16											
		4 Stücke 55 cm					⊕ grau			tsb Skn fossil führend	
17											
		5 Stücke 55 cm					⊕ grau			tsb fossil - führend	
18											
		3 Stücke 55 cm					⊕ grau			tsb	
19											
		6 Stücke					⊕ grau			tsb fossil - führend	
20											

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

Für den Anwender der Norm unterliegt dieser Anhang nicht dem Nachdruckverbot auf Seite 1

Schichtenverzeichnis für Bohrungen mit durchgehender Gewinnung von gekernteten Proben im Boden (Lockergestein) nach DIN 4022 Teil 3											
Ort:	Objekt:					Bohrung Nr BK:	Datum:		Seite: 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tiefe/ Länge*)	Bohrvorgang und Probenahme					Schichtenbeschreibung				Geologische Bezeichnung, Bodengruppe nach DIN 18 196	Bemerkungen
	Fortschritt*) Rammzeit/20 cm Schlagzahl/20 cm Fortschritt min/20 cm	Verrohrung, Wasserstand	Nach- räum- bereich, Bodenart	Kern- länge und Nr	Einzel- proben, Art und Nr	Bodenart Benennung und Beschreibung, Beschaffenheit	Farbe, Kalk- gehalt	Konsi- stenz	Boden- profil		
21 ET			1 Stufe				④ grau			bsl- loess-limone loess	

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

Für den Anwender der Norm unterliegt dieser Anhang nicht dem Nachdruckverbot auf Seite 1

Für den Anwender der Norm unterliegt dieser Anhang nicht dem Nachdruckverbot auf Seite 1

Schichtenverzeichnis für Bohrungen mit durchgehender Gewinnung von gekernten Proben im Boden (Lockergestein) nach DIN 4022 Teil 3											
Ort:	Objekt:					Bohrung Nr. BK. 2.		Datum:		Seite: 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tiefe/ Länge *)	Bohrvorgang und Probenahme					Schichtenbeschreibung					Bemerkungen
	Fortschritt *) Rammzeit/20 cm Schlagzahl/20 cm Fortschritt min/20 cm	Verrohrung, Wasserstand	Nach- räum- bereich, Bodenart	Kern- länge und Nr	Einzel- proben, Art und Nr	Bodenart Benennung und Beschreibung, Beschaffenheit	Farbe, Kalk- gehalt	Konsi- stenz	Boden- profil	Geologische Bezeichnung, Bodengruppe nach DIN 18 196	
6,15		Guss				fs, u	⊖	braun		Schwärzezone	
7			Kleinstückig zerbrochen 2-5 cm		Klüfte Fe/Mn I Kern		⊖	braun		Sandstein	
25											
8			mürbe zerbrochen		Klüfte ebenen Sa Fe/Mn						
21		Guss				fs, u	⊖	braun		Schwärzezone	
9											
10			Kleinstückig zerbrochen 2-5 cm		Klüfte Fe/Mn I Kern		⊖	braun		Sandstein	
10,13											
11		Sandstein - zerbr.				fs Fe/Mn	⊖	braun			
11,10			Kleinstückig zerbrochen								
11,11		Guss									
11,12			6 Stücke 5-10 cm		Klüfte z.T. geschlossen Kluft füllung schwarz		⊖			Sandstein	
11,13											
12			Sandstein zerbr.								
12,1			Sandstein mürbe								
12,2			25 Stücke								

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

Für den Anwender der Norm unterliegt dieser Anhang nicht dem Nachdruckverbot auf Seite 1

Schichtenverzeichnis für Bohrungen mit durchgehender Gewinnung von gekernten Proben im Boden (Lockergestein) nach DIN 4022 Teil 3											
Ort:		Objekt:				Bohrung Nr BK. 2		Datum:		Seite 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tiefe/ Länge*)	Bohrvorgang und Probenahme					Schichtenbeschreibung			Boden- profil	Geologische Bezeichnung, Bodengruppe nach DIN 18 196	Bemerkungen
	Fortschritt*) Rammzeit/20 cm Schlagzahl/20 cm Fortschritt min/20 cm	Verrohrung, Wasserstand	Nach- räum- bereich, Bodenart	Kern- länge und Nr	Einzel- proben, Art und Nr	Bodenart Benennung und Beschreibung, Beschaffenheit	Farbe, Kalk- gehalt	Konsi- stenz			
	3 Schritte 20cm		kleine Gefälle klüffeltief Schicht				hell/5				
13	VVVVVV /	Sandstein	verleimt								
14	X X X X X	verleimt									
15	X X X X X	verleimt									
16	X X X X X	verleimt									
17	X X X X X	Guss				u, l, x					
18	X X X X X	kleine Gefälle 2- max 5cm fs- Lagen am Boden				kleine Fe/Alu Lagen					

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

Für den Anwender der Norm unterliegt dieser Anhang nicht dem Nachdruckverbot auf Seite 1

Schichtenverzeichnis für Bohrungen mit durchgehender Gewinnung von gekörnten Proben im Boden (Lockergestein) nach DIN 4022 Teil 3											
Ort:	Objekt:					Bohrung Nr BK: 2	Datum:		Seite: 6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tiefe/ Länge *)	Bohrvorgang und Probenahme					Schichtenbeschreibung			Boden- profil	Geologische Bezeichnung, Bodengruppe nach DIN 18 196	Bemerkungen
	Fortschritt *) Rammzeit/20 cm Schlagzahl/20 cm Fortschritt min/20 cm	Verrohrung, Wasserstand	Nach- räum- bereich, Bodenart	Kern- länge und Nr	Einzel- proben, Art und Nr	Bodenart Benennung und Beschreibung, Beschaffenheit	Farbe, Kalk- gehalt	Konsi- stenz			
19		2.5 cm	Schale				⊙				Sandstein
		mark					⊙				
						mark	⊙				
						mark	⊙				
						mark	⊙				
						mark	⊙				
						mark	⊙				
						mark	⊙				
						mark	⊙				
						mark	⊙				
20							⊙				
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											
50											

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

Für den Anwender der Norm unterliegt dieser Anhang nicht dem Nachdruckverbot auf Seite 1

Schichtenverzeichnis für Bohrungen mit durchgehender Gewinnung von gekernten Proben im Boden (Lockergestein) nach DIN 4022 Teil 3											
Ort:	Objekt:					Bohrung Nr. BK 3	Datum:		Seite: 2		
1	2 Bohrvorgang und Probenahme					3 Schichtenbeschreibung			10	11	12
Tiefe/ Länge*)	Fortschritt*) Rammzeit/20 cm Schlagzahl/20 cm Fortschritt min/20 cm	Verrohrung, Wasserstand	Nach- räum- bereich, Bodenart	Kern- länge und Nr	Einzel- proben, Art und Nr	Bodenart Benennung und Beschreibung, Beschaffenheit	Farbe, Kalk- gehalt	Konsi- stenz	Boden- profil	Geologische Bezeichnung, Bodengruppe nach DIN 18 196	Bemerkungen
7							①				
		6 Stücke ~ 70 cm									
8							②			grau Stein kalkstein fossilführend Muscheln / Korallen	
		10 Stücke ~ 70 cm									
9										Kluft Fe/Mn belegt	
		10 Stücke 70 cm								Flüßung // Schichtung	
10							③				
		10 Stücke 70 cm									
11							④			Sandstein	
		kleinstückig zerbrochen 2-5 cm									
		5-10 cm								Kluft Fe/Mn belegt	
										Kluft Fe/Mn belegt	
		2-2 cm									
12											
		5-10 cm									

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

Für den Anwender der Norm unterliegt dieser Anhang nicht dem Nachdruckverbot auf Seite 1

Schichtenverzeichnis für Bohrungen mit durchgehender Gewinnung von gekernten Proben im Boden (Lockergestein) nach DIN 4022 Teil 3											
Ort:	Objekt:					Bohrung Nr. BK. 3		Datum:		Seite: 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bohrvorgang und Probenahme						Schichtenbeschreibung					
Tiefe/ Länge*)	Fortschritt*) Rammzeit/20 cm Schlagzahl/20 cm Fortschritt min/20 cm	Verrohrung, Wasserstand	Nach- räum- bereich, Bodenart	Kern- länge und Nr	Einzel- proben, Art und Nr	Bodenart Benennung und Beschreibung, Beschaffenheit	Farbe, Kalk- gehalt	Konsi- stenz	Boden- profil	Geologische Bezeichnung, Bodengruppe nach DIN 18 196	Bemerkungen
19	XXXXXX		keinstückig zerfallen 2 Sch.							Sandstein	
	XXXXXX		stark geklüftet 2 T. L. aus Fein Kluft folgt Mu/Fe								
20	XXXXXX		keinstückig zerfallen 2 Sch.								

Schichtenverzeichnis für Bohrungen mit durchgehender Gewinnung von gekörnten Proben im Boden (Lockergestein) nach DIN 4022 Teil 3											
Ort:	Objekt:					Bohrung Nr BK: BK 4	Datum:		Seite 1		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tiefe/ Länge *)	Bohrvorgang und Probenahme					Schichtenbeschreibung			Boden- profil	Geologische Bezeichnung, Bodengruppe nach DIN 18 196	Bemerkungen
	Fortschritt *) Rammzeit/20 cm Schlagzahl/20 cm Fortschritt min/20 cm	Verrohrung, Wasserstand	Nach- räum- bereich, Bodenart	Kern- länge und Nr	Einzel- proben, Art und Nr	Bodenart Benennung und Beschreibung, Beschaffenheit	Farbe, Kalk- gehalt	Konsi- stenz			
0,1						u, t, x	rot-braun - weich				Mutterboden
						u, t, x	rot- braun	weich			
1	x x x x x x x	Steinlage				u, t, x	rot- braun	weich			
						u, t, x	rot- braun	weich			
2	x x x x x x x	Steinlage				X, Ps, u'					
		Kleinschlickig Zersetztes									
3		> 5cm				u, t, x''	rot- braun				
3,8		Gruus									
4n											
		Kleinschlickig Zersetztes				X, Ps, u''	hellrot- braun			Sandstein hellrot	
5		2-5cm und Kleins									
6											

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

Für den Anwender der Norm unterliegt dieser Anhang nicht dem Nachdruckverbot auf Seite 1

Schichtenverzeichnis für Bohrungen mit durchgehender Gewinnung von gekernten Proben im Boden (Lockergestein) nach DIN 4022 Teil 3											
Ort:	Objekt					Bohrung Nr BK: 0611	Datum:		Seite: 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tiefe/ Länge *)	Bohrvorgang und Probenahme					Schichtenbeschreibung			Boden- profil	Geologische Bezeichnung, Bodengruppe nach DIN 18 196	Bemerkungen
	Fortschritt *) Rammzeit/20 cm Schlagzahl/20 cm Fortschritt min/20 cm	Verrohrung, Wasserstand	Nach- räum- bereich, Bodenart	Kern- länge und Nr	Einzel- proben, Art und Nr	Bodenart Benennung und Beschreibung, Beschaffenheit	Farbe, Kalk- gehalt	Konsi- stenz			
7			Kleinsteckg Zubereiten			x, fs, u"	rot. Spang ⊖			Sandstein hellrot	
8											
8,5	XXXXXX		7-10 Stücke max 10cm		Kluftung schwarz Seigt Fe/Mn?		⊖			Sandstein Kluftung	
9			Kleinsteckg Zubereiten			x, fs, u"	braun. Schwarz ⊖				
10											
11						x, fs, u"					
			5-10 Stücke max 10cm		Kluftung schwarz Seigt, Fe/Mn		braun- schwarz ⊖			Sandstein Kluftung	
			Kleinsteckg Zubereiten								
12	XXXXXX										

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

Für den Anwender der Norm unterliegt dieser Anhang nicht dem Nachdruckverbot auf Seite 1

Schichtenverzeichnis für Bohrungen mit durchgehender Gewinnung von gekernten Proben im Boden (Lockergestein) nach DIN 4022 Teil 3											
Ort:	Objekt					Bohrung Nr BK: <i>BK 4</i>	Datum:		Seite: <i>3</i>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tiefe/ Länge *)	Bohrvorgang und Probenahme					Schichtenbeschreibung			Boden- profil	Geologische Bezeichnung, Bodengruppe nach DIN 18 196	Bemerkungen
	Fortschritt*) Rammzeit/20 cm Schlagzahl/20 cm Fortschritt min/20 cm	Verrohrung, Wasserstand	Nach- räum- bereich, Bodenart	Kern- länge und Nr	Einzel- proben, Art und Nr	Bodenart Benennung und Beschreibung, Beschaffenheit	Farbe, Kalk- gehalt	Konsi- stenz			
13											
14											
15											
16											
17											
18											

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

Handwritten notes in column 11:
 Sandstein
 rot. braun
 Kluft. schwarz
 Fe/Mn?

[illegible]

Schichtenverzeichnis für Bohrungen mit durchgehender Gewinnung von gekernten Proben im Boden (Lockergestein) nach DIN 4022 Teil 3												
Ort:	Objekt:					Bohrung Nr BK:	Datum:		Seite: 1			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Tiefe/ Länge *)	Bohrvorgang und Probenahme					Schichtenbeschreibung			Boden- profil	Geologische Bezeichnung, Bodengruppe nach DIN 18 196	Bemerkungen	
	Fortschritt *) Rammzeit/20 cm Schlagzahl/20 cm Fortschritt min/20 cm	Verrohrung, Wasserstand	Nach- räum- bereich, Bodenart	Kern- länge und Nr	Einzel- proben, Art und Nr	Bodenart Benennung und Beschreibung, Beschaffenheit	Farbe, Kalk- gehalt	Konsi- stenz				
1						u f, h					Mu B	
2												
3												
4												
5												
6												

kleinbläulich gelblich
Stark verkleinert

rot braun

Gras
stark verkleinert
Schwachezone

stark verkleinert
2-5 cm

ehere Sandeige Bereich
Kauslücke von 2-20 cm

kleinbläulich gelblich

braune Sande
5-15 cm

kleine Felken
verkleinert

rot braun

braun Sandstein

braun Sandstein

braun Sandstein

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

Für den Anwender der Norm unterliegt dieser Anhang nicht dem Nachdruckverbot auf Seite 1

Schichtenverzeichnis für Bohrungen mit durchgehender Gewinnung von gekernten Proben im Boden (Lockergestein) nach DIN 4022 Teil 3											
Ort:	Objekt:					Bohrung Nr BK:	Datum:		Seite: 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tiefe/ Länge *)	Bohrvorgang und Probenahme					Schichtenbeschreibung			Boden- profil	Geologische Bezeichnung, Bodengruppe nach DIN 18 196	Bemerkungen
	Fortschritt *) Rammzeit/20 cm Schlagzahl/20 cm Fortschritt min/20 cm	Verrohrung, Wasserstand	Nach- räum- bereich, Bodenart	Kern- länge und Nr	Einzel- proben, Art und Nr	Bodenart Benennung und Beschreibung, Beschaffenheit	Farbe, Kalk- gehalt	Konsi- stenz			
6	X X X X X X		Kleinschotter								
	X X X X X X		kleinschotterig								
	X X X X X X		Sandstein, mäßig kleinschotterig								
7	X X X X X X		Sandstein, mäßig kleinschotterig								
	X X X X X X		Sandstein, mäßig kleinschotterig								
	X X X X X X		Sandstein, mäßig kleinschotterig								
8	X X X X X X		Sandstein, mäßig kleinschotterig								
	X X X X X X		Sandstein, mäßig kleinschotterig								
	X X X X X X		Sandstein, mäßig kleinschotterig								
9	X X X X X X		Sandstein, mäßig kleinschotterig								
	X X X X X X		Sandstein, mäßig kleinschotterig								
	X X X X X X		Sandstein, mäßig kleinschotterig								
10	X X X X X X		Sandstein, mäßig kleinschotterig								
	X X X X X X		Sandstein, mäßig kleinschotterig								
	X X X X X X		Sandstein, mäßig kleinschotterig								
	X X X X X X		Sandstein, mäßig kleinschotterig								
11	X X X X X X		Sandstein, mäßig kleinschotterig								

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

Für den Anwender der Norm unterliegt dieser Anhang nicht dem Nachdruckverbot auf Seite 1

Schichtenverzeichnis für Bohrungen mit durchgehender Gewinnung von gekörnten Proben im Boden (Lockergestein) nach DIN 4022 Teil 3											
Ort:	Objekt:					Bohrung Nr BK:	Datum:		Seite:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tiefe/ Länge*)	Bohrvorgang und Probenahme					Schichtenbeschreibung			Boden- profil	Geologische Bezeichnung, Bodengruppe nach DIN 18 196	Bemerkungen
	Fortschritt*) Rammzeit/20 cm Schlagzahl/20 cm Fortschritt min/20 cm	Verrohrung, Wasserstand	Nach- räum- bereich, Bodenart	Kern- länge und Nr	Einzel- proben, Art und Nr	Bodenart Benennung und Beschreibung, Beschaffenheit	Farbe, Kalk- gehalt	Konsi- stenz			
12			banker verfestet								
13			massive kerne			kerne L. zu kern, verfestet		⊖		Sandstein	
14			verfestet + sandsteinartig wie oben					⊖	u. fs. L.		
15			massive kerne + Röhre geschlossen								
16			starke Verfestung L. oben kerne Fe/Mn								
17			massive kerne L. kerne Fe/Mn								
18			verfestete Sandstein					⊖			
19			massive Sandstein kerne					⊖			
20			verfestet Röhre					⊖			
21			massive Sandstein kerne					⊖			
22			verfestet Röhre					⊖			
23			massive Sandstein kerne					⊖			
24			verfestet Röhre					⊖			
25			massive Sandstein kerne					⊖			
26			verfestet Röhre					⊖			
27			massive Sandstein kerne					⊖			
28			verfestet Röhre					⊖			
29			massive Sandstein kerne					⊖			
30			verfestet Röhre					⊖			
31			massive Sandstein kerne					⊖			
32			verfestet Röhre					⊖			
33			massive Sandstein kerne					⊖			
34			verfestet Röhre					⊖			
35			massive Sandstein kerne					⊖			
36			verfestet Röhre					⊖			
37			massive Sandstein kerne					⊖			
38			verfestet Röhre					⊖			
39			massive Sandstein kerne					⊖			
40			verfestet Röhre					⊖			
41			massive Sandstein kerne					⊖			
42			verfestet Röhre					⊖			
43			massive Sandstein kerne					⊖			
44			verfestet Röhre					⊖			
45			massive Sandstein kerne					⊖			
46			verfestet Röhre					⊖			
47			massive Sandstein kerne					⊖			
48			verfestet Röhre					⊖			
49			massive Sandstein kerne					⊖			
50			verfestet Röhre					⊖			
51			massive Sandstein kerne					⊖			
52			verfestet Röhre					⊖			
53			massive Sandstein kerne					⊖			
54			verfestet Röhre					⊖			
55			massive Sandstein kerne					⊖			
56			verfestet Röhre					⊖			
57			massive Sandstein kerne					⊖			
58			verfestet Röhre					⊖			
59			massive Sandstein kerne					⊖			
60			verfestet Röhre					⊖			
61			massive Sandstein kerne					⊖			
62			verfestet Röhre					⊖			
63			massive Sandstein kerne					⊖			
64			verfestet Röhre					⊖			
65			massive Sandstein kerne					⊖			
66			verfestet Röhre					⊖			
67			massive Sandstein kerne					⊖			
68			verfestet Röhre					⊖			
69			massive Sandstein kerne					⊖			
70			verfestet Röhre					⊖			
71			massive Sandstein kerne					⊖			
72			verfestet Röhre					⊖			
73			massive Sandstein kerne					⊖			
74			verfestet Röhre					⊖			
75			massive Sandstein kerne					⊖			
76			verfestet Röhre					⊖			
77			massive Sandstein kerne					⊖			
78			verfestet Röhre					⊖			
79			massive Sandstein kerne					⊖			
80			verfestet Röhre					⊖			
81			massive Sandstein kerne					⊖			
82			verfestet Röhre					⊖			
83			massive Sandstein kerne					⊖			
84			verfestet Röhre					⊖			
85			massive Sandstein kerne					⊖			
86			verfestet Röhre					⊖			
87			massive Sandstein kerne					⊖			
88			verfestet Röhre					⊖			
89			massive Sandstein kerne					⊖			
90			verfestet Röhre					⊖			
91			massive Sandstein kerne					⊖			
92			verfestet Röhre					⊖			
93			massive Sandstein kerne					⊖			
94			verfestet Röhre					⊖			
95			massive Sandstein kerne					⊖			
96			verfestet Röhre					⊖			
97			massive Sandstein kerne					⊖			
98			verfestet Röhre					⊖			
99			massive Sandstein kerne					⊖			
100			verfestet Röhre					⊖			

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

Für den Anwender der Norm unterliegt dieser Anhang nicht dem Nachdruckverbot auf Seite 1

Schichtenverzeichnis für Bohrungen mit durchgehender Gewinnung von gekernteten Proben im Boden (Lockergestein) nach DIN 4022 Teil 3											
Ort:	Objekt:			Bohrung Nr BK:			Datum:			Seite: 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tiefe/ Länge *)	Bohrvorgang und Probenahme					Schichtenbeschreibung					Bemerkungen
	Fortschritt*) Rammzeit/20 cm Schlagzahl/20 cm Fortschritt min/20 cm	Verrohrung, Wasserstand	Nach- räum- bereich, Bodenart	Kern- länge und Nr	Einzel- proben, Art und Nr	Bodenart Benennung und Beschreibung, Beschaffenheit	Farbe, Kalk- gehalt	Konsi- stenz	Boden- profil	Geologische Bezeichnung, Bodengruppe nach DIN 18 196	
18			marig Sandstein Küf. weiche					○			
19			Verfestigt, zerfällt marig Sandstein			marig sehr		○			
20			stark zerfällt, eichen weiche Kernschicht zerbröckelt					○			

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

Für den Anwender der Norm unterliegt dieser Anhang nicht dem Nachdruckverbot auf Seite 1

Schichtenverzeichnis für Bohrungen mit durchgehender Gewinnung von gekernten Proben im Boden (Lockergestein) nach DIN 4022 Teil 3

Ort:		Objekt:				Bohrung Nr BK		Datum:		Seite:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tiefe/ Länge *)	Bohrvorgang und Probenahme					Schichtenbeschreibung			Boden- profil	Geologische Bezeichnung, Bodengruppe nach DIN 18 196	Bemerkungen
	Fortschritt *) Rammzeit/20 cm Schlagzahl/20 cm Fortschritt min/20 cm	Verrohrung, Wasserstand	Nach- räum- bereich, Bodenart	Kern- länge und Nr	Einzel- proben, Art und Nr	Bodenart Benennung und Beschreibung, Beschaffenheit	Farbe, Kalk- gehalt	Konsi- stenz			
						u, B, t'	⊖	gerb		Mullerboden	
1											
2						u, t', x	⊖	gerb		Kerkerungsschicht	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											
50											
51											
52											
53											
54											
55											
56											
57											
58											
59											
60											
61											
62											
63											
64											
65											
66											
67											
68											
69											
70											
71											
72											
73											
74											
75											
76											
77											
78											
79											
80											
81											
82											
83											
84											
85											
86											
87											
88											
89											
90											
91											
92											
93											
94											
95											
96											
97											
98											
99											
100											

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

Für den Anwender der Norm unterliegt dieser Anhang nicht dem Nachdruckverbot auf Seite 1

Schichtenverzeichnis für Bohrungen mit durchgehender Gewinnung von gekernten Proben im Boden (Lockergestein) nach DIN 4022 Teil 3											
Ort:	Objekt:					Bohrung Nr BK: 6			Datum:		Seite: 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tiefe/ Länge *)	Bohrvorgang und Probenahme					Schichtenbeschreibung			Boden- profil	Geologische Bezeichnung, Bodengruppe nach DIN 18 196	Bemerkungen
	Fortschritt *) Rammzeit/20 cm Schlagzahl/20 cm Fortschritt min/20 cm	Verrohrung, Wasserstand	Nach- räum- bereich, Bodenart	Kern- länge und Nr	Einzel- proben, Art und Nr	Bodenart Benennung und Beschreibung, Beschaffenheit	Farbe, Kalk- gehalt	Konsi- stenz			
7						geschlossenen Klufte belegt Muffe	⊖			Sandstein	
8							⊖			Sandstein	
9							⊖			Klufte 2.T ⊖ geschlossen	
10							⊖			Sandstein	
11							⊖			Klufte 2.T ⊕ geschlossen Calcit? weiß	
12							⊖			Sandstein	

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

Für den Anwender der Norm unterliegt dieser Anhang nicht dem Nachdruckverbot auf Seite 1

Schichtenverzeichnis für Bohrungen mit durchgehender Gewinnung von gekernten Proben im Boden (Lockergestein) nach DIN 4022 Teil 3											
Ort:	Objekt:					Bohrung Nr. BK. 6	Datum:		Seite: 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tiefe/ Länge *)	Bohrvorgang und Probenahme					Schichtenbeschreibung				Geologische Bezeichnung, Bodengruppe nach DIN 18 196	Bemerkungen
	Fortschritt *) Rammzeit/20 cm Schlagzahl/20 cm Fortschritt min/20 cm	Verrohrung, Wasserstand	Nach- räum- bereich, Bodenart	Kern- länge und Nr	Einzel- proben, Art und Nr	Bodenart Benennung und Beschreibung, Beschaffenheit	Farbe, Kalk- gehalt	Konsi- stenz	Boden- profil		
13	X X X X X X X X X X X X X X X X X X										
14	X X X X X X X X X X X X X X X X X X					< 2-5 cm Silt		⊖ grau- schwarz		Sandstein kluftig 2 T. 1 Kern korn kluftig Fe/Mn belad.	
15		Grus				X fs, u"		⊖ grau- rotbraun		Vermittlungsgestein?	
16	X X					> 10 Stk ~ 5 cm					
17	X X					kluftig 2 T. geschlossen kluftig 1 Kern 2 T. geschlossen 2-10 Stk		⊖ kluftig schwarz grau		Sandstein mit kluftig Mn/Fe?	
18	X X										

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

Für den Anwender der Norm unterliegt dieser Anhang nicht dem Nachdruckverbot auf Seite 1

Schichtenverzeichnis für Bohrungen mit durchgehender Gewinnung von gekerntem Proben im Boden (Lockergestein) nach DIN 4022 Teil 3

Ort:		Objekt:				Bohrung Nr BK: 6		Datum:		Seite: 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tiefe/ Länge*)	Bohrvorgang und Probenahme					Schichtenbeschreibung			Boden- profil	Geologische Bezeichnung, Bodengruppe nach DIN 18 196	Bemerkungen
	Fortschritt*) Rammzeit/20 cm Schlagzahl/20 cm Fortschritt min/20 cm	Verrohrung, Wasserstand	Nach- räum- bereich, Bodenart	Kern- länge und Nr	Einzel- proben, Art und Nr	Bodenart Benennung und Beschreibung, Beschaffenheit	Farbe, Kalk- gehalt	Konsi- stenz			
19										Sandstein- grau-braun Kluftzone braun-grau	
20											
E.T.											

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

Für den Anwender der Norm unterliegt dieser Anhang nicht dem Nachdruckverbot auf Seite 1

[illegible]

Schichtenverzeichnis für Bohrungen mit durchgehender Gewinnung von gekernten Proben im Boden (Lockergestein) nach DIN 4022 Teil 3											
Ort:		Objekt:				Bohrung Nr BK:		Datum:		Seite:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tiefe/ Länge *)	Bohrvorgang und Probenahme					Schichtenbeschreibung			Boden- profil	Geologische Bezeichnung, Bodengruppe nach DIN 18 196	Bemerkungen
	Fortschritt *) Rammzeit/20 cm Schlagzahl/20 cm Fortschritt min/20 cm	Verrohrung, Wasserstand	Nach- räum- bereich, Bodenart	Kern- länge und Nr	Einzel- proben, Art und Nr	Bodenart Benennung und Beschreibung, Beschaffenheit	Farbe, Kalk- gehalt	Konsi- stenz			
13	X X X X X X X X X X X X X X X	kleinschichtig schluffig 3 Schicht	Sandstein			rot wässrig rot geschlossen Löss				Sandstein	
14	X X X X X X X X X X X X X X X	kleinschichtig schluffig 5 Schicht	Sandstein			rot wässrig rot geschlossen Löss				Sandstein	
15	X X X X X X X X X X X X X X X	kleinschichtig schluffig ~ 2 cm max 5 cm	Sandstein			rot wässrig rot geschlossen Löss				Sandstein	
16	X X X X X X X X X X X X X X X	grobe Kluft d. d. m. wässrig geschlossen Löss	Sandstein			rot wässrig rot geschlossen Löss				Sandstein	
17	X X X X X X X X X X X X X X X	grobe Kluft d. d. m. wässrig geschlossen Löss	Sandstein			rot wässrig rot geschlossen Löss				Sandstein	
18	X X X X X X X X X X X X X X X	grobe Kluft d. d. m. wässrig geschlossen Löss	Sandstein			rot wässrig rot geschlossen Löss				Sandstein	

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

Für den Anwender der Norm unterliegt dieser Anhang nicht dem Nachdruckverbot auf Seite 1

Schichtenverzeichnis für Bohrungen mit durchgehender Gewinnung von gekernteten Proben im Boden (Lockergestein) nach DIN 4022 Teil 3												
Ort:	Objekt:					Bohrung Nr BK:	Datum:		Seite: 4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Tiefe/ Länge *)	Bohrvorgang und Probenahme					Schichtenbeschreibung				Boden- profil	Geologische Bezeichnung, Bodengruppe nach DIN 18 196	Bemerkungen
	Fortschritt *) Rammzeit/20 cm Schlagzahl/20 cm Fortschritt min/20 cm	Verrohrung, Wasserstand	Nach- räum- bereich, Bodenart	Kern- länge und Nr	Einzel- proben, Art und Nr	Bodenart Benennung und Beschreibung, Beschaffenheit	Farbe, Kalk- gehalt	Konsi- stenz				
19												
20												
E.T.												

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

Für den Anwender der Norm unterliegt dieser Anhang nicht dem Nachdruckverbot auf Seite 1