

	Dämmung weich		Betonfertigteile
	Dämmung hart		Estrich
	Mauerwerk		Trockenbau
	bew.Beton		Bestand
	Vormauerklinker		

LH:	lichte Höhe	OK:	Oberkante	BRH:	Brüstungshöhe
B:	Oberbelag Fussböden	UK:	Unterkante	DD:	Deckendurchbruch
W:	Oberbelag Wand	AK:	Aussenkante	DS:	Deckenschlitz
D:	Oberbelag Decke	VK:	Vorderkante	BD:	Bodendurchbruch
RFB:	Rohfußboden	ÜZ:	Überzug	WD:	Wanddurchbruch
FFB:	Fertigfußboden	UZ:	Unterzug	WS:	Wandschlitz
RD:	Rohdecke				

[illegible]

Kranenburger Straße 250
47574 Goch

Gemarkung: Nergena
Flur: 1
Flurstück: 39

Fachplaner Statik Ingenieur Büro F.Rottstegge Dortmunder Straße 9 Münster 48155 Telefon 02 51 / 37 54 27 Telefax 02 51 / 136 76 47 E-Mail f.rottstegge@t-online.de	Fachplaner
---	-------------------

Architekt	Bauherr		
-----------	---------	--	--



Tiefblende	
- Ortbeton Tiefblende	d=200mm
- Bautenschutzmatte	d=8mm
- Stahlblech	d=12mm
Zugfestigkeit $\geq 1.500 \text{ N/mm}^2$	
- Traglattung	60/60mm
- Boden-Deckel Schalung	d=24mm
Kesseldruckimprägniert	