






Türöffnungen beziehen sich auf OKF bis UK Rohsturz.
 Fensteröffnungen beziehen sich auf OK Rohbrüstung
 bis UK Rohsturz.
 Brüstungshöhen beziehen sich auf OKF.
 Rohhöhen (RH) beziehen sich auf OKF bis UK Rohdecke,
 Lichte Höhen (LH) auf OKF bis UK Abhangdecke.

	Bestand		örtlich prüfen
	Abbruch	(+)	Estrich prüfen
	GK-Wand NEU		Bodenaufbau entfernen
	KS-Wand NEU verputzt	BA	Bodenablauf
	FD Fußbodendurchbruch	(H)	Gewerk Heizung
	DD Deckendurchbruch	(S)	Gewerk Sanitär
	WD Wanddurchbruch	(L)	Gewerk Lüftung
		(K)	Gewerk Kälte/ Klima
		(E)	Gewerk Elektro
	WS Wandschlitz	DD _v	Deckend. Bestand
		DD _n	Deckend. NEU

	Feuerlöscher	
	Feuerlöscher Brandklasse "F"	
	Freischaltelement	
	Feuerwehr-Schlüsseldepot	
	Panikschließung	 Notausgang
	Blindzylinder	 2. Rettungsweg
	dichtschließend	 Notausstieg

Inarbeitung Statik+INA Statik, SuD, Wegfall Abst. + Garage	V3	23.06.2026
Inarbeitung Statik, tw. TGA	V2	17.04.2026
	V1	18.03.2026
Aenderung	Idx	Datum

Gezeichnet: v.Lev	Projekt Nr.: 24024
Datum: 13.03.2026	Plannr.: 501
Maßstab: 1:100	Index: V3

