

Projektnummer: 101851
Bauvorhaben: **Neubau Fernwärme Druckerhöhungsstation**
Standort: **Roderbruchstraße, Hannover**
Stand: **09.07.2026**

GRB

GRBV Ingenieure im Bauwesen GmbH & Co. KG
Expo Plaza 10 | 30539 Hannover | www.grbv.de
Mail: info@grbv.de | Telefon: +49 511 98494-0

Geschoss	Türnummer	Raum-Nr.	Raumbezeichnung	Wandart (MW, PB) (Mauerwerk, Porenbeton)	Türmaße (Rohbauöffnungsmaße in mm)				Zarge			Türblatt				Verriegelung					Brand-/ Rauchschutz	Schalldämmung	Beschläge			sonstige Ausstattung				Neues Element (ja, nein)	Wartung	Bemerkungen	
					Breite	Höhe ab OKFF	Maulweite einschl. Putz	Oberlicht (Abmessungen, Lage gem. Bemerkungen)	Material (St, Alu, Holz)	Zargenart (U, E, B)	Oberfläche	Flügelanzahl (ef = einflügelig, df = doppelflügelig)	Anschlag DIN (Links = L, Rechts = R)	Material (St, Alu, Holz)	Oberfläche	Glasausschnitt (Abmessungen, Lage gem. Bemerkungen)	PZ / Blind / WC	Schloss	Selbstschließend	Magnetkontakte (M)			Riegelschaltkontakte (R)	mit Panikfunktion gem. DIN EN 179	Drücker/Knauf	Rosette/Türschild	Material	OTS	Feststellanlage				Schließfolge-regler
EG	T-1.1-02	1.1	Pumpenraum	PB AAC 3,5	1010	2260	250		St	U	verz./ grund.	ef	R	St	verz./ pulv.gr.		PZ	Innenliegender Falztreibriegel	x	M, R	x		mind. Rw = 25 dB	D/K	T	Alu	x	x			ja		Einbruchschutz RC4 Regenleiste oben
EG	T-1.1-12	1.1	Pumpenraum	Tor	1010	2260			St	U	verz./ grund.	ef	R	St	verz./ pulv.gr.		PZ	Innenliegender Falztreibriegel	x	M, R	x		mind. Rw = 25 dB	D/K	T	Alu		x			ja		Schlupftür Einbruchschutz RC4
				PB AAC 3,5	2700	3480	250		St	U	verz./ grund.	df		St	verz./ pulv.gr.		PZ	x				mind. Rw = 25 dB	D/K	T	Alu							Tor (mit Schlupftür) Standfl. Innenliegender Falztreibriegel	
EG	T-1.2-01	1.2	Mittelspannungs- anlage	MW	1510	2500	240		St	U	verz./ grund.	df		St	verz./ pulv.gr.		PZ	Innenliegender Falztreibriegel			x	T30-RS		D/D	R	Alu	x	x	x	x	ja		
EG	T-1.3-01	1.3	MSR/Lüftg/FU	MW	1510	2500	240		St	U	verz./ grund.	df		St	verz./ pulv.gr.		PZ	Innenliegender Falztreibriegel			x	T30		D/D	R	Alu	x	x	x	x	ja		
EG	T-1.4-01	1.4	Batterieanlage	MW	1010	2500	240		St	U	verz./ grund.	ef	R	St	verz./ pulv.gr.		PZ				x	T30		D/D	R	Alu	x	x		x	ja		
EG	T-1.5-01	1.5	Sanitär	MW	1010	2260	240		St	U	verz./ grund.	ef	R	St	verz./ pulv.gr.		WC							D/D	R	Alu	x	x			ja		
EG	T-1.6-01	1.6	Traforaum 1	PB AAC 4,5	1760	2500	250		St	E	GB	df		St	feuer- verzinkt		PZ	x	x	M, R	x		mind. Rw = 25 dB	D/K	R	Alu	x	x	x		ja		mit Lüftungsgitter Feststellanlage mit Haken. Einbruchschutz RC4 Regenleiste oben
EG	T-1.7-01	1.7	Traforaum 2	PB AAC 4,5	1760	2500	250		St	E	GB	df		St	feuer- verzinkt		PZ	x	x	M, R	x		mind. Rw = 25 dB	D/K	R	Alu	x	x	x		ja		mit Lüftungsgitter Feststellanlage mit Haken. Einbruchschutz RC4 Regenleiste oben
EG	T-1.8-01	1.8	Traforaum 3	PB AAC 4,5	1460	2260	250		St	E	GB	df		St	feuer- verzinkt		PZ	x	x	M, R	x		mind. Rw = 25 dB	D/K	R	Alu	x	x	x		ja		Feststellanlage mit Haken. Einbruchschutz RC4 Regenleiste oben

Datum	Änderung				Name
09.07.2026	Widerstandsklassen angepasst Anpassung Türschild/Rosette				siv/lmp