Diese Unterlage ist urheberrechtlich geschützt. Ihre Vervielfältigung, Mitteilung oder Überlassung an Dritte, sowie die Verwertung ohne unser schriftliches Einverständnis ist unbefugt und verstößt gegen den Paragraphen 106 ff. UrhG und Paragraph 18 UWG und Paragraph 2 Absatz 6 VOB/B.

2. Obergeschoss

LEGENDE
+1.00 = +4.30m ü. NN bezogen auf HERA

ALLGEMEINE VORGABEN
REGELN FÜR DIE TÜR-ID BITTE DEN ENTSPRECHENDEN GRAFIKEN UND DEN DAZUGEHÖRIGEN TEXTEN ENTNEHMEN.
ALLE MASSE SIND IN METER ANGEGEBEN, ALLE ANGABEN SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VOM AUFTRAGNEHMER SORGFÄLTIG ZU PRÜFEN. BEI DER EINTEILUNG DER ARBEITSBEREICHE SIND DIE VORGABEN DES BAUABLAUFES UND DER ÜBERGABEBEREICHE ZU BEACHTEN.
DIE ANGABEN DER ÖFFNUNGSMASSE SIND ALS ROHBAUMASSE ZU VERSTEHEN. DIE ANGABEN DER FERTIGMASSE SIND ALS ROHBAUMASSE ZUZÜGLICH DER ANSCHLUSSMATERIALIEN ZU VERSTEHEN.
ÖFFNUNGSMASSE ANGABEN IN MM. ANGABEN DER RAUMHÖHEN IN METER. ALLE ANGABEN SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VOM AUFTRAGNEHMER SORGFÄLTIG ZU PRÜFEN. BEI DER EINTEILUNG DER ARBEITSBEREICHE SIND DIE VORGABEN DES BAUABLAUFES UND DER ÜBERGABEBEREICHE ZU BEACHTEN.
BEI ÜBERBRÜCKUNGEN DER FUGE ZU DEN ANSCHLUSSFLÄCHEN DIE ANSCHLUSSFUGEN DES ESTRICHES BEACHTEN.
ÖFFNUNGSMASSE ANGABEN IN MM. ANGABEN DER RAUMHÖHEN IN METER. ALLE ANGABEN SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VOM AUFTRAGNEHMER SORGFÄLTIG ZU PRÜFEN. BEI DER EINTEILUNG DER ARBEITSBEREICHE SIND DIE VORGABEN DES BAUABLAUFES UND DER ÜBERGABEBEREICHE ZU BEACHTEN.
BEI ÜBERBRÜCKUNGEN DER FUGE ZU DEN ANSCHLUSSFLÄCHEN DIE ANSCHLUSSFUGEN DES ESTRICHES BEACHTEN.
ALLE ROHTTÜRÖFFNUNGEN RAUMHOHE RAHMENMASSE SIND AUSTEILUNG MIT DEN DETAILLIERTEN PLANDARSTELLUNGEN.

RASTERLE

ABD	Abkürzung	DRS	dash-hugo, fortlaufend	LDR	Lichte Durchgangsmaß	RI	Raumhöhe
ACH	Achsangabe	DSG	Drainageschlitzgitter	LF	Lüftung	RM	Raumbezeichnung
AE	Aufdeckung			LH	Lichte Höhe	RMN	Raumbezeichnung
AK	Anschlagsmaß	F	Farbig	LM	Lichte Maß	RO	Rohbauöffnung (Maßangabe)
AL	Ausgleichsfuge	FA	Fluchtachse				
AT	Ausgleichsfuge	FL	Flächenheizung	MF	Maximum	SI	Schleifen
BAT	Batterieraum	FN	Fundament			SK	Schlitz/Loch
BEF	Bodenablauf mit Geruchsverschluß	FP	Fußpunktpunkt	Q	Querschnitt	SP	Spachteln
BEF	Bodenablauf mit SIPHON	FR	Fußpunktlinie			SR	Sprühen
BH	Brüstungshöhe			R	Radius	SS	Sprühen
BK	Brüstungskante	FS	Fundamentsockel	RA	Rohbaumaß/-maßfig	STG	Stegplatte
BL	Bauteilliste	FT	Fußpunktpunktbalken	RB	Rohbaumaß	STR	Streifen
BS	Bodenschlitz	FU	Fuge	RD	Rohbaumaß	SU	Sockel
BT	Bodenbelag			RE	Rohbaumaß	SW	Schwimmer
CA	Carbidkern	GEL	Gelände	DE	Oberkante		
CH	Carbidschacht	GEN	Gelände	OF	Oberkante	T	Tür
CT	Carbidtrapf	GL	Glasleiste	OKF	Oberkante	TAF	Tiefe
DF	Dichtfuge			OKR	Oberkante	TB	Türblatt
DK	Dichtungsmasse	H	Höhe/ Höhen			TZ	Zarge
DM	Dichtungsband	HAS	Hohlraumboden	P	Putz		
DP	Dampfsperre	HBA	Hohlraum Bereich	PB	Putzbogen	UK	Unterkante
DR	Dreieck	HK	Hohlraumkante	PK	Putzkante	UKF	Unterkante
DT	Detail	HKR	Hohlraumraster	PR	Raumhöhe	VSG	Verbundsicherheitsglas
DU	Dämmung	HS	Hauptschlitzung	RH	Raumhöhe		
				RM	Raumhöhe	RO	Rohbauöffnung
				RO	Rohbauöffnung	WI	Wandanschluß

BRANDSCHUTZ

EI30	Brandwand	F Feuerbeständige Stützen, Decken, Fenstern
EI90		EI Feuerbeständige Türen
EI90		W nicht brennbar
EI30	Brandschutzklappe	T mit Rauchschutz
		Dp Dichtigkeitsklasse Rauchschutz
EI90		K Kabelabschottung
		S Schalldämmung
		Y Funktionserhalt
EI90	feuerbeständig F30-AB	
EI90	feuerbeständig F30-AB	Bitumen, Kunststoff, Metall, Beton, Mauerwerk
	Gratanschluß Brd.Pl.	Bitumen, Kunststoff, Metall, Beton, Mauerwerk

Brüstung bzw. Box vor Wänden mit Brandschutzanforderungen sind entsprechend der Rohbaudicke auszubilden.

SCHRAFFUREN

Festgrid	Splitzementestrich		Dämmung mit Gefälle
Beton bewehrt	Dämmung schüttfähig		Dämmung
Beton bewehrt, schrägrupf	Dämmung schüttfähig		Dämmung
Mauerwerk	Dämmung Hart		Dämmung
Kalksandstein, gemauert			Gabione
Kalksandstein, gemauert Rohbau 5			Rohbaden maschinell abraten
Porenbeton, gemauert			

DETAILVERWEISE

FA 116 — 1:10mm — Fenster auf Fensterbrüstung
FA 116 / 1:10mm — Fenster / Nr.Nr.
BO 101 001 — Fenster auf Fensterbrüstung
WA — Fenster auf Fensterbrüstung
Dach DA.708 — Detailverweis Dachaufbau
Fenster / Nr.Nr.

SYMBOLE

OK +x.xx lichte Durchg.	03 Drehrichtungspfeil	02.5 Dachaufsicht Anschlagsrichtung/Lage	Schrankwand gegipst
OK +x.xx lichte Durchg.	03 Bodenrichtungspfeil	Dachaufsicht Tür-Ansichtsblatt	Heizkörpergestell Angabe an Treppenhaus
OKF lichte Durchfahrt OKF lichte Durchfahrt	03 Wandrichtung	02 - 03 Bodenrichtungspfeil	UK-Putz / Sockelleiste Angabe an Treppenhaus
Schnittlinie Ansicht	04 Wandrichtung	Dachaufsicht Schrankwand	Stahlträger HEB 300
	04 Schnittlinie	Bodenabgleich	Rolladenkasten

RAUMTABELL

EG.009
Fußbodenaufbau
Raumhöhe
Rm.x.x / Rm.x.x = 3,50 m

Raumnummer EG01
Raumbezeichnung
Fußboden Ausführung
Lichte Höhe in [+/-m]

SCHALLSCHUTZKLASSE

Tür mit Tonnenfalle Anlauf in eingebauter Zustand des eingebauten Rm.x.x Raume in eingebauten Zustand (nicht in der Planung eingebaut)
Rm.x.x Raume in eingebauten Zustand (nicht in der Planung eingebaut)

SANITÄRS

Tonnenfalle
Bürosgast
Grubbürschenleitung
Bereichsüberleitung
Trap

Kürzel
AUSSEN
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
INNEN
IW
IW
IW