



Beachte:
- Grundleitungen / Entwässerung nach Fachplan!
- Erdung / Blitzschutz nach Fachplan!

LEGENDE:

R	Raumbezeichnung	Brandschutz:
F	Raumfläche	- F30 -> feuerhemmend
U	Raumumfang	- F60 -> hochfeuerhemmend
FB	Fertigfußboden	- FB0 -> feuerbeständig
RFB	Rohfußboden	- BW -> Brandwand / Wand in Baurt einer BW
OK	Oberkante	T30 Brandschutztüre T30
UK	Unterkannte	T90 Brandschutztüre T90
UKaD	Unterkannte Rohdecke	RS Rauchschutztüre
B	Bodenbelag	V vollwandige Türe
BRH	Brüstungshöhe	VD vollwandig und dicht-schließende Türe
		VDS vollwandig, dicht- und selbstschließende Türe
		DS dicht- und selbstschließende Türe
		D dicht-schließende Türe

Sparten:

	Elektro
	Sanitär
	Heizung
	Kühlung
	Regenwasserleitung
	Schmutzwasserleitung
	Trinkwasserleitung
	Gasleitung

Symbole:

	Änderungen
	Zu klären
	Motor für Jalousien/Rolläden

Alle Tür-, Brüstungs- und Sturzhöhen beziehen sich auf OK RFB.
Alle Maße sind, wenn nicht anders angegeben, Rohbaumaße.

ANSICHTEN

± 0,00 = 609,20 m ü NN
Höhen Bezugssystem: DHHN 2016

VORABZUG

INDEX	DATUM	ÄNDERUNGEN	INDEX	STATUS
1			02	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

BAUHER: Kommunale Energieverwertung Schwaben gK
Fellhornstraße 15 A
87719 Mindelheim

BAUVERFAHREN: NEUBAU KLÄRSCHLAMMTROCKNUNG UND-PYROLYSE
MIT VERWALTUNGSGEBAUDE IN 86807 BUCHLOE

BAUTEL: HALLE + VERWALTUNGSGB.

INHALT: WERKPLAN
ANSICHTEN

ZEICHNER:	WA	MAßSTAB:	1:100	STAND:	02.04.2026
DATUM:	19.08.2025				
PROJ. NR.:	24 052	PLAN-NR.:	0090	INDEX:	0
				STATUS:	V