Legende Deckenaufgel:

- Präsenzmelder KNX
- Präsenzmelder/Bewegungmelder
- Deckenaufbauloutsprecher
- Deckenaufbauloutsprecher
- A/B Deckenlautsprecher
- A/B Deckenlautsprecher
- Fluchtpfeile Einbau Betondecke
- Fluchtpfeile Einbau abgeh. Decke
- Fluchtpfeile Anbau an Rohdecke
- Fluchtpfeile Wandmontage
- Rauchmelder
- RWA Motor
- WLAN accespoint
- Einbau-Downlight DL01 Ø 86mm in Einbauopf
- Einbau-Downlight DL02 Ø 84mm
- Einbau-Downlight DL03 Ø 84mm mit Integr. Sicherheitsbeleuchtung
- Einbau-Downlight DL04 Ø 168mm
- Einbau-Downlight DL04 Ø 122mm
- Einbau-Downlight DL04 Ø 122mm mit Integr. Sicherheitsbeleuchtung
- Einbau-Downlight DL05 Ø 210mm
- Einbau-Downlight DL05 Ø 210mm mit Integr. Sicherheitsbeleuchtung
- Einbau-Downlight DL06 Ø 211mm
- Einbau-Downlight DL06 Ø 211mm mit Integr. Sicherheitsbeleuchtung
- R1: Revisionsöffnung 600x600mm
- R2: Revisionsöffnung 400x400mm
- Downlight DL07 flahbl
- Sicherheitsbeleuchtung
- Anbauleuchte ABO1 Ø 400mm
- Anbauleuchte ABO2 Utsch Huber
- Anbauleuchte ABO3
- Anbauleuchte ABO4
- Anbauleuchte ABO5
- Spiegelleuchte SO1 700mm Elsterobiet fahbl
- Lichtkanal LB01
- Lichtkanal LB02
- Lichtkanal LB03
- Lichtkanal LB04 Elsterobiet fahbl
- Lüftungsschiene V230, 124mm Ausschnitt
- Zuluft 1, Ø 132/mm, DN100mm Ausschnittsm.
- Zuluft 2, Ø 162/mm, DN126mm Ausschnittsm.
- Zuluft 3, Ø 192/mm, DN160mm Ausschnittsm.
- Zuluft 4, Ø 245/mm, DN200mm Ausschnittsm.
- Abluft 1, Ø 132/mm, DN100mm Ausschnittsm.
- Abluft 2, Ø 162/mm, DN125mm Ausschnittsm.
- Abluft 3, Ø 192/mm, DN160mm Ausschnittsm.
- Abluft 4, Ø 245/mm, DN200mm Ausschnittsm.
- Revisionsöffnung 500x500mm

Deckenbekleidung:
- abgeh. Decke Gipskarton
- abgeh. Decke Gipskarton mit eberngleicher Unterkonstr.
- abgeh. Decke Brandschutz
- Akustikdecke Holzwolleleichtbauplatte
- Akustikdecke Fliz
- Hygienedecke
- Schallabsorbierende Holzfaserplatten

Index	Datum	Geändert	Betrifft
A	28.04.26	CL	Aussparung Trennvorhang angepasst

- Ortbeton
- WU-Beton
- Beton Bestand
- Beton Bestandsstützen
- Sichtbeton
- Dämmung
- UZ / Balken - Baubuche
- UZ / Balken - Brettsperrholz
- UZ / Balken - Brettschichtholz
- Stahl Träger
- F30 Verkleidung Decke
- F90 Verkleidung Decke
- XPS PB-dv, 700 KPa, dv=120mm
- XPS PW-dv, dv=140mm
- XPS PW-dv, dv=100mm
- XPS WZ-dv, 700KPa, dv=200mm
- XPS PW-dv, dv=60mm
- XPS PW-dv, dv=120mm
- Abbruch Bestand
- Abbruch Bestandsbodenplatte und Neubau Bodenplatte
- Brettsperrholz
- Brettschichtholz
- Holztrahmenwand
- Holz
- Mauerwerk
- Trockenbau
- Trockenbau Feuchtraum
- Trockenbau Installationswand
- Beton Bestand F30
- Beton Bestandsstützen F30
- Beton Bestand F90
- Beton Bestandsstützen F90
- Wand F30
- Wand F60
- Wand F90
- Brandwand
- Bodenplatte neu
- Mineralwolle Pressung ≥ 0,75 N/mm2 Rohrendabfangung > 2,5kN/qm

- DD Deckendurchbruch
- DA Deckenaussparung
- BD Bodendurchbruch
- FFB Fertigfußboden
- FFB Fertigfußboden
- RFB Rohfußboden
- BA Bodenabsenkung
- WD Wanddurchbruch
- WA Wandaussparung
- RH Rohrhülse
- HK Heizkörper
- Sekundärluft
- BSP Wohnsicht
- M Motor
- T 30-RS: Feuerhemmende Tür mit Rauchschutzfunktion (DIN 18095)
- RS: Tür mit Rauchschutzfunktion (DIN 18095)
- DS/S: Volhwendig, dicht- und selbstschließende Tür
- DS: Volhwendig, dichtschließende Tür

T-XX-XX.X Türnummer — A_XX-XXX.X Detailverweise

UK	Unterkante	KB	Kernbohrung
OK	Oberkante	RW	Regenwasser
VK	Vorderkante	SW	Schmutzwasser
HK	Hinterkante	MW	Mischwasser
AK	Aussenkante	BE	Bodenablauf
FS	Fundamentsohle	RD	Rohdecke
BRH	Brüstungshöhe	AD	Abhangdecke
UZ	Unterzug	LRH	Lichte Raumhöhe
WD	Wärmedämmung	RRH	Raumröhe Rph

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Maßunstimmigkeiten sind sofort mit der Bauleitung zu klären. Für Massfehler haftet allein der Auftragnehmer.
Die Ausführungsplanung ist mit den Plänen der Statik, Tragwerksplanung sowie die Angaben der Sonderfachleute zu beachten. Firmenpläne und Ausführungsanzeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten.

Schriftabzn ohne Einverständnis

Fundamente nach Angaben Tragwerksplanung

Alle Öffnungsmaße und Bröstungen beziehen sich auf RFB.

A_2.1-302
Ausführungsplanung Grundriss EG - Deckenspiegel

Übersicht Installationshöhen zw. UK Rohdecke + OK abgehängter Decke



Stadt Dornstetten

Stadt Dornstetten

vertreten durch:
Herrn Bürgermeister
Reinhard Haas
Marktplatz 1 + 2
72280 Dornstetten

±0,00m= 850,33m ü NN

Ausführungsplanung Grundriss EG - Deckenspiegel

A	E	F	H	K	L	M	S	T
Architekt	Elektro	Prakt.	Heizung	/Gl/chnol./Lüftung	Medizintk.	Sanitär	Tragwerk	

Projekt: Sanierung / Umbau / Erweiterung Stadthalle Dornstetten
Turnhalleplatz 1
72280 Dornstetten

Projekt- Nr.	046
Maßstab	1:50
Blattgröße	1,5m / 0,914m
Datum / Gez	29.10.24
Datum / Gepr	

A_2.1-302 A
Planart_Plan-Nr_Bezeichnung_Index

Trafo
2,20x3,10m

EG_13 Vorraum Bühne
A: 16,46m2
U: 16,76m
FFB: +0,00m RFB: +0,74m LRH: 3,307m RRH: 3,305m
A_53~3864

EG_14 Treppenhaus 1
A: 10,74m2
U: 14,84m
FFB: +0,00m RFB: +0,74m LRH: 3,207m RRH: 3,305m
Detail

EG_16 Sanitäter, Lehrer, Regie
A: 11,30m2
U: 15,80m
FFB: +0,00m RFB: +0,16m LRH: 2,240m RRH: 2,685m
A_53~3909

EG_17 WC/Dusche
A: 8,02m2
U: 10,86m
FFB: +0,00m RFB: -0,16m LRH: 2,240m RRH: 2,685m
Detail

EG_18 Stuhllager
A: 23,16m2
U: 20,20m
FFB: +0,00m RFB: -0,16m LRH: 2,525m RRH: 2,685m
A_53~3902.0

EG_19 Sportgeräte
A: 87,22m2
U: 48,26m
FFB: +0,00m RFB: -0,16m LRH: 2,525m RRH: 2,685m
A_53~3902.0

EG_30 Treppenhaus 3
A: 13,11m2
U: 24,99m
FFB: +0,00m RFB: -0,16m LRH: x,xxm RRH: 2,685m
Detail

EG_31 Putzraum
A: 4,26m2
U: 10,39m
FFB: +0,00m RFB: -0,16m LRH: x,xxm RRH: 2,685m
Detail

EG_23 Ruheraum Schule
A: 58,36m2
U: 41,06m
FFB: -0,10m RFB: -0,17m LRH: x,xxm RRH: 2,850m
Detail

EG_22 Flur
A: 17,39m2
U: 33,05m
FFB: +0,00m RFB: -0,07m LRH: x,xxm RRH: 2,695m
Detail

EG_24 Treppenhaus 3
A: 12,92m2
U: 23,33m
FFB: +0,00m RFB: -0,07m LRH: x,xxm RRH: 2,695m
Detail

EG_35 Lehrmittel Schule
A: 35,75m2
U: 21,09m
FFB: -0,10m RFB: -0,18m LRH: x,xxm RRH: 2,705m
Detail

EG_32 Treppenhaus Aufst.
A: 6,01m2
U: 12,57m
FFB: +0,00m RFB: -0,21m LRH: x,xxm RRH: 6,88m
Detail

EG_31 WC/Umkl.
A: 1,67m2
U: 5,41m
FFB: +0,00m RFB: -0,21m LRH: 2,25m RRH: 2,81m
A_53~381.0

EG_30 Flur Kü.
A: 3,66m2
U: 9,85m
FFB: +0,00m RFB: -0,21m LRH: 2,25m RRH: 2,81m
A_53~381.0

EG_36 Küche
A: 40,80m2
U: 32,04m
FFB: +0,00m RFB: -0,21m LRH: 2,25m RRH: 2,735m
A_53~381.0

EG_39 Kühlager
A: 4,66m2
U: 8,66m
FFB: +0,00m RFB: -0,21m LRH: 2,25m RRH: 2,81m
A_53~381.0

EG_38 Flur Anlieflg.
A: 2,56m2
U: 8,85m
FFB: +0,00m RFB: -0,21m LRH: 2,25m RRH: 2,81m
A_53~381.0

EG_37 Stauraum Kü.
A: 1,59m2
U: 6,03m
FFB: +0,00m RFB: -0,21m LRH: 2,25m RRH: 2,81m
A_53~381.0

EG_04 Trennwand
A: 4,67m2
U: 9,84m
FFB: +0,00m RFB: -0,21m LRH: 2,50m RRH: 3,41m
A_53~3953

EG_03 Stauraum
A: 4,52m2
U: 9,77m
FFB: +0,00m RFB: -0,21m LRH: 2,50m RRH: 3,41m
A_53~3953

EG_01 Windfang
A: 13,73m2
U: 14,86m
FFB: +0,00m RFB: -0,21m LRH: 2,50m RRH: 3,41m
A_53~3953

EG_11 Nebenbühne
A: 30,31m2
U: 35,20m
FFB: +0,00m RFB: +0,70m LRH: 7,350m RRH: 7,367m
A_53~3954

EG_12 Bühne
A: 111,51m2
U: 42,78m
FFB: +0,00m RFB: +0,70m LRH: 7,350m RRH: 7,367m
A_53~3954

EG_09 Treppe Nebenbühne
A: 14,70m2
U: 16,76m
FFB: +0,00m RFB: +0,65m LRH: 2,317m RRH: 3,020m
Detail

EG_10 WC B
A: 6,41m2
U: 10,16m
FFB: +0,00m RFB: +0,65m LRH: 2,520m RRH: 3,020m
A_53~3954

EG_08 Nebenbühne
A: 86,50m2
U: 43,41m
FFB: +0,00m RFB: +0,65m LRH: 2,870m RRH: 3,020m
A_53~3953

EG_07 Flur Nebenbühne 1
A: 7,01m2
U: 11,42m
FFB: +0,00m RFB: -0,01m LRH: 3,670m RRH: 3,883m
A_53~3953

EG_06 Aufzug
A: 5,85m2
U: 10,91m
FFB: -4,63m RFB: -4,63m LRH: 8,300m RRH: 8,304m
Detail

EG_05 Treppenhaus Foyer
A: 21,03m2
U: 20,52m
FFB: +0,00m RFB: -0,12m LRH: 3,170m RRH: 3,795m
Detail

EG_02 Foyer
A: 266,67m2
U: 99,64m
FFB: +0,00m RFB: -0,01m LRH: 3,300m RRH: 3,413m
A_53~3901

EG_01 Windfang

EG_03 Stauraum

EG_04 Trennwand

EG_10 Epoxi / Bauschuttbeläge
A: 190,30m2
U: 101,79m
FFB: +0,00m RFB: -0,16m LRH: 9,350m RRH: 9,350m
A_53~3902

EG_33 Lehrmittel Schule
A: 21,09m2
U: 18,72m
FFB: -0,10m RFB: -0,18m LRH: x,xxm RRH: 2,705m
Detail

EG_34 Treppenhaus Aufst.

EG_31 WC/Umkl.

EG_39 Kühlager

EG_38 Anlieferung Küche

EG_37 Stauraum Kü.

Raumhöhe Rohdecke 3,30m bis 3,40m
Rb. Luftgitter