



Dämmung
120 mm stark.

Abkürzungen	Symbole	Materialangaben
ASD Abgehängte Decke		Unverstärkter Beton
ASG Anschlagseisen		Stahlbeton
BPH Brüstungsbahn		Stahlbetonverlänger
DS dichtschießendes Tür		Mauerwerk
DS-S druck- und selbstschließende Tür		Mauerwerk
EMF elektromagnetische Feldstärkung		Mauerwerk
FBK Fußbodenkante		Mauerwerk
FH/FHB Feuerhemmend/-beständig		Mauerwerk
FL OTS Freilaufüberlängsbahn		Mauerwerk
FT OTS Fertigteil		Mauerwerk
HK Heizkörper		Mauerwerk
NA Nollausgang		Mauerwerk
OK/UK Oberkante/Unterkante		Mauerwerk
PS Panikschloss		Mauerwerk
RH Raumhoch		Mauerwerk
RDS Rohdeckschließung		Mauerwerk
RSB Rohstubschließung		Mauerwerk
ROLL/AL Rollen-/Alu		Mauerwerk
T30/T90 Tür DIN 4102		Mauerwerk
T RB Rauchschutztür		Mauerwerk
T Transprelle		Mauerwerk
UZ Untertag		Mauerwerk
VH Vollhörsch		Mauerwerk
VK Vordenkante		Mauerwerk
WDVS Wärme-Dämm-Verfahrensystem		Mauerwerk

Alle Betonkanten mit 1mm Fase. Die Türschwelle sind bezogen auf die OK Rohfußboden bis UK Rohstufe. Alle Brüstungen sind bezogen auf die OK Rohfußboden. Alle Maße sind verantwortlich zu prüfen, bzw. an Bau zu nehmen. Für die Richtigkeit und Einhaltung der Maße haftet der Unternehmer. Ferner siehe VOB B 3.3 und B 3.4. Plan-, Maßfidelitäten müssen vor Ausführung mit den zuständigen Planern geklärt werden. Dieser Plan ist nur in Verbindung mit dem in Plan angegebenen Detailspeichen vollständig. Alle tragenden Bauteile nach statischer Berechnung. Ausparungen, Schlitze und Durchbrüche siehe Ausparungs-, bzw. Schloßpläne der Projektierung. Auf das Urheberrecht und Urheberrechtsgesetz wird hingewiesen. Änderungen dürfen nur mit Genehmigung des Architekten vorgenommen werden.

[illegible]