



Wandhandlauf
Edelstahlhandlauf $\varnothing$ 42 mm
mit angeschweißten eingelassenen
Rundrohr $\varnothing$ 10 mm
an Handlauf und
auf Platte $\varnothing$ 70/5 mm
an Wand befestigt
am Anfang zum Ende mind. 30 cm waagrecht

Legende

[illegible]

Alle Betonkanten mit 15mm Fase. Die Türnischen sind bezogen auf die OK Rohfußboden bis UK Rohsturz. Alle Brüstungshöhen sind bezogen auf die OK Rohfußboden. Alle Maße sind verantwortlich zu prüfen, bzw. an Bau zu nehmen. Für die Richtigkeit und Einhaltung der Maße haftet der Unternehmer. Ferner siehe VOB B 3.3 und B 3.4. Plann-, Maßblender müssen vor Ausführung mit den zuständigen Planern geklärt werden. Dieser Plan ist in Verbindung mit den in Plan angegebenen Details vollständig. Alle tragenden Bauteile nach statischer Berechnung. Ausparungen, Schlitz- und Durchbrüche siehe Ausparungs-, bzw. Schloßpläne der Projektgenieure. Auf das Urheberrecht und Urheberrechtsgesetz wird hingewiesen. Änderungen dürfen nur mit Genehmigung des Architekten vorgenommen werden.

[illegible]