



Legende

▽ = OK Fertigbau

▲ = OK Rohbau

▲ = UK Rohbau

Deckendurchbruch

Wanddurchbruch

Bodendurchbruch

Abbruch

FBO A

BAUART BW

S = Sanitär

H = Heizung

E = Elektro

L = Lüftung

G = Gas

FD = Fundamentdurchbruch

FA = Fundamentausparung

FS = Fundamentschütz

WD = Wanddurchbruch

WA = Wandausparung

WS = Wandschütz senkrecht

WW = Wandschütz waagrecht

DD = Deckendurchbruch

DA = Deckenausparung

DS = Deckenschütz

FBS = Fußbodenschütz

FBA = Fußbodenausparung

Legende Estricharten

Trennstreich Biegezugfestigkeit: F7 Aufbaustärke: 100mm Detail: 4.1	Schwimmender Estrich Sanitärbereich Biegezugfestigkeit: F7 Dämmung: Mineralwolle Aufbaustärke: bis 120mm Detail: 5.3	UG Trennstreich Biegezugfestigkeit: F7 Aufbaustärke: 100mm Detail: UG 1.1
Schwimmender Estrich Biegezugfestigkeit: F5 Dämmung: EPS Aufbaustärke: 100mm Detail: 1.1	Schwimmender Estrich Treppenhaus Biegezugfestigkeit: F5 Dämmung: Mineralwolle Aufbaustärke: 100mm Detail: 1.4	UG Trennstreich Biegezugfestigkeit: F5 Aufbaustärke: 100mm Detail: UG 1.7 & 1.8
Schwimmender Estrich Biegezugfestigkeit: F7 Dämmung: Mineralwolle Aufbaustärke: bis 120mm Detail: 5.1	Schwimmender Estrich Treppenhaus EG Biegezugfestigkeit: F7 Dämmung: Mineralwolle Aufbaustärke: 100mm Detail: 1.4 a)	UG Schwimmender Estrich Biegezugfestigkeit: F7 Dämmung: Mineralwolle Aufbaustärke: 100mm Detail: UG 2.1
ZPA II Schwimmender Estrich Biegezugfestigkeit: F5 Dämmung: Mineralwolle Aufbaustärke: 100mm Detail: 6	Schwimmender Estrich auf Abdichtung Treppenhaus OG3 Biegezugfestigkeit: F7 Dämmung: Mineralwolle Aufbaustärke: 120mm Detail: 4.3	UG Schwimmender Estrich Biegezugfestigkeit: F5 Dämmung: Mineralwolle Aufbaustärke: 100mm Detail: UG1.2.2
Schwimmender Estrich Biegezugfestigkeit: F7 Dämmung: Mineralwolle Aufbaustärke: 100mm Detail: 1.3	Schwimmender Estrich Biegezugfestigkeit: F7 Dämmung: Mineralwolle Aufbaustärke: 100mm Detail: 4.2	
Schwimmender Estrich Biegezugfestigkeit: F7 Dämmung: Mineralwolle Aufbaustärke: bis 120mm Detail: 5.2	Schwimmender Estrich Biegezugfestigkeit: F7 Dämmung: Mineralwolle Aufbaustärke: 120mm Detail: 4.2	
Schwimmender Estrich Biegezugfestigkeit: F7 Dämmung: EPS Aufbaustärke: 100mm Detail: 1.2	Schwimmender Estrich rad. Räume EG Biegezugfestigkeit: F7 Dämmung: Interschalldämmende Elastomerbahn Aufbaustärke: 100mm Detail: 2.1	
ZPA II Schwimmender Estrich Biegezugfestigkeit: F7 Dämmung: EPS Aufbaustärke: bis 120mm Detail: 6	Schwimmender Estrich OP OG2 Biegezugfestigkeit: F7 Dämmung: Interschalldämmende Elastomerbahn Aufbaustärke: 100mm Detail: 3.1	
Schwimmender Estrich Biegezugfestigkeit: F5 Dämmung: EPS Aufbaustärke: 100mm Detail: 1.3	Verfüllen und Gefälle ausbilden GW: Fliesenleger Aufbaustärke: 50mm Detail: 1.3	

Dehnfugenprofil: PVC - PVC

Dehnfugenprofil: Rein - Rein

Dehnfugenprofil: Tür Beschichtung - Beschichtung

Dehnfugenprofil: Tür PVC - Beschichtung

Dehnfugenprofil: Tür PVC - Rein

Dehnfugenprofil: Tür PVC - Fliese

Randabstellung: vernadeln

Randabstellung: geradlinig geschalt

Randabstellung: Profilstahl

Scheinfuge

Bauwerksübergang

Bestand zu Neubau

Fugenprofil

Gewerk: Elektro Fußbodenkanal

Bauwerksübergang Neubau zu Bestand

Schnelzentementestrich nachträglich CT-SZ

Ergänzung schwimmender Estrich nachträglich einschichtig auf Trennlage CT-SZ

Ergänzung Trennstreich nachträglich wie regulärer Aufbau CT-SZ

V3 03.06.26 Anpassung Sanitärbereich, Etiketten, Platzhalter und Flächen Bestand ES MM

V2 26.04.26 Anpassung Flur im Bestand ES MM

V1 24.04.26 Plan erstellt ES MM

INDEX DATUM ÄNDERUNGEN BEARB. GEPR.

Sämtliche Maße sind von Unternehmen eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkstoffe sind nur in Verbindung mit den gültigen Schau- und Bewehrungsplänen der Tragwerksplanung, sowie den Durchbruchplänen der Fachplanung gültig und/oder der ergänzenden Angaben.
Dahingehörig sind nach Angaben Tragwerksplanung auszuführen.
Das ausführende Unternehmen ist verpflichtet, den die Auftraggeber in auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

± 0,00 = 286,64 m üNN = OK FFB EG

Grundrisse

PLANINHALT
GR Estrich OG2 - Übersicht

BAUHERR	Rems-Murr-Kliniken gGmbH Am Jakobsweg 1, 71364 Winnenden Tel.: 07195-591-0 E-Mail: info@rems-murr-kliniken.de	PROJEKTSTEUERUNG	PSB Wanner GmbH Oberham 2, 74086 Bad Griesbach Tel.: 08532-2100-0 E-Mail: info@psb-wanner.de
PROJEKT	Generalsanierung Rems-Murr Klinik Schorndorf BA1 Neubau Funktionsbau und Teilumbau Bestand Schlichtner Str. 105 73614, Schorndorf		
PLANUNG	Queisser GmbH Industriestraße 30 74357 Bönnigheim Tel.: 07143 96 181-10		

PLAN-NR.

SDA-HM-AHQ-AP-GR-02-1060-0220-V3

MASSSTAB	CEFTERTIGT	BLATTGR.	GEZEICHNET	PROJEKTR.
1:100, 1:1	03.06.2026	A0	MH/ES/AS/OX	2025_05